

2

TÜRKİYE

Kaynak aksesuarları ve iş güvenliği kataloğu

2015 2016

trafimet distribution

YOUR WELDING PARTNER

carico
load



1c



1s



scarico
unload





TR Kırk yılı aşkın süredir endüstriyel pazarda bulunan İtalya menşeli Trafimet, tüm kaynak ve plazma kesim teknolojilerine ait ürün ve uygulamalar konusunda araştırma-geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini yürüten dünyanın önde gelen lider markaları arasındadır.

Uluslararası seviyede şubeler ve yerel iş ortakları ile yönetilen Trafimet Grubu üç farklı bölümde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu katalogta yer alan ürünleri de içeren "Trafimet Distribution" bölümü, endüstriyel pazarlar için dağıtım rolünü üstlenmiştir.

"Trafimet Distribution" bölümü, pazardaki en iyi markalar olan Sacit, Ferro ve elbette Trafimet ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. "Trafimet Distribution" bölümünün misyonu oldukça açıktır: profesyonel kaynakçıların yanısıra amatör kullanıcılara da en yakın ve güvenilir iş ortağı

olarak ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sunmak, yüksek kaliteli ürün ve üstün hizmet seviyesini oluşturmak.

Trafimet Grubunun diğer iki bölümü ise şu şekildedir:

- OEM : Trafimet, uzun yıllardan beri faaliyet gösterdiği bu alanda ihtiyaca özel ürün çeşitliliği, teknik servis ve destek hizmeti sağlamaktadır.
- Trafimet PRO : manuel ve otomasyon kaynak pazarı ile yüksek kaliteli plazma kesim uygulamalarına yönelik çözümler sunmak için profesyonel teknisyen ekibiyle birinci sınıf hizmet sunmaktadır.

EN Trafimet is an Italian brand, existing on the industrial market for nearly 40 years, is one of the world leaders in the development and marketing of products and applications for all welding and plasma cutting technologies.

Trafimet Group is managed at international level with branches and local partners, to promote its three lines of business.

Trafimet Distribution, referring to this catalogue, is the Group division that follows the industrial distribution.

The new Division is presented with a wide range of products, characterized by the best brands in the market: Sacit, Ferro and, of course, Trafimet.

The mission of Trafimet Distribution is clear: to be a close and reliable partner to its customers of the distribution that every day want to help

the professionalism of all operators in welding, from the specialist to the hobbyist, which still has the pleasure and the need to perform a well done job, with a high quality product and a superior service level.

The other two business lines of Trafimet Group are:

- OEMs, Trafimet historical reference, to which the Group qualifies with a support service and customized ranges of products and technical services.
- The professionals of welding and plasma cutting (Trafimet PRO), in which it operates with a group of technicians, working for finding solutions in the market of manual and automatic welding, high quality plasma cutting and with a first class service.

ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI

10 KİT / KIT



37 ELEKTROT PENSELERİ / ELECTRODE HOLDERS



53 ŞASE PENSELERİ / GROUND CLAMPS



77 KAUÇUK VE PVC KABLolar / RUBBER AND PVC CABLES



82 FİŞLER VE SOKETLER / PLUGS AND SOCKETS



98 AKSEUSARLAR / ACCESSORIES



104 AKSEUSARLAR / ACCESSORIES



114 KİMYASAL ÜRÜNLER / CHEMICAL PRODUCTS AND MARKING



136 EL VE YÜZ MASKELERİ / HAND SHIELDS AND HELMETS




158 ELEKTRONİK MASKELER / ELECTRONIC MASKS



168 GÖZLÜKLER VE CAMLAR / SPECTACLES AND GLASSES



208 KORUYUCU PANEL VE ÖRTÜLER / PROTECTIVE PANELS AND BLANKETS



224 KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



243 KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



264 İŞİTME KORUYUCU ÜRÜNLER VE TOZ MASKELERİ / HEADPHONES AND CAPS - CUP-SHAPED RESPIRATOR



271 İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI / SAFETY SHOES



276 KOD İNDEKSİ / SUBJECT INDEX

KING A



TR Parva 2 elektrot pensesi, OK 1 şase pensesi, TEXAS-TSK fiş, 10mm² kaynak kablosu, siyah ve şeffaf maske camı, çekiç ve fırçadan oluşan kaynak kitidir. Kutu ile satılır.

EN Welding kit including electrode holder PARVA 2, ground clamp OK 1, TEXAS-TSK, assembled cable + 10, screen, glasses, hammer and brush. Sold in Box.

CODE								
KIT000014	PARVA 2	OK 1	TX 25		501	75x98	10 mm ²	3m + 2m
KIT000015	PARVA 2	OK 1		TEX-P	501	75x98	10 mm ²	3m + 2m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000014	KING A KAYNAK KİTİ (PARVA 2 - OK 1) TX25 10MM ² - 3+2M	KING A WELDING KIT PARVA 2 OK 1 TX25 10MM ² - 3+2M	A	1
KIT000015	KING A KAYNAK KİTİ (PARVA 2 - OK 1) TEX-P 10MM ² - 3+2M	KING A WELDING KIT PARVA 2 OK 1 TEX-P 10MM ² - 3+2M	A	1



EN Welding kit including electrode holder PARVA 2, ground clamp NEVADA 2, TEXAS-TSK, assembled cable + 16, screen, glasses, hammer and brush. Sold in Box.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000049	KING B KAYNAK KİTİ (PARVA 2 - NEVADA 2) TX25 16MM² - 3+2M	KING B WELDING KIT PARVA 2 NEVADA 2 TX25 16MM² - 3+2M	A	1
KIT000050	KING B KAYNAK KİTİ (PARVA 2 - NEVADA 2) TEX-P 16MM² - 3+2M	KING B WELDING KIT PARVA 2 NEVADA 2 TEX-P 16MM² - 3+2M	A	1
KIT000043	KING B KAYNAK KİTİ (PARVA 2 - NEVADA 2) TX25 16MM² - 3+2M	KING B WELDING KIT PARVA 2 NEVADA 2 TX25 16MM² - 3+2M	A	1
KIT000023	KING B KAYNAK KİTİ (PARVA 2 - NEVADA 2) TX50 25MM² - 3+2M	KING B WELDING KIT PARVA 2 NEVADA 2 TX50 25MM² - 3+2M	A	1

KING C



TR PERFECTA 3 elektrot pensesi, NEVADA 3 şase pensesi, TEXAS-TSK fiş, 25mm² kaynak kablosu, siyah ve şeffaf maske camı, çekiç ve fırçadan oluşan kaynak kitidir. Kutu ile satılır.

EN Welding kit including electrode holder PERFECTA 3, ground clamp NEVADA 3, TEXAS-TSK, assembled cable + 25, screen, glasses, hammer and brush. Sold in Box.



KOD								
KIT000079	PERFECTA 3	NEVADA 3	TX 25	501	75x98	25 mm ²	3m + 2m	
KIT000080	PERFECTA 3	NEVADA 3	TEX-P	501	75x98	25 mm ²	3m + 2m	
KIT000054	PERFECTA 3	NEVADA 3	TX 25	501	75x98	25 mm ²	5m + 3m	
KIT000073	PERFECTA 3	NEVADA 3	TX 25	501	90x110	25 mm ²	3m + 2m	
KIT000066	PERFECTA 3	NEVADA 3	TX 50	501	90x110	35 mm ²	3m + 2m	

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000079	KING C KAYNAK KİTİ (PERFECTA 3 - NEVADA 3) TX25 25MM ² - 3+2M	KING C WELDING KIT PERFECTA 3 NEVADA 3 TX25 25MM ² - 3+2M	A	1
KIT000080	KING C KAYNAK KİTİ (PERFECTA 3 - NEVADA 3) TEX-P 25MM ² - 3+2M	KING C WELDING KIT PERFECTA 3 NEVADA 3 TEX-P 25MM ² - 3+2M	A	1
KIT000054	KING C KAYNAK KİTİ (PERFECTA 3 - NEVADA 3) TX25 25MM ² - 5+3M	KING C WELDING KIT PERFECTA 3 NEVADA 3 TX25 25MM ² - 5+3M	A	1
KIT000073	KING C KAYNAK KİTİ (PERFECTA 3 - NEVADA 3) TX25 25MM ² - 3+2M	KING C WELDING KIT PERFECTA 3 NEVADA 3 TX25 25MM ² - 3+2M	A	1
KIT000066	KING C KAYNAK KİTİ (PERFECTA 3 - NEVADA 3) TX50 35MM ² - 3+2M	KING C WELDING KIT PERFECTA 3 NEVADA 3 TX50 35MM ² - 3+2M	A	1

KING D



TR PERFECTA 3 elektrot pensesi, GAMMA 1 şase pensesi, TEXAS-TSK fiş, 35mm² kaynak kablosu, siyah ve şeffaf maske camı, çekiç ve fırçadan oluşan kaynak kitidir. Kutu ile satılır.

EN Welding kit including electrode holder PERFECTA 3, ground clamp GAMMA 1, TEXAS-TSK, assembled cable + 35, screen, glasses, hammer and brush. Sold in Box.



KOD							
KIT000508	PERFECTA 3	GAMMA 1	TX 50	501	75x98	35 mm ²	3m + 2m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000508	KING D KAYNAK KİTİ (PERFECTA 3 - GAMMA 1) TX50 35MM ² - 3+2M	KING D WELDING KIT PERFECTA 3 GAMMA 1 TX50 35MM ² - 3+2M	A	1

QUEEN I1



TR IRON 200 elektrot pensesi, ISO 300 şase pensesi, TEXAS-TSK fiş, 16mm² kaynak kablosundan oluşan kaynak kitidir.

EN Welding kit including electrode holder IRON 200, ground clamp ISO 300, TEXAS-TSK and assembled cable 16mm².



KOD					
F15310	IRON 200	ISO 300	TSK 25	16 mm ²	3m + 2m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15310	QUEEN I1 KAYNAK KİTİ (IRON 200 - ISO 300) TX25 16MM ² - 3+2M	KIT QUEEN I1 IRON200 ISO300 16MM ² 3+2M TX25	A	1

QUEEN B1



TR BRAVO 200 elektrot pensesi, ISO 300 şase pensesi, TEXAS-TSK fiş, 25mm² kaynak kablosundan oluşan kaynak kitidir.

EN Welding kit including electrode holder BRAVO 200, ground clamp ISO 300, TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².



KOD					
F15438	BRAVO 200	ISO 300	TSK 25	25 mm ²	3m + 2m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15438	QUEEN B1 KAYNAK KİTİ (BRAVO 200 - ISO 300) TX25 25MM ² - 3+2M	KIT QUEEN B1 BRAVO200 ISO300 25MM ² 3+2M TX25	A	1

QUEEN D1



TR DURA 400 elektrot pensesi, ISO 300 şase pensesi, TEXAS-TSK fiş, 35mm² kaynak kablosundan oluşan kaynak kitidir.

EN Welding kit including electrode holder DURA 400, ground clamp ISO 300, TEXAS-TSK and assembled cable 35mm².



KOD					
F15510	DURA 400	ISO 300	TSK 25	35 mm ²	3m + 2m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15510	QUEEN D1 KAYNAK KİTİ (DURA 400 - ISO 300) TX50 35MM ² - 3+2M	KIT QUEEN D1 DURA400 ISO300 35MM ² 3+2M TX50	A	1

QUEEN M1



TR MAX 200 elektrot pensesi, OK 1 şase pensesi, UPRIG el maskesi, fırçalı çekiç, TEXAS-TSK fiş, 25mm² kaynak kablosundan oluşan kaynak kitidir.

EN Welding kit including electrode holder MAX 200, ground clamp OK 1, UPRIG hand shield, hammer, TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².

KOD							
F15309	MAX 200	OK 1	TSK 25	UPRIG	75x98	16 mm ²	3m + 2m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15309	QUEEN M1 KAYNAK KİTİ (MAX 200 - OK 1) TX25 16MM ² - 4+3M	KIT QUEEN M1 MAX200 OK1 16MM ² 4+3M TX25	A	1

QUEEN F5



TR FALCON 200 elektrot pensesi, OK 1 şase pensesi, UPRIG el maskesi, fırçalı çekiç, TEXAS-TSK fiş, 25mm² kaynak kablosundan oluşan kaynak kitidir.

EN Welding kit including electrode holder FALCON 200, ground clamp OK 1, UPRIG hand shield, hammer, TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².

KOD							
F15433	FALCON 200	OK 1	TX 25	UPRIG	75x98	25 mm ²	3m + 2m
F15435	FALCON 200	OK 1	TX 25	UPRIG	75x98	25 mm ²	4m + 3m
F15434	FALCON 200	OK 1	TX 25	UPRIG	75x98	25 mm ²	5m + 3m
F15436	FALCON 200	OK 1	TX 50	UPRIG	75x98	25 mm ²	3m + 2m
F15437	FALCON 200	OK 1	TX 50	UPRIG	75x98	25 mm ²	4m + 3m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15433	QUEEN F5.1 KAYNAK KİTİ (FALCON 200 - OK 1) TX25 25MM ² - 3+2M	KIT QUEEN F5.1 FALCON 200 OK1 25MM ² 3+2M TX25	A	1
F15435	QUEEN F5.2 KAYNAK KİTİ (FALCON 200 - OK 1) TX25 25MM ² - 4+3M	KIT QUEEN F5.2 FALCON 200 OK1 25MM ² 4+3M TX25	A	1
F15434	QUEEN F5.3 KAYNAK KİTİ (FALCON 200 - OK 1) TX50 25MM ² - 3+2M	KIT QUEEN F5.3 FALCON 200 OK1 25MM ² 3+2M TX50	A	1
F15436	QUEEN F5.4 KAYNAK KİTİ (FALCON 200 - OK 1) TX50 25MM ² - 4+3M	KIT QUEEN F5.4 FALCON 200 OK1 25MM ² 4+3M TX50	A	1
F15437	QUEEN F5.5 KAYNAK KİTİ (FALCON 200 - OK 1) TX25 25MM ² - 5+3M	KIT QUEEN F5.5 FALCON 200 OK1 25MM ² 5+3M TX25	A	1

CAB 1P-2P



TR PARVA 2 elektrot pensesi, TEXAS-TSK
fiş ve kaynak kablosundan oluşan elektrot
kitidir.

EN PARVA 2 kit with terminal connectors,
TEXAS-TSK.

KOD				
KIT000513	PARVA 2	TX 25	10 mm ²	3m
KIT000514	PARVA 2	TX 25	16 mm ²	3m
KIT000399	PARVA 2	TX 25	25 mm ²	5m
KIT000503	PARVA 2	TX 25	25 mm ²	6m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000513	CAB 1P-2P ELEKTROT KABLO KİTİ (PARVA 2) TX25 10MM ² - 3M	1P HOLDER WELDING SET PARVA 2 TX25 10MM ² - 3M	A	1
KIT000514	CAB 1P-2P ELEKTROT KABLO KİTİ (PARVA 2) TX25 16MM ² - 3M	2P HOLDER WELDING SET PARVA 2 TX25 16MM ² - 3M	A	1
KIT000399	CAB 1P-2P ELEKTROT KABLO KİTİ (PARVA 2) TX25 25MM ² - 5M	2P HOLDER WELDING SET PARVA 2 TX25 25MM ² - 5M	A	1
KIT000503	CAB 1P-2P ELEKTROT KABLO KİTİ (PARVA 2) TX25 25MM ² - 6M	2P HOLDER WELDING SET PARVA 2 TX25 25MM ² - 6M	A	1

CAB 3P-4P



TR PERFECTA 3 elektrot pensesi, TEXAS-TSK fiş ve kaynak kablosundan oluşan elektrot kitidir.

EN PERFECTA 3 kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
KIT000515	PERFECTA 3	TX 50	25 mm ²	4m
KIT000327	PERFECTA 3	TX 50	25 mm ²	3m
KIT000504	PERFECTA 3	TX 50	50 mm ²	6m
KIT000516	PERFECTA 3	TX 50	35 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000515	CAB 3P-4P ELEKTROT KABLO KİTİ (PERFECTA 3) TX50 25MM ² - 4M	3P HOLDER WELDING SET PERFECTA 3 TX50 25MM ² - 4M	A	1
KIT000327	CAB 3P-4P ELEKTROT KABLO KİTİ (PERFECTA 3) TX50 25MM ² - 3M	3P HOLDER WELDING SET PERFECTA 3 TX50 25MM ² - 3M	A	1
KIT000504	CAB 3P-4P ELEKTROT KABLO KİTİ (PERFECTA 3) TX50 50MM ² - 6M	3P HOLDER WELDING SET PERFECTA 3 TX50 50MM ² - 6M	A	1
KIT000516	CAB 3P-4P ELEKTROT KABLO KİTİ (PERFECTA 3) TX50 35MM ² - 4M	4P HOLDER WELDING SET PERFECTA 3 TX50 35MM ² - 4M	A	1

CAB 1M-2M



TR NEVADA 2 şase pensesi, TEXAS-TSK
fiş ve kaynak kablosundan oluşan şase kitidir.

EN NEVADA 2 Kit with terminal connectors,
TEXAS-TSK.



KOD				
KIT000509	NEVADA 2	TX 25	10 mm ²	3m
KIT000510	NEVADA 2	TX 25	16 mm ²	3m
KIT000326	NEVADA 2	TX 50	25 mm ²	3m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000509	CAB 1M-2M ŞASE KABLO KİTİ (NEVADA 2) TX25 10MM ² - 3M	1M GROUND WELDING SET NEVADA 2 TX25 10MM ² - 3M	A	1
KIT000510	CAB 1M-2M ŞASE KABLO KİTİ (NEVADA 2) TX25 16MM ² - 3M	2M GROUND WELDING SET NEVADA 2 TX25 16MM ² - 3M	A	1
KIT000326	CAB 1M-2M ŞASE KABLO KİTİ (NEVADA 2) TX50 25MM ² - 3M	2M GROUND WELDING SET NEVADA 2 TX50 25MM ² - 3M	A	1

CAB 3M-4M



TR NEVADA 3 şase pensesi, TEXAS-TSK
fiş ve kaynak kablосundan oluşan şase kitidir.

EN NEVADA 3 Kit with terminal connectors,
TEXAS-TSK.



KOD				
KIT000511	NEVADA 3	TX 50	25 mm ²	3m
KIT000512	NEVADA 3	TX 50	35 mm ²	4m
KIT000250	NEVADA 3	TX 50	35 mm ²	5m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000511	CAB 3M-4M ŞASE KABLO KİTİ (NEVADA 3) TX50 25MM ² - 4M	3M GROUND WELDING SET NEVADA 3 TX50 25MM ² - 4M	A	1
KIT000512	CAB 3M-4M ŞASE KABLO KİTİ (NEVADA 3) TX50 35MM ² - 4M	4M GROUND WELDING SET NEVADA 3 TX50 35MM ² - 4M	A	1
KIT000250	CAB 3M-4M ŞASE KABLO KİTİ (NEVADA 3) TX50 35MM ² - 5M	4M GROUND WELDING SET NEVADA 3 TX50 35MM ² - 5M	A	1

KIT ISO 300



TR ISO 300 şase pensesi, TEXAS TSK kablo fişi ve 25mm² kaynak kablosundan oluşan şase kablo kitidir.

EN ISO 300 Kit with terminal connectors TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².

KOD				
F15734.3	ISO 300	TX 25	25 mm ²	3m
F15734.4	ISO 300	TX 25	25 mm ²	4m
F15735.3	ISO 300	TX 50	25 mm ²	3m
F15735.4	ISO 300	TX 50	25 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15734.3	ISO 300 ŞASE KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 3M	KIT MASSA ISO 300 3M 25MM ² TX 25	A	1
F15734.4	ISO 300 ŞASE KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 4M	KIT MASSA ISO 300 4M 25MM ² TX 25	A	1
F15735.3	ISO 300 ŞASE KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 3M	KIT MASSA ISO 300 3M 25MM ² TX 50	A	1
F15735.4	ISO 300 ŞASE KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 4M	KIT MASSA ISO 300 4M 25MM ² TX 50	A	1

KIT CRABB 350-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve CRABB 350 şase pensesinden oluşan şase kablo kitidir.

EN CRABB 350 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15732.3	CRABB 350	TX 25	25 mm ²	3m
F15732.4	CRABB 350	TX 25	25 mm ²	4m
F15733.3	CRABB 350	TX 50	25 mm ²	3m
F15733.4	CRABB 350	TX 50	25 mm ²	4m
F15816.3	CRABB 350	TX 50	35 mm ²	3m
F15816.4	CRABB 350	TX 50	35 mm ²	4m
F15816.5	CRABB 350	TX 50	35 mm ²	5m
F15838.4	CRABB 350	TX 50	50 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15732.3	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 3M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX25 25MM ² - 3M	A	1
F15732.4	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX25 25MM ² - 4M	A	1
F15733.3	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 3M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX50 25MM ² - 3M	A	1
F15733.4	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX50 25MM ² - 4M	A	1
F15816.3	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 3M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX50 35MM ² - 3M	A	1
F15816.4	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX50 35MM ² - 4M	A	1
F15816.5	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 5M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX50 35MM ² - 5M	A	1
F15838.4	KIT CRABB 350-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 50MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 350 TX50 50MM ² - 4M	A	1

KIT CRABB 250



TR CRABB 250 şase pensesi, TEXAS TSK kablo fişi ve 25mm² kaynak kablosundan oluşan şase kablo kitidir.

EN CRABB 250 Kit with terminal connectors TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².

KOD				
F15730.3	CRABB 250	TX 25	25 mm ²	3m
F15731.4	CRABB 250	TX 50	25 mm ²	3m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	Ø	
F15730.3	CRABB 250 ŞASE KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 3M	KIT MASSA HD CRABB 250 3M 25MM ² TX 25	A	1
F15731.4	CRABB 250 ŞASE KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 3M	KIT MASSA HD CRABB 250 3M 25MM ² TX 50	A	1

KIT CRABB 500-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve CRABB 500 şase pensesinden oluşan şase kablo kitidir.

EN CRABB 500 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15836.4	CRABB 500	TX 50	50 mm ²	4m
F15846.4	CRABB 500	TX 70	70 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	Ø	
F15836.4	KIT CRABB 500-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 50MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 500 TX50 50MM ² - 4M	A	1
F15846.4	KIT CRABB 500-HD ŞASE KABLO KİTİ TX70 70MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET CRABB 500 TX70 70MM ² - 4M	A	1

KIT DELTA 6-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve DELTA 6 şase pensesinden oluşan şase kablo kitidir.

EN DELTA 6 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15837.4	DELTA 6	TX 50	50 mm ²	4m
F15845.4	DELTA 6	TX 70	70 mm ²	4m
F15845.5	DELTA 6	TX 70	70 mm ²	5m
F15856.4	DELTA 6	TX 95	95 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15837.4	KIT DELTA 6-HD ŞASE KABLO KİTİ TX50 50MM ² 4M	HD CLAMP WELDING SET DELTA 6 TX50 50MM ² 4M	A	1
F15845.4	KIT DELTA 6-HD ŞASE KABLO KİTİ TX70 70MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET DELTA 6 TX70 70MM ² - 4M	A	1
F15845.5	KIT DELTA 6-HD ŞASE KABLO KİTİ TX70 70MM ² - 5M	HD CLAMP WELDING SET DELTA 6 TX70 70MM ² - 5M	A	1
F15856.4	KIT DELTA 6-HD ŞASE KABLO KİTİ TX95 95MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET DELTA 6 TX95 95MM ² - 4M	A	1

KIT SIRIO 5-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve SIRIO 5 şase pensesinden oluşan şase kablo kitidir.

EN SIRIO 5 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15847.4	SIRIO 5	TX 70	70 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15847.4	KIT SIRIO 5-HD ŞASE KABLO KİTİ TX70 70MM ² - 4M	HD CLAMP WELDING SET SIRIO 5 TX70 70MM ² - 4M	A	1

KIT SIRIO 8-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve SIRIO 8 şase pensesinden oluşan şase kablo kitidir.

EN SIRIO 8 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15858.5	SIRIO 8	TX 95	95 mm ²	5m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15858.5	KIT SIRIO 8-HD ŞASE KABLO KİTİ TX95 95MM ² - 5M	HD CLAMP WELDING SET SIRIO 8 TX95 95MM ² - 5M	A	1

KIT FALCON 200-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve FALCON 200 elektrot pensesinden oluşan kaynak kablo kitidir.

EN FALCON 200 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15908.3	FALCON 200	TX 25	16 mm ²	3m
F15908.4	FALCON 200	TX 25	16 mm ²	4m
F15912.10	FALCON 200	TX 25	25 mm ²	10m
F15912.4	FALCON 200	TX 25	25 mm ²	4m
F15912.5	FALCON 200	TX 25	25 mm ²	5m
F15912.6	FALCON 200	TX 25	25 mm ²	6m
F15914.4	FALCON 200	TX 50	25 mm ²	4m
F15914.5	FALCON 200	TX 50	25 mm ²	5m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15908.3	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX25 16MM ² - 3M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX25 16MM ² - 3M	A	1
F15908.4	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX25 16MM ² - 4M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX25 16MM ² - 4M	A	1
F15912.10	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 10M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX25 25MM ² - 10M	A	1
F15912.4	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 4M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX25 25MM ² - 4M	A	1
F15912.5	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 5M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX25 25MM ² - 5M	A	1
F15912.6	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 6M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX25 25MM ² - 6M	A	1
F15914.4	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 4M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX50 25MM ² - 4M	A	1
F15914.5	KIT FALCON 200-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 25MM ² - 5M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 200 TX50 25MM ² - 5M	A	1

KIT FALCON 300-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve FALCON 300 elektrot pensesinden oluşan kaynak kablo kitidir.

EN FALCON 300 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15941.3	FALCON 300	TX 50	35 mm ²	3m
F15941.4	FALCON 300	TX 50	35 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15941.3	KIT FALCON 300-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 3M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 300 TX50 35MM ² - 3M	A	1
F15941.4	KIT FALCON 300-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 4M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 300 TX50 35MM ² - 4M	A	1

KIT FALCON 400-HD



TR TEXAS TSK kablo fişi ve FALCON 400 elektrot pensesinden oluşan kaynak kablo kitidir.

EN FALCON 400 Kit with terminal connectors, TEXAS-TSK.

KOD				
F15942.3	FALCON 400	TX 50	35 mm ²	3m
F15942.4	FALCON 400	TX 50	35 mm ²	4m
F15942.5	FALCON 400	TX 50	35 mm ²	5m
F15982.4	FALCON 400	TX 50	50 mm ²	4m
F15982.5	FALCON 400	TX 50	50 mm ²	5m
F15982.6	FALCON 400	TX 50	50 mm ²	6m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15942.3	KIT FALCON 400-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 3M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 400 TX50 35MM ² - 3M	A	1
F15942.4	KIT FALCON 400-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 4M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 400 TX50 35MM ² - 4M	A	1
F15942.5	KIT FALCON 400-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 5M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 400 TX50 35MM ² - 5M	A	1
F15982.4	KIT FALCON 400-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 50MM ² - 4M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 400 TX50 50MM ² - 4M	A	1
F15982.5	KIT FALCON 400-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 50MM ² - 5M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 400 TX50 50MM ² - 5M	A	1
F15982.6	KIT FALCON 400-HD KAYNAK KABLO KİTİ TX50 50MM ² - 6M	HD HOLDER WELDING SET FALCON 400 TX50 50MM ² - 6M	A	1

KIT IRON 200



TR IRON 200 elektrot pensesi, TEXAS TSK kablo fişi ve 25mm² kaynak kablosundan oluşan elektrot kablosu kitidir.

EN IRON 200 Kit with terminal connectors TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².

KOD				
F15923.3	IRON 200	TX 25	25 mm ²	3m
F15924.3	IRON 200	TX 35	25 mm ²	3m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15923.3	IRON 200 KAYNAK KABLO KİTİ TX25 25MM ² - 3M	KIT IRON 200 3M 25MM ² TX 25	A	1
F15924.3	IRON 200 KAYNAK KABLO KİTİ TX35 25MM ² - 3M	KIT IRON 200 3M 25MM ² TX 35	A	1

KIT BRAVO 200



TR BRAVO 200 elektrot pensesi, TEXAS TSK kablo fişi ve 25mm² kaynak kablosundan oluşan elektrot kablosu kitidir.

EN BRAVO 200 Kit with terminal connectors TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².



KOD				
F15926.3	BRAVO 200	TX 35	25 mm ²	3m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15926.3	BRAVO 200 KAYNAK KABLO KİTİ TX35 25MM ² - 3M	KIT BRAVO 200 3M 25MM ² TX 35	A	1

KIT DURA 400



TR DURA 400 elektrot pensesi, TEXAS
TSK kablo fişi ve 35mm² kaynak kablosundan
oluşan elektrot kablosu kitidir.

EN DURA 400 Kit with terminal
connectors TEXAS-TSK and assembled
cable 25mm².



KOD				
F15967.4	DURA 400	TX 50	35 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15967.4	DURA 400 KAYNAK KABLO KİTİ TX50 35MM ² - 4M	KIT DURA 400 4M 35MM ² TX 50	B	1

KIT DURA 600



TR DURA 600 elektrot pensesi, TEXAS TSK kablo fişi ve 50mm² kaynak kablosundan oluşan elektrot kablosu kitidir.

EN DURA 600 Kit with terminal connectors TEXAS-TSK and assembled cable 25mm².



KOD				
F15983.4	DURA 600	TX 50	50 mm ²	4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F15983.4	DURA 600 KAYNAK KABLO KİTİ TX50 50MM ² - 4M	KIT DURA 600 4M 50MM ² TX 50	B	1

KRIC 5



TR Karbon kesme ve oluk açma için kullanılan KRIC 5 pense.

EN Electrode holder KRIC 5 used for gouging or for removing wrong welding beads.



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Maks. Elektrot çapı	Max electrode diameter	10-19 mm
Hava Basıncı	Air Pressur	5/6 bar
Hava Akış Oranı	Air Flow-rate	850 l/m
Ebat	Size	2,10 m
Ağırlık	Weight	4400 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11441	KRIC 5 KARBON KESME PENSESİ 1000A	AIR GOUGING ELECTRODE HOLDER KRIC 5 1000 AMPS	A	1
F11440.1	KRIC 3 - KRIC 5 ALT-ÜST ÇENE VE VİDALAR	INSULATION CAPS + SCREWS	B	1
F11440.2	KRIC 3 - KRIC 5 ARKA GÖVDE VE VİDALAR	INSULATION LEVER + SCREWS	B	1
F11441.3	KRIC 5 ANA GÖVDE	HOLDER BODY	B	1
F11440.4	KRIC 5 ANA GÖVDE VE VİDALAR	HOLDER BODY INSERT + SCREWS	B	1
F11440.5	KRIC 5 GÖVDE VALFİ (KOMPLE)	BONNET VALVE (COMPLETE)	B	1
F11441.6	KRIC 5 KABZA	HANDLE KRIC 5	B	1

KRIC-G



TR Manuel uygulamalarınız için karbon kesme elektrotu.

EN Electrodes for manual gouging.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F49010.5	KRIC-G KARBON KESME ELEKTROTU 5X300MM - POINTED	GOUGING CARBON POINTED ELECTRODE ROD 5MM X 300MM	B	50
F49010.6	KRIC-G KARBON KESME ELEKTROTU 6X300MM - POINTED	GOUGING CARBON POINTED ELECTRODE ROD 6MM X 300MM	B	50
F49010.8	KRIC-G KARBON KESME ELEKTROTU 8X300MM - POINTED	GOUGING CARBON POINTED ELECTRODE ROD 8MM X 300MM	B	50
F49010.10	KRIC-G KARBON KESME ELEKTROTU 10X300MM - POINTED	GOUGING CARBON POINTED ELECTRODE ROD 10MM X 300MM	B	50
F49010.13	KRIC-G KARBON KESME ELEKTROTU 13X300MM - POINTED	GOUGING CARBON POINTED ELECTRODE ROD 13MM X 300MM	B	50

KRIC-JG



TR Otomatik uygulamalarınız için karbon kesme elektrotu. Uc uca eklenebilir özellikte.

EN Electrode for automatic gouging. It can be jointed.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F49014.10	KARBON KESME ELEKTROTU 10X430MM - EKLEMELİ (JOINTED)	GOUGING CARBON JOINTED ELECTRODE ROD 10MM X 430MM	B	50
F49014.13	KARBON KESME ELEKTROTU 13X430MM - EKLEMELİ (JOINTED)	GOUGING CARBON JOINTED ELECTRODE ROD 13MM X 430MM	B	50

PERFECTA 3



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler alev ve yüksek ısılara dayanıklı termosetleme malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyın başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000022	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5-4 mm	500 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000022	PERFECTA 3 ELEKTROT PENSESİ	PERFECTA 3 ELECTRODE HOLDER	A	20
SPL000194	PERFECTA 3 İZOLASYON ÇENESİ - ÜST	PERFECTA 3 TOP INSULATION CAP	A	10
SPL000195	PERFECTA 3 İZOLASYON ÇENESİ - ALT	PERFECTA 3 BOTTOM INSULATION CAP	A	10

PERFECTA 5



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler alev ve yüksek ısılara dayanıklı termosetleme malzemedan üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyın başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000045	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	3,2-5 mm	610 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000045	PERFECTA 5 ELEKTROT PENSESİ	PERFECTA 5 ELECTRODE HOLDER	A	20
SPL000200	PERFECTA 5 İZOLASYON ÇENESİ - ÜST	PERFECTA 5 TOP INSULATION CAP	A	10
SPL000201	PERFECTA 5 İZOLASYON ÇENESİ - ALT	PERFECTA 5 BOTTOM INSULATION CAP	A	10

PARVA 2



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler alev ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyen başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Insulated forged brass lever made in thermosetting material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000006	16 – 25 mm ²	150 A	200 A	2-3.2 mm	325 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000006	PARVA 2 ELEKTROT PENSESİ	PARVA 2 ELECTRODE HOLDER	A	25

SOLARE 4



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler aleve ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyın başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Pressure die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing e

KOD		X 60%	X 35%		
PIN000109	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	460 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000109	SOLARE 4 ELEKTROT PENSESİ	SOLARE 4 ELECTRODE HOLDER	A	25
SPL000225	SOLARE 4 İZOLASYON ÇENESİ - ÜST ve ALT	SOLARE 4 TOP + BOTTOM INSULATION CAPS	A	10

SOLARE 5



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler aleve ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyın başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000111	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	3,2 – 5 mm	520 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000111	SOLARE 5 ELEKTROT PENSESİ	SOLARE 5 ELECTRODE HOLDER	A	20
SPL000227	SOLARE 5 İZOLASYON ÇENESİ - ÜST ve ALT	SOLARE 5 TOP + BOTTOM INSULATION CAPS	A	10

URANIA 3



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler aleve ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyın başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000059	16 – 25 mm ²	150 A	200 A	2 – 3,2 mm	325 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000059	URANIA 3 ELEKTROT PENSESİ	URANIA 3 ELECTRODE HOLDER	A	25
SPL000207	URANIA 3 İZOLASYON ÇENESİ	URANIA 3 INSULATION CAP	A	10

URANIA 4



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler aleve ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyen başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000070	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	425 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000070	URANIA 4 ELEKTROT PENSESİ	URANIA 4 ELECTRODE HOLDER	A	25
SPL000211	URANIA 4 İZOLASYON ÇENESİ	URANIA 4 INSULATION CAP	A	10

URANIA 5



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler aleve ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyın başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode

KOD	⊗	X 60%	X 35%	Ø E	↓
PIN000081	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	3,2 – 5 mm	495 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000081	URANIA 5 ELEKTROT PENSESİ	URANIA 5 ELECTRODE HOLDER	A	20
SPL000218	URANIA 5 İZOLASYON ÇENESİ	URANIA 5 INSULATION CAP	A	10

URANIA 6



CE EN 60974-11 class B



TR Pres döküm pirinç gövdeli, izole çeneler aleve ve yüksek ısılara dayanıklı termosetling malzemeden üretilen elektrot pensesi. Kablo sabitlemesi alıyen başlı civata ile yapılmaktadır. İzoleli sıkıştırma yayına sahiptir. Dövme pirinçten yapılan iç gövde ısı

EN Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode



KOD		X 60%	X 35%		
PIN000101	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	4 – 6,3 mm	660 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000101	URANIA 6 ELEKTROT PENSESİ	URANIA 6 ELECTRODE HOLDER	A	20
SPL000223	URANIA 6 İZOLASYON ÇENESİ	URANIA 6 INSULATION CAP	A	10

SUPERIOR 4



CE EN 60974-11 class B



TR Kabza kısmını kendi etrafında döndürerek tek noktadan elektrotu sıkıştırma özelliğine sahip elektrot pensesidir.

EN Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

KOD		X 60%	X 35%		
PIN000092	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	490 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000092	SUPERIOR 4 ELEKTROT PENSESİ	SUPERIOR 4 ELECTRODE HOLDER	A	20

SUPERIOR 6



CE EN 60974-11 class B



TR Kabza kısmını kendi etrafında döndürerek tek noktadan elektrotu sıkıştırma özelliğine sahip elektrot pensesidir.

EN Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

KOD		X 60%	X 35%		
PIN000097	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	4 – 6,3 mm	690 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
PIN000097	SUPERIOR 6 ELEKTROT PENSESİ	SUPERIOR 6 ELECTRODE HOLDER	A	20

ATLAS 4



CE EN 60974-11 class A



TR Kabza kısmını kendi etrafında döndürerek tek noktadan elektrotu sıkıştırma özelliğine sahip elektrot pensesidir.

EN Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	Ø E	↓
PIN000090	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	420 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
PIN000090	ATLAS 4 ELEKTROT PENSESİ	ATLAS 4 ELECTRODE HOLDER	A	20

FALCON 200



CE EN 60974-11 class B



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piring gövdeli ve anti-şok kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	Ø E	↓
F11406	25 mm ²	150 A	200 A	3,2 mm	285 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
F11406	FALCON 200 ELEKTROT PENSESİ	FALCON 200 ELECTRODE HOLDER	A	50

FALCON 300



CE EN 60974-11 class B



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piring gövdeli ve anti-şok kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD		X 60%	X 35%		
F11407	35 mm ²	200 A	250 A	3,2 mm	390 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11407	FALCON 300 ELEKTROT PENSESİ	FALCON 300 ELECTRODE HOLDER	A	50

FALCON 400



CE EN 60974-11 class B



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piring gövdeli ve anti-şok kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD		X 60%	X 35%		
F11408	50 mm ²	250 A	300 A	5 mm	435 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11408	FALCON 400 ELEKTROT PENSESİ	FALCON 400 ELECTRODE HOLDER	A	50

FALCON 600



CE EN 60974-11 class B



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piring gövdeli ve anti-şok kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	Ø E	↓
F11409	70 mm ²	300 A	400 A	6,3 mm	575 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	30
F11409	FALCON 600 ELEKTROT PENSESİ	FALCON 600 ELECTRODE HOLDER	A	30

FALCON 700



CE EN 60974-11 class B



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piring gövdeli ve anti-şok kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	Ø E	↓
F11401	95 mm ²	400 A	500 A	8 mm	780 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	30
F11401	FALCON 700 ELEKTROT PENSESİ	FALCON 700 ELECTRODE HOLDER	A	30

MAX 200



CE EN 60974-11 class B



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm pirinç gövdeli ve anti-şok kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	Ø E	↓
F11416SL	16 – 25 mm ²	150 A	200 A	3,2 mm	225 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
F11416SL	MAX 200 ELEKTROT PENSESİ	MAX 200 ELECTRODE HOLDER	A	25

BRAVO 200



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Pirinç gövdeli, üst çene demir.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body, upper neck iron. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 35%	Ø E	↓
F11442	16 - 25 mm ²	200 A	2 - 3,25 mm	333 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
F11442	ELEKTROT PENSESİ BRAVO 200	BRAVO 200 ELECTRODE HOLDER	A	25

DURA 400



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Demir gövdeli ve bakır kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Iron body and copper coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD		X 35%		
F11427	35 - 50 mm ²	400 A	3,25 - 4 mm	409 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11427	ELEKTROT PENSESİ DURA 400	DURA 400 ELECTRODE HOLDER	A	25

DURA 600



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Demir gövdeli ve bakır kaplamalı. Allen anahtar ile sabitleme.

EN Tightening of the electrode with lever. Iron body and copper coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD		X 35%		
F11428	50 - 70 mm ²	600 A	4 - 5 mm	433 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11428	ELEKTROT PENSESİ DURA 600	DURA 600 ELECTRODE HOLDER	A	50

EVO 400



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piriç gövdeli.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 35%	Ø	↓
F11437	50 - 70 mm ²	400 A	3,25 - 4 mm	455 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	50
F11437	ELEKTROT PENSESİ EVO 400	EVO 400 ELECTRODE HOLDER	A	50

EVO 600



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Döküm piriç gövdeli.

EN Tightening of the electrode with lever. Brass body. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD	Ø	X 35%	Ø	↓
F11438	70 - 95 mm ²	600 A	4 - 5 mm	555 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	30
F11438	ELEKTROT PENSESİ EVO 600	EVO 600 ELECTRODE HOLDER	A	30

IRON 200



TR Elektrotun sıkıştırılması çeneler vasıtası ile yedi farklı pozisyonda yapılır. Demir gövdeli ve bakır kaplamalı.

EN Tightening of the electrode with lever. Iron body and copper coating. Fixing of electrode in 7 positions.

KOD		X 35%		
F11443	16 - 25 mm ²	200 A	2 - 3,25 mm	330 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11443	ELEKTROT PENSESİ IRON 200	IRON 200 ELECTRODE HOLDER	A	30

ISO 300



TR İzoleli sapları olan, demir temas noktalarına ve örgü bakır iletkenine sahip, kablounun direkt olarak temas noktasına bağlandığı şase pensesi.

EN Ground clamp with insulated handle, steel contacts and copper shunt. Cable is screw-fastened directly onto the contact zone.

KOD		X 35%		
F11335	25 - 35 mm ²	300 A	40 mm	156 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11335	ŞASE PENSESİ ISO 300 - İZOLELİ	ISO 300 GROUND CLAMP	A	30

OK 1



CE BS 638.5



TR Preslenmiş çelikten üretilen, bakır temas noktalarına ve örgü bakır iletkene sahip, kablounun direkt olarak temas noktasına bağlandığı şase pensesi.

EN Ground clamp with pressed steel structure, steel contacts and copper shunt. Cable is screw-fastened directly onto the contact zone.

KOD	⊗	X 60%	X 35%	⚡	↓
MRS000068	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	45 mm	205 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
MRS000068	OK 1 ŞASE PENSESİ	OK 1 GROUND CLAMP	A	100

OK 2



CE BS 638.5



TR Preslenmiş çelikten üretilen, bakır temas noktalarına ve plaka şeklinde bakır iletkene sahip, kablounun direkt olarak temas noktasına bağlandığı şase pensesi.

EN Ground clamp with pressed steel structure, brass contacts and copper shunt. Cable is screw-fastened directly onto the contact zone.

KOD	⊗	X 60%	X 35%	⚡	↓
MRS000057	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	52 mm	210 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
MRS000057	OK 2 ŞASE PENSESİ	OK 2 GROUND CLAMP	A	50

OK 4



CE BS 638.5



TR Preslenmiş çelikten üretilen, bakır temas noktalarına ve plaka şeklinde bakır iletkene sahip, kablounun direkt olarak temas noktasına bağlandığı şase pensesi.

EN Ground clamp with pressed steel structure, brass contacts and copper shunt. Cable is screw-fastened directly onto the contact zone.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000060	50 – 70 mm ²	400 A	500 A	65 mm	260 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000060	OK 4 ŞASE PENSESİ	OK 4 GROUND CLAMP	A	50

OK 6



CE BS 638.5



TR Preslenmiş çelikten üretilen, bakır temas noktalarına ve plaka şeklinde bakır iletkene sahip, kablounun direkt olarak temas noktasına bağlandığı şase pensesi.

EN Ground clamp with pressed steel structure, brass contacts and copper shunt. Cable is screw-fastened directly onto the contact zone.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000064	95 – 120 mm ²	500 A	600 A	72 mm	405 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000064	OK 6 ŞASE PENSESİ	OK 6 GROUND CLAMP	A	40

NEVADA 2



CE BS 638.5



TR Galvaniz kaplı çelik şase pensesi. Plaka şeklinde bakır iletkene sahiptir.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Copper-plated brass contacts and copper plait.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000018	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	58 mm	225 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000018	NEVADA 2 ŞASE PENSESİ	NEVADA 2 GROUND CLAMP	A	50

NEVADA 3



CE BS 638.5



TR Galvaniz kaplı çelik şase pensesi. Bakır kaplı temas noktalarına ve bakır örgü iletkene sahiptir.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Copper-plated brass contacts and copper plait.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000028	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	73 mm	330 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000028	NEVADA 3 ŞASE PENSESİ	NEVADA 3 GROUND CLAMP	A	50

NEVADA 5



CE BS 638.5



TR Galvaniz kaplı çelik şase pensesi. Bakır kaplı oynar başlı temas noktalarına ve bakır örgü iletkene sahiptir.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Copper-plated brass contacts and copper plait. Rocking contacts.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000039	70 – 95 mm ²	400 A	500 A	95 mm	590 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000039	NEVADA 5 ŞASE PENSESİ	NEVADA 5 GROUND CLAMP	A	50

NEVADA 6



CE BS 638.5



TR Galvaniz kaplı çelik şase pensesi. Bakır kaplı oynar başlı temas noktalarına ve iki katlı bakır örgü iletkene sahiptir.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Copper-plated brass contacts and double copper braid. Rocking contacts.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000050	95 – 120 mm ²	500 A	600 A	95 mm	650 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000050	NEVADA 6 ŞASE PENSESİ	NEVADA 6 GROUND CLAMP	A	50

TAU 1



BS 638.5 – EN60974-1



TR PLAZMA uygulamaları için özel geliştirilmiş, komple izoleli ve sürekli iletkenlik için bakır temas noktalarına sahip şase pensesi.

EN Clamp specific for PLASMA processes, totally insulated and with brass contacts to ensure an optimum connection.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000056	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	35 mm	130 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000056	TAU 1 ŞASE PENSESİ	TAU 1 GROUND CLAMP WITH SHUNT	A	50

GAMMA 0



TR Pres döküm şase pensesi. Kablo bağlantısı kablo pabuçları ile yapılmaktadır.

EN Die-cast ground clamp. Cable clamping with crimp connectors

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000106	16 – 25 mm ²	150 A	200 A	45 mm	160 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000106	GAMMA 0 ŞASE PENSESİ	GAMMA 0 GROUND CLAMP	A	50

GAMMA 1



CE BS 638.5



TR Pres döküm şase pensesi. Sürekli iletkenlik için bakır temas noktası ile donatılmıştır.

EN “Die-cast ground clamp, equipped with copper shunt for guaranteed conductivity”

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000008	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	55 mm	240 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000008	GAMMA 1 ŞASE PENSESİ	GAMMA 1 GROUND CLAMP	A	50

GAMMA 2



CE BS 638.5



TR Pres döküm şase pensesi. Sürekli iletkenlik için bakır temas noktası ile donatılmıştır.

EN “Die-cast ground clamp, equipped with copper plait shunt connection for guaranteed conductivity.”

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000010	70 – 95 mm ²	400 A	500 A	65 mm	540 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000010	GAMMA 2 ŞASE PENSESİ	GAMMA 2 GROUND CLAMP	A	25

OMEGA 3



TR Pres döküm şase pensesi. Kablo bağlantı noktası piriştir. Üç farklı pozisyonda sabitleme yapılabilir.

EN Die-cast ground clamp, cable holder in brass. Fixing in 3 positions

KOD	Ø	X 60%	X 35%	W	↓
MRS000160	35 – 50 mm ²	300 A	400 A	58 mm	400 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
MRS000160	OMEGA 3 ŞASE PENSESİ	OMEGA 3 GROUND CLAMP	A	10

OMEGA 4



CE BS 638.5



TR Pres döküm şase pensesi. Kablo bağlantı noktası piriştir ve bakır iletkenine sahiptir. Üç farklı pozisyonda sabitleme yapılabilir.

EN Die-cast ground clamp, cable holder in brass and copper shunt for guaranteed connection. Fixing in 3 positions

KOD	Ø	X 60%	X 35%	W	↓
MRS000161	50 – 70 mm ²	400 A	500 A	58 mm	415 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
MRS000161	OMEGA 4 ŞASE PENSESİ	OMEGA 4 GROUND CLAMP	A	10

OMEGA 5



TR Pres döküm şase pensesi. Kablo bağlantı noktası piriştir. Üç farklı pozisyonda sabitleme yapılabilir.

EN Die-cast ground clamp, cable holder in brass. Fixing in 3 positions

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000162	50 – 70 mm ²	400 A	500 A	60 mm	530 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000162	OMEGAE 5 ŞASE PENSESİ	OMEGA 5 GROUND CLAMP	A	10

OMEGA 6



CE BS 638.5



TR Pres döküm şase pensesi. Kablo bağlantı noktası piriştir ve bakır iletkenine sahiptir. Üç farklı pozisyonda sabitleme yapılabilir.

EN Die-cast ground clamp, cable holder in brass and copper shunt for guaranteed connection. Fixing in 3 positions

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000163	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	60 mm	550 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000163	OMEGA 6 ŞASE PENSESİ	OMEGA 6 GROUND CLAMP	A	10

DELTA 6



CE BS 638.5



TR Vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası eğilebilir başlıklıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN "Ground clamp with screw-fastening system and tilting contact; specific for fixed high amp work stations"

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000054	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	50 mm	840 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000054	DELTA 6 ŞASE PENSESİ	DELTA 6 GROUND CLAMP	A	10

CAB 500-155



CE BS 638.5



TR Vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası eğilebilir başlıklıdır. Sapı, çelik üzerine kauçuk kaplıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Ground clamp with screw-fastening system and tilting contact, special rubber handle with metal core, specific for fixed high amp work stations

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000155	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	50 mm	870 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000155	CAB 500-155 ŞASE PENSESİ	CAB 500-155 GROUND CLAMP	A	10

CAB 600-165



CE BS 638.5



TR Vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası eğilebilir başlıklıdır. Sapı, çelik üzerine kauçuk kaplıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Earth clamp with screw and clamp contact, special rubber handle with metal core, specific for fixed and high amperage stations

KOD	Ø	X 60%	X 35%	W	↓
MRS000156	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	40 mm	900 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
MRS000156	CAB 600-165 ŞASE PENSESİ	CAB 600-165 GROUND CLAMP	A	10

ANTARES 5



CE BS 638.5



TR Mengene tipi vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası oynar başlıklıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Ground clamp with screw-fastening system and rocking contact: specific for fixed high amp work stations.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	W	↓
MRS000014	35 – 50 mm ²	300 A	400 A	38 mm	360 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	↓
MRS000014	ANTARES 5 ŞASE PENSESİ	ANTARES 5 GROUND CLAMP	A	60

CAB 700-175



CE BS 638.5



TR Vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası eğilebilir başlıklıdır. Sapı, çelik üzerine kauçuk kaplıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Earth clamp with tilting contact head, special rubber handle with metal core, specific for fixed and high amperage stations


KOD		X 60%	X 35%		
MRS000157	90-120 mm ²	550 A	630 A	35 mm	1330 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000157	CAB 700-175 ŞASE PENSESİ	CAB 700-175 GROUND CLAMP	A	10

SIRIO 5



CE BS 638.5



TR İşkence tipi vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası oynar başlıklıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Ground clamp with screw-fastening system and rocking contact: specific for fixed high amp work stations.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000072	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	70 mm	700 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000072	SIRIO 5 ŞASE PENSESİ	SIRIO 5 GROUND CLAMP	A	15

SIRIO 8



CE BS 638.5



TR İşkence tipi vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası oynar başlıklıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Ground clamp with screw-fastening system and rocking contact: specific for fixed high amp work stations.


KOD		X 60%	X 35%		
MRS000075	95 – 120 mm ²	700 A	800 A	100 mm	1450 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000075	SIRIO 8 ŞASE PENSESİ	SIRIO 8 GROUND CLAMP	A	10

LAB 3



CE BS 638.5



TR İzoleli yay ile sabitleme sistemine sahip şase pensesi. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Ground clamp with insulated spring-fastening system, specific for fixed high amp work stations.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000070	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	45 mm	430 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000070	LAB 3 ŞASE PENSESİ	LAB 3 GROUND CLAMP	A	40

LAB 6



CE BS 638.5



TR İzoleli yay ile sabitleme sistemine sahip şase pensesi. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Ground clamp with insulated spring-fastening system, specific for fixed high amp work stations.

KOD		X 60%	X 35%		
MRS000071	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	46 mm	800 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000071	LAB 6 ŞASE PENSESİ	LAB 6 GROUND CLAMP	A	25

CAB 500-499



CE BS 638.5



TR Mengene tipi vidalı sıkıştırma sistemine sahip şase pensesi. Temas noktası oynar başlıklıdır. Sapı, çelik üzerine kauçuk kaplıdır. Özellikle sürekli yüksek amper gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir.

EN Rotating ground clamp with vise fixing. Handle with steel core for high amp work stations

KOD	Ø	X 60%	X 35%	W	W
MRS000158	70 – 95 mm ²	500 A	600 A	40 mm	1470 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	W
MRS000158	CAB 500-499 ŞASE PENSESİ	CAB 500-499 ROTATING GROUND CLAMP	A	5

CRABB 250



CE BS 638.5



TR Galvanizli çelik gövdeli şase pensesidir. Pirinç temas noktalı ve bakır sac bağlantılıdır.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Brass contact and copper plate connection.

KOD	Ø	X 60%	X 35%	W	W
F11312	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	53 mm	215 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	W
F11312	CRABB 250 ŞASE PENSESİ	CRABB 250 GROUND CLAMP	A	50

CRABB 350



CE BS 638.5



TR Galvanizli çelik gövdeli şase pensesidir. Pirinç temas noktalı ve bakır örgü bağlantılıdır.

EN Ground clamp with rustproof steel structure . Brass contacts and with copper braid connection.

KOD		X 60%	X 35%		
F11313	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	74 mm	320 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11313	CRABB 350 ŞASE PENSESİ	CRABB 350 GROUND CLAMP	A	25

CRABB 500



CE BS 638.5



TR Galvanizli çelik gövdeli şase pensesidir. Pirinç temas noktalı ve bakır örgü bağlantılıdır.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Brass tilting contacts with copper braid connection.

KOD		X 60%	X 35%		
F11315	70 – 95 mm ²	400 A	500 A	80 mm	560 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11315	CRABB 500 ŞASE PENSESİ	CRABB 500 GROUND CLAMP	A	25

CRABB 600



CE BS 638.5



TR Galvanizli çelik gövdeli şase pensesidir. Pirinç temas noktali ve bakır örgü bağlantılıdır.

EN Ground clamp with rustproof steel structure. Brass tilting contacts with double copper braid connection.

KOD		X 60%	X 35%		
F11316	95 – 120 mm ²	500 A	600 A	80 mm	590 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11316	CRABB 600 ŞASE PENSESİ	CRABB 600 GROUND CLAMP	A	25

MAGNETIC 400



CE BS 638.5



TR Manyetik şase pensesi, tüm demir yüzeylerde kullanıma uygundur.

EN Magnetic ground clamp.Suitable for all iron surfaces.

KOD		X 60%	X 35%	
F11373	35 – 50 mm ²	300 A	400 A	865 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11373	MAGNETIC 400 ŞASE PENSESİ - DÖNEBİLİR KAFA	MAGNETIC 400 ROTATING GROUND CLAMP	A	1

MAGNETIC 300



CE BS 638.5



TR Manyetik şase pensesi, tüm demir yüzeylerde kullanıma uygundur.

EN Magnetic ground clamp.Suitable for all iron surfaces.

KOD		X 60%	X 35%	
F11370	25 -35 mm ²	200 A	250 A	670 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11370	MAGNETIC 300 ŞASE PENSESİ	MAGNETIC 300 GROUND CLAMP	A	30

MAGNETIC 500



CE BS 638.5



TR Manyetik şase pensesi, tüm demir yüzeylerde kullanıma uygundur.

EN Magnetic ground clamp.Suitable for all iron surfaces.

KOD		X 60%	X 35%	
F11371	35 – 50 mm ²	400 A	500 A	900 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11371	MAGNETIC 500 ŞASE PENSESİ	MAGNETIC 500 GROUND CLAMP	A	25

MAGNETIC 600



CE BS 638.5



TR Manyetik şase pensesi, tüm demir yüzeylerde kullanıma uygundur.

EN Magnetic ground clamp. Suitable for all iron surfaces.

KOD		X 60%	X 35%	
F11372	50 – 95 mm ²	500 A	600 A	1750 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11372	MAGNETIC 600 ŞASE PENSESİ	MAGNETIC 600 GROUND CLAMP	A	15

BULK 800



CE BS 638.5



TR Dönebilir kafalı şase pensesi. Yüksek amper'e karşı geniş temas alanı.

EN Clamp rotating mass, contact with overhead for high amperage.

KOD		X 60%	X 35%		
F11375	95 – 120 mm ²	700 A	800 A	85 mm	3850 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11375	BULK 800 ŞASE PENSESİ - DÖNEBİLİR KAFA	BULK 800 ROTATING GROUND CLAMP	A	1

KIT CB 150



TR LEM1 kırmızı ve siyah penselerden oluşan akü şarj kitidir.

EN Battery charger KIT with LEM1 clamps



KOD			
KIT000223	LEM 1	10 mm ²	2,5m + 2,5m
KIT000224	LEM 1	10 mm ²	4,0m + 4,0m
KIT000225	LEM 1	16 mm ²	2,5m + 2,5m
KIT000227	LEM 1	16 mm ²	4,0m + 4,0m
KIT000228	LEM 1	25 mm ²	2,5m + 2,5m
KIT000476	LEM 1	25 mm ²	4,0m + 4,0m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000223	KIT CB 150 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (LEM 1) 10MM ² - 2.5+2.5M	LEM 150 BATTERY JUMP LEEDS 10MM ² - 2,5+2,5M	A	1
KIT000224	KIT CB 150 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (LEM 1) 10MM ² - 4.0+4.0M	LEM 150 BATTERY JUMP LEEDS 10MM ² - 4,0+4,0M	A	1
KIT000225	KIT CB 150 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (LEM 1) 16MM ² - 2.5+2.5M	LEM 150 BATTERY JUMP LEEDS 16MM ² - 2,5+2,5M	A	1
KIT000227	KIT CB 150 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (LEM 1) 16MM ² - 4.0+4.0M	LEM 150 BATTERY JUMP LEEDS 16MM ² - 4,0+4,0M	B	1
KIT000228	KIT CB 150 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (LEM 1) 25MM ² - 2.5+2.5M	LEM 150 BATTERY JUMP LEEDS 25MM ² - 2,5+2,5M	B	1
KIT000476	KIT CB 150 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (LEM 1) 25MM ² - 4.0+4.0M	LEM 150 BATTERY JUMP LEEDS 25MM ² - 4,0+4,0M	B	1

KIT CB 650



TR CB650 kırmızı ve siyah penselerden oluşan akü şarj kitidir.

EN Battery charger KIT with CB650 clamps

KOD			
KIT000517	CB 650	25 mm ²	3m + 3m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000517	KIT CB 650 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (CB 650) 25MM ² - 3.0+3.0M	CB 650 BATTERY JUMP LEEDS 25MM ² - 3+3M	A	10

KIT CB 850



TR CB850 kırmızı ve siyah penselerden oluşan akü şarj kitidir.

EN Battery charger KIT with CB650 clamps

KOD			
KIT000518	CB 850	35 mm ²	4m + 4m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
KIT000518	KIT CB 850 AKÜ ŞARJ KABLO SETİ (CB 850) 35MM ² - 4.0+4.0M	CB 850 BATTERY JUMP LEEDS 35MM ² - 4+4M	A	10

KIT CB 240



TR LEM20 siyah ve beyaz penselerden oluşan akü şarjı için kablo kitidir.

EN Battery charger KIT with LEM20 clamps

KOD			
F14014.5	LEM 20	25 mm²	5m + 5m

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F14014.5	KIT CB 240 AKÜ ŞARJ KİTİ 25MM² - 5+5M	CB 240 BATTERY JUMP LEEDS 25MM² - 5+5M	A	1

LEM 1




TR Akü şarjı için kullanılan takviye pensesi. Preslenmiş ve işlenmiş çelikten üretilmiştir. Kabloyu mükemmel şekilde sabitler. Kırmızı ve siyah izoleli dış kaplama çeşitleri vardır.

EN Connection clamp for charging batteries. Made of pressed and treated steel. Excellent cable fastening. Red/black insulated handles.

KOD		X 100%	SIZE
MRS000003	10 – 25 mm²	150 A	160x105 mm
MRS000004	10 – 25 mm²	150 A	160x105 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000003	LEM 1 AKÜ ŞARJ PENSESİ - KIRMIZI	LEM 1 RED HANDLE BATTERY CLAMP	A	10
MRS000004	LEM 1 AKÜ ŞARJ PENSESİ - SIYAH	LEM 1 BLACK HANDLE BATTERY CLAMP	A	10

LEM 20



TR Preslenmiş çelik akü şarj pensesidir. Kablo pabuçları ile tedarik edilmektedir.

EN Battery clamp pressed steel, supplied with cable lugs for cable staple.

KOD		X 100%	SIZE
F11320	25 mm ²	600 A	150x100 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11320	LEM 20 AKÜ ŞARJ PENSESİ SETİ (KIRMIZI VE SİYAH)	LEM 20 RED + BLACK HANDLE BATTERY CLAMP SET	A	10

CB 650



TR Pres döküm piriçten imal edilmiş şase pensesi. Akü kutup başına mükemmel bir şekilde sabitlenir. Yeni Avrupa normlarına göre komple izolelidir.

EN Our new curved die-cast brass melted clamps are completely isolated and have been drawn and realized in order to obtain an excellent fastening on the pole of the battery. Clamps are completely isolated, as indicated in the new European norm.

KOD		X 100%	SIZE
MRS000141	25 mm ²	650 A	175x80 mm
MRS000142	25 mm ²	650 A	175x80 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MRS000141	CB 650 AKÜ ŞARJ PENSESİ - KIRMIZI	CB 650 RED HANDLE BATTERY CLAMP	A	4
MRS000142	CB 650 AKÜ ŞARJ PENSESİ - SİYAH	CB 650 BLACK HANDLE BATTERY CLAMP	A	4

CB 850



TR Pres döküm piringten imal edilmiş şase pensesi. Akü kutup başına mükemmel bir şekilde sabitlenir. Yeni Avrupa normlarına göre komple izolelidir.

EN Our new curved die-cast brass melted clamps are completely isolated and have been drawn and realized in order to obtain an excellent fastening on the pole of the battery. Clamps are completely isolated, as indicated in the new European norm.

KOD	Ø	X 100%	SIZE
MRS000143	35 – 50 mm ²	850 A	200x110 mm
MRS000144	35 – 50 mm ²	850 A	200x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	Ø
MRS000143	CB 850 AKÜ ŞARJ PENSESİ - KIRMIZI	CB 850 RED HANDLE BATTERY CLAMP	A	2
MRS000144	CB 850 AKÜ ŞARJ PENSESİ - SİYAH	CB 850 BLACK HANDLE BATTERY CLAMP	A	2

CB 1000



TR Pres döküm piringten imal edilmiş şase pensesi. Akü kutup başına mükemmel bir şekilde sabitlenir. Yeni Avrupa normlarına göre komple izolelidir.

EN Our new curved die-cast brass melted clamps are completely isolated and have been drawn and realized in order to obtain an excellent fastening on the pole of the battery. Clamps are completely isolated, as indicated in the new European norm.

KOD	Ø	X 100%	SIZE
MRS000145	50 – 70 mm ²	1000 A	230x115 mm
MRS000146	50 – 70 mm ²	1000 A	230x115 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	Ø
MRS000145	CB 1000 AKÜ ŞARJ PENSESİ - KIRMIZI	CB 1000 RED HANDLE BATTERY CLAMP	A	2
MRS000146	CB 1000 AKÜ ŞARJ PENSESİ - SİYAH	CB 1000 BLACK HANDLE BATTERY CLAMP	A	2

SARFLEX RED



CE H07 RVK



TR Ekstra esnek tek kutuplu bakır kablo, PVC (H07RVK) kaplama. Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C.

EN Extra-flexible unipolar cable in copper with PVC (H07RVK) sheath. Maximum operating temperature: 70°C on conductor. Marking: SARFLEX.

KOD	Ø	X 100%	X 60%	X 35%	Ω	MAX
CAV000004	10 mm ²	90 A	110 A	175 A	1,910 Ohm/km	70°
CAV000008	16 mm ²	125 A	160 A	235 A	1,210 Ohm/km	70°
CAV000012	25 mm ²	170 A	210 A	320 A	0,780 Ohm/km	70°
CAV000022	35 mm ²	215 A	260 A	400 A	0,554 Ohm/km	70°
CAV000033	50 mm ²	275 A	345 A	510 A	0,386 Ohm/km	70°
CAV000036	70 mm ²	345 A	425 A	640 A	0,272 Ohm/km	70°

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	Ø
CAV000004	SARFLEX KIRMIZI EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 10MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 10MM ² - 100MT	A	100
CAV000008	SARFLEX KIRMIZI EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 16MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 16MM ² - 100MT	A	100
CAV000012	SARFLEX KIRMIZI EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 25MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 25MM ² - 100MT	A	100
CAV000022	SARFLEX KIRMIZI EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 35MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 35MM ² - 100MT	A	100
CAV000033	SARFLEX KIRMIZI EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 50MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 50MM ² - 100MT	A	100
CAV000036	SARFLEX KIRMIZI EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 70MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 70MM ² - 50MT	A	50



CE H07 RVK



TR Ekstra esnek tek kutuplu bakır kablo, PVC (H07RVK) kaplama. Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C.

EN Extra-flexible unipolar cable in copper with PVC (H07RVK) sheath.
Maximum operating temperature: 70°C on conductor. Marking: SARFLEX.

KOD	Ø	X 100%	X 60%	X 35%	Ω	MAX
CAV000003	10 mm ²	90 A	110 A	175 A	1,910 Ohm/km	70°
CAV000005	10 mm ²	90 A	110 A	175 A	1,910 Ohm/km	70°
CAV000006	10 mm ²	90 A	110 A	175 A	1,910 Ohm/km	70°
CAV000007	16 mm ²	125 A	160 A	235 A	1,210 Ohm/km	70°
CAV000009	16 mm ²	125 A	160 A	235 A	1,210 Ohm/km	70°
CAV000010	16 mm ²	125 A	160 A	235 A	1,210 Ohm/km	70°
CAV000011	25 mm ²	170 A	210 A	320 A	0,780 Ohm/km	70°
CAV000013	25 mm ²	170 A	210 A	320 A	0,780 Ohm/km	70°
CAV000014	25 mm ²	170 A	210 A	320 A	0,780 Ohm/km	70°
CAV000018	35 mm ²	215 A	260 A	400 A	0,554 Ohm/km	70°
CAV000020	35 mm ²	215 A	260 A	400 A	0,554 Ohm/km	70°
CAV000021	35 mm ²	215 A	260 A	400 A	0,554 Ohm/km	70°
CAV000025	50 mm ²	275 A	345 A	510 A	0,386 Ohm/km	70°
CAV000027	50 mm ²	275 A	345 A	510 A	0,386 Ohm/km	70°
CAV000028	50 mm ²	275 A	345 A	510 A	0,386 Ohm/km	70°
CAV000035	70 mm ²	345 A	425 A	640 A	0,272 Ohm/km	70°
CAV000037	70 mm ²	345 A	425 A	640 A	0,272 Ohm/km	70°
CAV000041	95 mm ²	420 A	530 A	780 A	0,206 Ohm/km	70°
CAV000043	120 mm ²	490 A	620 A	900 A	0,161 Ohm/km	70°

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CAV000003	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 10MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 10MM ² - 100MT	A	100
CAV000005	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 10MM ² - 25M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 10MM ² - 25MT	A	25
CAV000006	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 10MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 10MM ² - 50MT	B	50
CAV000007	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 16MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 16MM ² - 100MT	A	100
CAV000009	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 16MM ² - 25M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 16MM ² - 25MT	A	25
CAV000010	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 16MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 16MM ² - 50MT	A	50
CAV000011	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 25MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 25MM ² - 100MT	A	100
CAV000013	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 25MM ² - 25M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 25MM ² - 25MT	A	25
CAV000014	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 25MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 25MM ² - 50MT	A	50
CAV000018	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 35MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 35MM ² - 100MT	A	100
CAV000020	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 35MM ² - 25M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 35MM ² - 25MT	A	25
CAV000021	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 35MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 35MM ² - 50MT	A	50
CAV000025	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 50MM ² - 100M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 50MM ² - 100MT	A	100
CAV000027	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 50MM ² - 25M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 50MM ² - 25MT	A	25
CAV000028	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 50MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 50MM ² - 50MT	A	50
CAV000035	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 70MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 70MM ² - 50MT	A	50
CAV000037	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 70MM ² - 25M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 70MM ² - 25MT	A	25
CAV000041	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 95MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 95MM ² - 50MT	A	50
CAV000043	SARFLEX EKSTRA ESNEK TEK KUTUPLU KABLO - PVC 120MM ² - 50M	EXTRA FLEXIBLE UNIPOLAR CABLE - PVC 120MM ² - 50MT	A	50

SARPREEN



CE H01N2-D HAR



TR Kaynak uygulamalarınız için özel kablo. Standartlar ve Avrupa düşük voltaj direktifi (LVD) ile uyumlu. Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C. İzolasyon malzemesi : EM5 tip kauçuk. Kaplama rengi : siyah.

EN Specific cable for welding, in compliance with standards and the European low voltage directive. Maximum operating temperature: 90°C on conductor. Insulating material: Type EM 5 rubber. Sheath colour: black. Marking: SARPREEN.

KOD	Ø	X 100%	X 60%	X 35%	Ω	MAX
CAV000061	10 mm ²	90 A	110 A	175 A	1,910 Ohm/km	90°
CAV000062	16 mm ²	125 A	160 A	235 A	1,210 Ohm/km	90°
CAV000063	16 mm ²	125 A	160 A	235 A	1,210 Ohm/km	90°
CAV000064	25 mm ²	170 A	210 A	320 A	0,780 Ohm/km	90°
CAV000065	25 mm ²	170 A	210 A	320 A	0,780 Ohm/km	90°
CAV000066	35 mm ²	215 A	260 A	400 A	0,554 Ohm/km	90°
CAV000067	35 mm ²	215 A	260 A	400 A	0,554 Ohm/km	90°
CAV000068	50 mm ²	275 A	345 A	510 A	0,386 Ohm/km	90°
CAV000069	50 mm ²	275 A	345 A	510 A	0,386 Ohm/km	90°
CAV000072	70 mm ²	345 A	425 A	640 A	0,272 Ohm/km	90°
CAV000073	70 mm ²	345 A	425 A	640 A	0,272 Ohm/km	90°
CAV000074	70 mm ²	345 A	425 A	640 A	0,272 Ohm/km	90°
CAV000075	95 mm ²	420 A	530 A	780 A	0,206 Ohm/km	90°
CAV000076	120 mm ²	490 A	620 A	900 A	0,161 Ohm/km	90°

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CAV000061	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 10MM ² - 100M	RUBBER CABLE H01N2-D 10MM ² - 100MT	A	100
CAV000062	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 16MM ² - 100M	RUBBER CABLE H01N2-D 16MM ² - 100MT	A	100
CAV000063	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 16MM ² - 25M	RUBBER CABLE H01N2-D 16MM ² - 25MT	A	25
CAV000064	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 25MM ² - 100M	RUBBER CABLE H01N2-D 25MM ² - 100MT	A	100
CAV000065	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 25MM ² - 25M	RUBBER CABLE H01N2-D 25MM ² - 25MT	A	25
CAV000066	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 35MM ² - 100M	RUBBER CABLE H01N2-D 35MM ² - 100MT	A	100
CAV000067	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 35MM ² - 25M	RUBBER CABLE H01N2-D 35MM ² - 25MT	A	25
CAV000068	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 50MM ² - 100M	RUBBER CABLE H01N2-D 50MM ² - 100MT	A	100
CAV000069	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 50MM ² - 25M	RUBBER CABLE H01N2-D 50MM ² - 25MT	A	25
CAV000072	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 70MM ² - 100M	RUBBER CABLE H01N2-D 70MM ² - 100MT	A	100
CAV000073	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 70MM ² - 50M	RUBBER CABLE H01N2-D 70MM ² - 50MT	A	50
CAV000074	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 70MM ² - 25M	RUBBER CABLE H01N2-D 70MM ² - 25MT	A	25
CAV000075	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 95MM ² - 50M	RUBBER CABLE H01N2-D 95MM ² - 50MT	A	50
CAV000076	SARPREEN KAUÇUK KABLO H01N2-D 120MM ² - 50M	RUBBER CABLE H01N2-D 120MM ² - 50MT	A	50

TEXAS TBE MINI



CE EN 60974-12



TR Panel soketi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine. Brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD			 EXT	 60%
CX0530	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A
CX0529	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A
CX0030	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A
CX0029	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0530	TEXAS TBE MINI 10-25 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE MINI 10-25	A	1
CX0529	TEXAS TBE 10-25 - PANEL SOKETİ - KIRMIZI	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 10-25 RED	B	1
CX0030	TEXAS TBE MINI 10-25 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE MINI 10-25	A	100
CX0029	TEXAS TBE MINI 10-25 - PANEL SOKETİ - KIRMIZI	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 10-25 RED	B	100

TEXAS TBE STD



TR Panel soketi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD	Ø	Ø	Ø EXT	X 60%
CX0558	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A
CX0559	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A
CX0560	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A
CX0058	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A
CX0059	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A
CX0060	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
CX0558	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70	A	1
CX0559	TEXAS TBE 70-95 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 70-95	A	1
CX0560	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ - KIRMIZI	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70 RED	B	1
CX0058	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70	A	50
CX0059	TEXAS TBE 70-95 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 70-95	A	50
CX0060	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ - KIRMIZI	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70 RED	A	50

TEXAS TBE HIGH



CE EN 60974-12



TR Panel soketi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD	Ø	Ø	Ø EXT	X 60%
CX0531	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A
CX0532	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A
CX0031	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A
CX0032	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0531	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70	A	1
CX0532	TEXAS TBE 70-95 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 70-95	A	1
CX0031	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ - HIGH	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70	A	50
CX0032	TEXAS TBE 70-95 - PANEL SOKETİ - HIGH	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 70-95	A	50

TEXAS TBE ULTRA



CE EN 60974-12



TR Panel soketi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Fully insulated panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD		$\varnothing$	$\varnothing$ EXT	X 60%
CX0533	95 – 120 mm ²	28 mm	44 mm	590 A
CX0033	95 – 120 mm ²	28 mm	44 mm	590 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0533	TEXAS TBE 95-120 - PANEL SOKETİ	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 95-120	A	1
CX0033	TEXAS TBE 95-120 - PANEL SOKETİ - ULTRA	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 95-120	A	25

TEXAS TBE QUADRA



CE EN 60974-12



TR Kare panel fişi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Square panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD		$\varnothing$	$\varnothing$ EXT	X 60%
CX0556	35 – 70 mm ²	21 mm	48 mm	400 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0556	TEXAS TBE 35-70 - PANEL SOKETİ - QUADRA	PANEL SOCKET TEXAS-TBE 35-70 QUADRA	B	1

TEXAS TBE MINI PLASMA



CE EN 60974-12



TR Panel soketi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD	Ø	Ø	Ø EXT	X 60%
CX0515	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A
CX0015	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	Ø
CX0515	TEXAS TBE M-P 10-25 (M8X16) PANEL SOKETİ - YÜKSEK İZOLASYONLU	PANEL SOCKET TEXAS-TBE M-P 10-25 (M8X16) HIGH INSULATION	A	1
CX0015	TEXAS TBE M-P 10-25 (M8X16) PANEL SOKETİ - YÜKSEK İZOLASYONLU	PANEL SOCKET TEXAS-TBE M-P 10-25 (M8X16) HIGH INSULATION	A	100

TEXAS TBE MINI PLASMA 90°



CE EN 60974-12



TR Soketin arkasında makinenin içinde kalacak şekilde yerleştirilmiş 90°'lik bağlantı yapmaya yarayan pirinç gövde vardır. Dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel socket for fixing to 90° to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD	Ø	Ø	Ø EXT	X 60%
CX0180	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	Ø
CX0180	TEXAS TBE MINI 25 - PANEL SOKETİ - HIGH - M6	PANEL SOCKET TEXAS-TBE MINI 25 HIGH INSULATION - M6	A	200

TEXAS SK - ADAPTÖR



CE EN 60974-12



TR Erkek fiş 10-25mm² - Dişi soket 35-95mm². Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Male plug adapter 10-25mm² to female socket 35-95mm²; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0070	TEXAS TSK 10-25 / TBE 35-95 - ADAPTÖR	ADAPTOR TEXAS-TSK 10-25 / TBE 35-95	A	1

TEXAS TSE MINI



CE EN 60974-12



TR Panel fişi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel plug to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

CODE	Ø	Ø	Ø EXT	X 60%
CX0510	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A
CX0010	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0510	TEXAS TSE MINI 10-25 - PANEL FİŞİ	PANEL PLUG TEXAS-TSE MINI 10-25	A	1
CX0010	TEXAS TSE MINI 10-25 - PANEL FİŞİ	PANEL PLUG TEXAS-TSE MINI 10-25	A	100

TEXAS TSE STD



CE EN 60974-12



TR Panel fişi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve alevle dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel plug to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD		$\varnothing$	$\varnothing$ EXT	X 60%
CX0572	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A
CX0573	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A
CX0072	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A
CX0073	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0572	TEXAS TSE 35-70 - PANEL FİŞİ	PANEL PLUGTEXAS-TSE 35-70	A	1
CX0573	TEXAS TSE 70-95 - PANEL FİŞİ	PANEL PLUGTEXAS-TSE 70-95	A	1
CX0072	TEXAS TSE 35-70 - PANEL FİŞİ	PANEL PLUGTEXAS-TSE 35-70	A	50
CX0073	TEXAS TSE 70-95 - PANEL FİŞİ	PANEL PLUGTEXAS-TSE 70-95	A	50

TEXAS TSE HIGH



TR Panel fişi elektrot ve şase penselerinizi kaynak makinenize kolayca bağlamanızı sağlar. Pirinç gövdeli, dış izolasyonu ısıya ve aleve dayanıklı termoset malzeme.

EN Panel plug to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

KOD	Ø	Ø	Ø EXT	X 60%
CX0512	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A
CX0513	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A
CX0012	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A
CX0013	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	İ
CX0512	TEXAS TSE 35-70 - MAKİNE FİŞİ - HIGH	PANEL PLUG TEXAS-TSE HIGH 35 - 70	A	1
CX0513	TEXAS TSE 70-95 - PANEL FİŞİ - HIGH	PANEL PLUG TEXAS-TSE HIGH 70 - 95	A	1
CX0012	TEXAS TSE HIGH 35-70 - PANEL FİŞİ - HIGH	PANEL PLUG TEXAS-TSE HIGH 35 - 70	A	50
CX0013	TEXAS TSE HIGH 70-95 - PANEL FİŞİ - HIGH	PANEL PLUG TEXAS-TSE HIGH 70 - 95	A	50

TEXAS TBK – SİYAH



CE EN 60974-12



TR İki kabloyu uc uca eklemek için kullanabileceğiniz soket. Pirinç gövde, elastomer yapıda çok esnek dış kaplama, ısıya ve neme dayanıklı, izolasyon direnci 2MΩ'den düşük değildir.

EN Socket for connection of welding cables with body brass. Insulated covering in elastomerized material, heat and humidity resistant with insulation resistance more than 2MΩ'.

KOD	Ø	Ø	X 60%
CX0540	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0541	35 mm ²	21 mm	250 A
CX0542	50 mm ²	21 mm	315 A
CX0567	70 mm ²	21 mm	400 A
CX0543	70 mm ²	24 mm	400 A
CX0544	95 mm ²	24 mm	500 A
CX0040	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0041	35 mm ²	21 mm	250 A
CX0042	50 mm ²	21 mm	315 A
CX0067	70 mm ²	21 mm	400 A
CX0043	70 mm ²	24 mm	400 A
CX0044	95 mm ²	24 mm	500 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	Ø	İ
CX0540	TEXAS TBK 25 (14) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 25 (14)	A	1
CX0541	TEXAS TBK 35 (21) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 35 (21)	A	1
CX0542	TEXAS TBK 50 (21) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 50 (21)	A	1
CX0567	TEXAS TBK 70 (21) - PANEL SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 70 (21)	A	1
CX0543	TEXAS TBK 70 (24) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 70 (24)	A	1
CX0544	TEXAS TBK 95 (24) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 95 (24)	A	1
CX0040	TEXAS TBK 25 (14) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 25 (14)	A	100
CX0041	TEXAS TBK 35 (21) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 35 (21)	A	50
CX0042	TEXAS TBK 50 (21) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 50 (21)	A	50
CX0067	TEXAS TBK 70 (21) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 70 (21)	A	50
CX0043	TEXAS TBK 70 (24) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 70 (24)	A	50
CX0044	TEXAS TBK 95 (24) - KABLO SOKETİ	SOCKET TEXAS-TBK 95 (24)	A	25

TEXAS TBK – KIRMIZI



TR İki kabloyu uc uca eklemek için kullanabileceğiniz soket. Pirinç gövde, elastomer yapıda çok esnek dış kaplama, ısıya ve neme dayanıklı, izolasyon direnci $2M\Omega$ 'den düşük değildir.

EN Socket for connection of welding cables with body brass. Insulated covering in elastomerized material, heat and humidity resistant with insulation resistance more than $2M\Omega$, RED.

KOD	⊗	Ø	X 60%
CX0545	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0547	35 – 70 mm ²	21 mm	400 A
CX0045	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0047	35 – 70 mm ²	21 mm	400 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
CX0545	TEXAS TBK 25 (14) - KABLO SOKETİ - KIRMIZI	SOCKET TEXAS-TBK 25 (14) RED	B	1
CX0547	TEXAS TBK 70 (21) - KABLO SOKETİ - KIRMIZI	SOCKET TEXAS-TBK 70 (21) RED	B	1
CX0045	TEXAS TBK 25 (14) - KABLO SOKETİ - KIRMIZI	SOCKET TEXAS-TBK 25 (14) RED	B	100
CX0047	TEXAS TBK 70 (21) - KABLO SOKETİ - KIRMIZI	SOCKET TEXAS-TBK 70 (21) RED	B	50

TEXAS TSK - SİYAH



CE EN 60974-12



TR Kaynak kablolarınız için fiş. Piring gövde, vulkanizasyon yöntemi ile dayanıklı hale getirilmiş dış kaplama, ısıya ve neme dayanıklı, izolasyon direnci 2MΩ'den düşük değildir.

EN Plug in connector for welding cables; brass body, vulcanised rubber insulating covering, heat and humidity resistant and insulation resistance not less than 2 MΩ

KOD	Ø	Ø	X 60%
CX0520	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0521	35 mm ²	21 mm	250 A
CX0522	50 mm ²	21 mm	315 A
CX0525	70 mm ²	21 mm	400 A
CX0523	70 mm ²	24 mm	400 A
CX0524	95 mm ²	24 mm	500 A
CX0020	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0021	35 mm ²	21 mm	250 A
CX0022	50 mm ²	21 mm	315 A
CX0025	70 mm ²	21 mm	400 A
CX0023	70 mm ²	24 mm	400 A
CX0024	95 mm ²	24 mm	500 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	Ø	
CX0520	TEXAS TSK 25 (14) - KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 25 (14)	A	1
CX0521	TEXAS TSK 35 (21) - KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 35 (21)	A	1
CX0522	TEXAS TSK 50 (21) - KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 50 (21)	A	1
CX0525	TEXAS TSK 70 (21) - KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 70 (21)	A	1
CX0523	TEXAS TSK 70 (24) - KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 70 (24)	A	1
CX0524	TEXAS TSK 95 (24) - KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 95 (24)	A	1
CX0020	TEXAS TSK 25 (14) KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 25 (14)	A	100
CX0021	TEXAS TSK 35 (21) KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 35 (21)	A	50
CX0022	TEXAS TSK 50 (21) KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 50 (21)	A	50
CX0025	TEXAS TSK 70 (21) KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 70 (21)	A	50
CX0023	TEXAS TSK 70 (24) KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 70 (24)	A	50
CX0024	TEXAS TSK 95 (24) KABLO FİŞİ	PLUG TEXAS-TSK 95 (24)	A	25

TEXAS TSK – KIRMIZI



TR Kaynak kablolarınız için fiş. Pirinç gövde, vulkanizasyon yöntemi ile dayanıklı hale getirilmiş dış kaplama, ısıya ve neme dayanıklı, izolasyon direnci 2MΩ'den düşük değildir.

EN Plug in connector for welding cables; brass body, vulcanised rubber insulating covering, heat and humidity resistant and insulation resistance not less than 2 MΩ, RED.

KOD	Ø	Ø	X 60%
CX0519	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0516	35 mm ²	21 mm	250 A
CX0517	50 mm ²	21 mm	315 A
CX0518	70 mm ²	21 mm	400 A
CX0019	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A
CX0016	35 mm ²	21 mm	250 A
CX0017	50 mm ²	21 mm	315 A
CX0018	70 mm ²	21 mm	400 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	İ
CX0519	TEXAS TSK 10-25 (14) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 10/25 (14) RED	B	1
CX0516	TEXAS TSK 35 (21) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 35 (21) RED	B	1
CX0517	TEXAS TSK 50 (21) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 50 (21) RED	B	1
CX0518	TEXAS TSK 70 (21) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 70 (21) RED	B	1
CX0019	TEXAS TSK MINI 10-25 (14) KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 10/25 (14) RED	B	100
CX0016	TEXAS TSK 35 (21) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 35 (21) RED	B	50
CX0017	TEXAS TSK 50 (21) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 50 (21) RED	B	50
CX0018	TEXAS TSK 70 (21) - KABLO FİŞİ - KIRMIZI	PLUG TEXAS-TSK 70 (21) RED	B	50

TEXAS TSK ULTRA



CE EN 60974-12



TR Kaynak kablolarınız için fiş. Pirinç gövde, vulkanizasyon yöntemi ile dayanıklı hale getirilmiş dış kaplama, ısıya ve neme dayanıklı, izolasyon direnci 2MΩ'den düşük değildir.

EN Plug in connector for welding cables; brass body, vulcanised rubber insulating covering, heat and humidity resistant and insulation resistance not less than 2 MΩ

KOD			X 60%
CX0566	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A
CX0066	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0566	TEXAS TSK 95-120 - KABLO FİŞİ - ULTRA	PLUG TEXAS-TSK 95-120 ULTRA	A	1
CX0066	TEXAS TSK 95-120 - KABLO FİŞİ - ULTRA	PLUG TEXAS-TSK 95-120 ULTRA	A	15

TEXAS TBK ULTRA



CE EN 60974-12




TR İki kabloyu uc uca eklemek için kullanabileceğiniz soket. Pirinç gövde, elastomer yapıda çok esnek dış kaplama, ısıya ve neme dayanıklı, izolasyon direnci 2MΩ'den düşük değildir.

EN Socket for connection of welding cables with body brass. Insulated covering in elastomerized material, heat and humidity resistant with insulation resistance more than 2MΩ.

KOD			X 60%
CX0546	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A
CX0046	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
CX0546	TEXAS TBK 95-120 - KABLO SOKETİ - ULTRA	SOCKET TEXAS-TBK 95-120 ULTRA	A	1
CX0046	TEXAS TBK 95-120 - KABLO SOKETİ - ULTRA	SOCKET TEXAS-TBK 95-120 ULTRA	A	15



TR Kalay kaplamalı bakır kablo pabucu;
mükemmel elektrik kontağı ve mekanik
direnç.

EN Crimping tinplated copper cable
terminal; excellent electrical connection and
mechanical resistance

KOD		A	B	V	L	S	
F11505	25 mm ²	7 mm	15 mm	8,4 mm	36 mm	1 mm	9,2 g
F11506	25 mm ²	7 mm	18 mm	10,5 mm	40 mm	1 mm	9,2 g
F11510	35 mm ²	9 mm	17 mm	8,4 mm	38,5 mm	1 mm	11 g
F11511	35 mm ²	9 mm	21 mm	13,2 mm	47,5 mm	1,5 mm	11 g
F11515	50 mm ²	10 mm	19 mm	8,4 mm	42,5 mm	1,5 mm	24 g
F11516	50 mm ²	11 mm	22 mm	13,2 mm	51,5 mm	1,5 mm	24 g
F11519	70 mm ²	13 mm	23 mm	10,5 mm	51 mm	1,5 mm	33 g
F11520	70 mm ²	13 mm	23 mm	13,2 mm	56 mm	1,5 mm	33 g
F11525	95 mm ²	15 mm	27 mm	13,2 mm	59 mm	1,5 mm	59 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11505	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 25MM ² - Ø8MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 25MM ² - Ø8MM	A	100
F11506	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 25MM ² - Ø10MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 25MM ² - Ø10MM	A	100
F11510	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 35MM ² - Ø8MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 35MM ² - Ø8MM	A	50
F11511	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 35MM ² - Ø10MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 35MM ² - Ø10MM	A	50
F11515	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 50MM ² - Ø10MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 50MM ² - Ø10MM	A	50
F11516	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 50MM ² - Ø12MM	CRIMPING TEX-PCABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 50MM ² - Ø12MM	A	50
F11519	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 70MM ² - Ø10MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 70MM ² - Ø10MM	A	50
F11520	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 70MM ² - Ø12MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 70MM ² - Ø12MM	A	50
F11525	TEX-P KABLO PABUCU - KALAY KAPLAMALI BAKIR - 95MM ² - Ø12MM	CRIMPING TEX-P CABLE TERMINAL - TIN PLATED COPPER - 95MM ² - Ø12MM	A	50

TEX 2



CE EN 61238 -1



TR Nikel kaplamalı piring kablo pabucu; iki adet altıgen civata ile sabitleme imkanı.


EN Cable terminals for cable clamping with 2 hexagonal head screws.

KOD	⊗	A	B	V	L	↓
F11530	16 mm ²	4,5 mm	18 mm	10 mm	40 mm	27 g
F11531	25 mm ²	6 mm	20 mm	10 mm	43 mm	30 g
F11533	35 mm ²	7 mm	23 mm	14 mm	49 mm	44 g
F11534	50 mm ²	8 mm	25 mm	14 mm	56 mm	75 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F11530	TEX-2 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 16MM ² - Ø10MM	CABLE TEX-2 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 16MM ² - Ø10MM	A	10
F11531	TEX-2 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 25MM ² - Ø10MM	CABLE TEX-2 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 25MM ² - Ø10MM	A	10
F11533	TEX-2 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 35MM ² - Ø15MM	CABLE TEX-2 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 35MM ² - Ø15MM	A	10
F11534	TEX-2 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 50MM ² - Ø15MM	CABLE TEX-2 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 50MM ² - Ø15MM	A	10



CE EN 61238 -1



TR Nikel kaplamalı piring kablo pabucu;
dört adet altıgen civata ile sabitleme imkanı.

EN Cable terminals for cable clamping with
4 hexagonal head screws.

KOD		A	B	V	L	
F11535	70 mm ²	10 mm	28 mm	16 mm	65 mm	105 g
F11536	100 mm ²	13 mm	31 mm	12 mm	66 mm	141 g
F11537	125 mm ²	14 mm	33 mm	15 mm	71 mm	152 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11535	TEX-4 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 70MM ² - Ø16MM	CABLE TEX-4 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 70MM ² - Ø16MM	A	10
F11536	TEX-4 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 95MM ² - Ø12MM	CABLE TEX-4 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 95MM ² - Ø12MM	A	5
F11537	TEX-4 KABLO PABUCU - NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ - 120MM ² - Ø15MM	CABLE TEX-4 TERMINAL - NIKEL PLATED BRASS - 120MM ² - Ø15MM	A	5

HAMMER-S5



TR Temperli uçlu ve ahşap saplı çelik çekiç.

EN Steel hammer with tempered tip and wooden handle.

KOD	↔	↓
F11805S	270 mm	250 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
F11805S	HAMMER-S5 ÇAPAK ALMA ÇEKİCİ - AHŞAP SAP - KÜÇÜK BOY	CHIPPING HAMMER WITH WOODEN HANDLE - SMALL	A	10

HAMMER-M5



TR Temperli uçlu ve ahşap saplı çelik çekiç.

EN Steel hammer with tempered tip and wooden handle.

KOD	↔	↓
F11805M	305 mm	460 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
F11805M	HAMMER-M5 ÇAPAK ALMA ÇEKİCİ - AHŞAP SAP - ORTA BOY	CHIPPING HAMMER WITH WOODEN HANDLE - MEDIUM	A	10

HAMMER-S8



TR Temperli uçlu ve demir saplı çelik çekici.

EN Steel handle hammer with handle in iron.

KOD	↔	↓
F11808S	315 mm	250 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11808S	HAMMER-S8 ÇAPAK ALMA ÇEKİCİ - ÇELİK SAP - KÜÇÜK BOY	CHIPPING HAMMER WITH STEEL HANDLE - SMALL	A	10

HAMMER-M8



TR Temperli uçlu ve demir saplı çelik çekici.

EN Steel handle hammer with handle in iron.

KOD	↔	↓
F11808M	275 mm	450 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11808M	HAMMER-M8 ÇAPAK ALMA ÇEKİCİ - ÇELİK SAP - ORTA BOY	CHIPPING WITH STEEL HANDLE - MEDIUM	A	10

COMBO



TR Plastik saplı iki sıra fırça - çekiçli

EN 2 ranks brush with hammer.

KOD	↔	↓
CAV000081	240 mm	100 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
CAV000081	COMBO PLASTİK SAPLI İKİ SIRA FIRÇA - ÇEKİÇLİ	2 RANKS BRUSH WITH CHIPPING HAMMER	A	10

BRUSH-2



TR Çelik gövdeli fırça.

EN Brush with steel back.

KOD	↔
F11812A	290 mm
F11812I	290 mm
F11812O	290 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F11812A	BRUSH-2 PİRİNÇ KAPLAMALI ÇELİK FIRÇA - KIRMIZI SAP	BRASS PLATED STEEL BRUSH, RED HANDLE	A	24
F11812I	BRUSH-2 PİRİNÇ KAPLAMALI PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA - YEŞİL SAP	BRASS PLATED STAINLESS STEEL BRUSH, GREEN HANDLE	A	24
F11812O	BRUSH-2 PİRİNÇ FIRÇA - SARI SAP	BRASS BRUSH, YELLOW HANDLE	A	24

BRUSH-4



TR Ahşap gövdeli 4 sıralı fırça.

EN Brush with wooden back with 4 ranks.

KOD	↔
F11814A	290 mm
F11814I	290 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F11814A	BRUSH-4 DÖRT SIRALI ÇELİK FIRÇA - AHŞAP SAP	STEEL BRUSH WITH 4 RANKS AND WOODEN HANDLE	A	12
F11814I	BRUSH-4 DÖRT SIRALI PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA - AHŞAP SAP	STAINLESS STEEL BRUSH WITH 4 RANKS AND WOODEN HANDLE	A	12

BRUSH-79



TR Plastik saplı dört sıra fırça

EN Brush with plastic back with 4 ranks

KOD	↔
CAV000079	290 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
CAV000079	BRUSH-79 PLASTİK SAPLI DÖRT SIRA FIRÇA	4 RANKS PLASTIC HANDLE BRUSH	A	10

HOSE-SM




TR Yarım kulaklı paslanmaz çelik hortum kelepçesi. Hızlı ve kolay kullanım. Kelepçenin içinde yer alan parça sıkma esnasında kelepçenin zarar görmesini engeller.

EN Semi-hose inox, easy and fast installation, internal flaring edge to reduce damage on clamped material.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11703	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø6,1	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 6,1	A	100
F11704	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø6,6	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 6,6	A	100
F11680	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø7,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 7,0	A	100
F11681	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø7,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 7,5	A	100
F11682	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø8,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 8,0	A	100
F11683	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø8,7	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 8,7	A	100
F11684	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø9,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 9,0	A	100
F11685	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø9,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 9,5	A	100
F11687	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø10,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 10,0	A	100
F11688	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø10,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 10,5	A	100
F11689	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø11,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 11,0	A	100
F11690	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø11,3	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 11,3	A	100
F11691	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø12,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 12,0	A	100
F11692	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø12,3	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 12,3	A	100
F11693	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø12,8	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 12,8	A	100
F11694	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø13,3	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 13,3	A	100
F11695	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø13,8	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 13,8	A	100
F11696	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø14,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 14,0	A	100
F11697	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø14,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 14,5	A	100
F11701	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø15,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 15,0	A	100
F11698	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø15,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 15,5	A	100
F11702	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø16,0	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 16,0	A	100
F11699	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø16,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 16,5	A	100
F11700	HOSE-SM PASLANMAZ ÇELİK KELEPÇE Ø17,5	HOSE-SM STAINLESS STEEL DOUBLE CLAMP Ø 17,5	A	100



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
QB0034	 ÖRGÜLÜ HORTUM - ŞEFFAF - 6X12 - 100M RULO	TRANSPARENT HOSE D.6X12 - 100M ROLL	A	100
QB0035	 ÖRGÜLÜ HORTUM - ŞEFFAF - 5X11 - 100M RULO	TRANSPARENT HOSE D.5X11 - 100M ROLL	A	100
QB0024	 ÖRGÜLÜ HORTUM - ŞEFFAF - 8X13	TRANSPARENT HOSE D.8X13	A	100
QB0016	 ÖRGÜLÜ HORTUM - SİYAH - 5X8	BLACK HOSE D.5X8	A	100
QB0026	 ELASTOFLEX® HORTUM - 4X6	ELASTOFLES HOSE D.4X6	A	100
QB0018	 ÖRGÜLÜ HORTUM - MAVİ - 5X8	BLUE HOSE D.5X8	A	100
QB0019	 ÖRGÜLÜ HORTUM - KIRMIZI - 5X8	RED HOSE D.5X8	A	100
QB0027	 HORTUM - YEŞİL - 5X9	GREEN HOSE D.5X9	A	200
QB0028	 ÖRGÜLÜ HORTUM - ŞEFFAF - 10X15	TRANSPARENT HOSE D.10X15	A	100
MQ0113	 KILIF 20X23MM	COVER HOSE 20X23 BLACK	A	40
MQ0111	 KILIF 25X27MM	COVER HOSE 25X27	A	40
MQ0112	 KILIF 28X30MM	COVER HOSE 28X30	A	40
MQ0114	 KILIF 40X43MM	COVER HOSE 40X43 BLACK	A	40

ASPO



TR Sağdan kısa pimli, güçlendirilmiş polyamidden üretilen, iç çapı 53mm ve genişliği 100mm olan makara tutucudur. Toplam ağırlık kapasitesi 18kg'dir.

EN Reel with short pin made of reinforced polyamide for plastic spoils with internal bore d. 53 mm and coils width 100 mm and weight up to 18 kg.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11854DX	ASPO KISA PİMLİ MAKARA TUTUCU (SAĞ)	SPOOL HOLDER WITH SHORT PIVOT (RIGHT)	A	1
F11854SX	ASPO KISA PİMLİ MAKARA TUTUCU (SOL)	SPOOL HOLDER WITH SHORT PIVOT (LEFT)	A	1

ASPO L



TR Sağdan uzun pimli, güçlendirilmiş polyamidden üretilen, iç çapı 53mm ve genişliği 100mm olan makara tutucudur. Toplam ağırlık kapasitesi 18kg'dir.

EN Reel with short pin made of reinforced polyamide for plastic spoils with internal bore d. 53 mm and coils width 100 mm and weight up to 18 kg.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11856DX	ASPO L UZUN PİMLİ MAKARA TUTUCU (SAĞ)	SPOOL HOLDER WITH LONG PIVOT (RIGHT)	A	1
F11856SX	ASPO L UZUN PİMLİ MAKARA TUTUCU (SOL)	SPOOL HOLDER WITH LONG PIVOT (LEFT)	A	1

ADX



TR Güçlendirilmiş polyamidden üretilen, sağlam yay kancalı, kaynak teli makaraları için adaptör.

EN Adapter for metal spool, made of reinforced polyamide, with strong hook spool spring for use with ASPO L.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11852	ADX MAKARA TUTUCU ADAPTÖR	SPOOL HOLDER ADAPTOR	A	10

ASPO-GH



TR Makara adaptörü için yedek somun.

EN replacement for reel threaded ring

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11853	ASPO-GH MAKARA TUTUCU ADAPTÖR SOMUNU	NUT FOR SPOOL HOLDER	A	10

PS



TR Kaynak yapılacak malzemeyi istenilen şekilde sabitlemek için kullanılan manyetik pozisyonlayıcıdır. Malzemenin boyutlarına ve ağırlığına göre üç farklı çeşiti vardır. Pozisyonlama açıları 45°, 90° ve 135°'dir.

EN Magnetic positioners to hold and set the parts to be welded, available in 3 sizes depending on the task to purpose by weight and size. The positioning angle are 45 °, 90 ° and 135 °.

KOD	A	B
F11871	57mm	62mm
F11872	92mm	93mm
F11873	116mm	125mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11871	PS-2 MANYETİK POZİSYONLAYICI 57X57MM	MAGNETIC POSITION PS-2 HOLDER 57X57 MM	A	1
F11872	PS-3 MANYETİK POZİSYONLAYICI 92X92MM	MAGNETIC POSITION PS-3 HOLDER 92X92 MM	A	1
F11873	PS-5 MANYETİK POZİSYONLAYICI 116X116MM	MAGNETIC POSITION PS-5 HOLDER 116X116 MM	A	1

MIGNETO



TR MIG kaynak torcunu sabitlemek için kullanılan manyetik destekli tutucu aparat.

EN Magnetic support for the stationing of the MIG torch.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11876	MIGNETO MANYETİK MIG TORÇ STANTI	MIG-BASE MAGNETIC MIG TORCH STAND	A	1

TIGNETO



TR TIG kaynak torcunu sabitlemek için kullanılan manyetik destekli tutucu aparat.

EN Magnetic support for the stationing of the TIG torch.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11878	TIGNETO MANYETİK TIG TORÇ STANTI	TIG-BASE MAGNETIC TIG TORCH STAND	A	1

MAX



TR Kök ve bacak yükseklikleri, undercut ve kaynak tepesi yükseklikleri, plaka kaçıklıkları ve kaynak ağzı açısı gibi ölçümleri yapabileceğiniz kumpas çeşitidir.

EN Caliber various indications: welding throat size, depth of discharge, excess weld metal, welding shank length and weld preparation and alignment.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11912	MAX KAYNAKÇI KUMPASI - BRIDGE CAM	CALIBER MAX CAM TYPE GAUGE	B	1

LINEAR



TR Boru iç kaçıklığını, boru et kalınlığını ve fit up boşluğunu, alın kaynaklarının tepe yükseklikleri gibi ölçümleri yapabileceğiniz kumpas çeşitidir.

EN Caliber to measure the internal tube misalignment, measure fillet weld size.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11914	LINEAR KAYNAKÇI KUMPASI - HI-LO	CALIBER LINEAR MULTI PURPOSE HI-LO GAUGE	B	1

MIX-MIG



TR Çok kolay bir şekilde; kaynak çapağını alabileceğiniz, kontak meme, nozul ve difüzör takıp çıkarabileceğiniz, kablo ve spiralleri kesip sıyrabileceğiniz çok amaçlı kaynakçı pensesidir.

EN Multipurpose gripper, useful for removing weld spatter, removing and installing tips, nozzles and diffusers and for cutting or skinning cables/liners.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11902	MIX-MIG ÇOK AMAÇLI KAYNAKÇI PENSESİ	MIX-MIG MULTIUSE NOZZLE CLEANER TOOL	A	1

PULITO



TR Makaraya sarılı kaynak teli ile tel sürme ünitesinde yer alan sürücü makara arasına yerleştirilen ve kaynak telinin üstünde yer alan çeşitli kir ve yabancı maddeleri temizleyen keçedir.

EN Special Felt to remove oils and dirt from the welding wire, to be used between the feeder and the reel.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11950	PULITO TEMİZLEYİCİ KEÇE - MIG KAYNAK TELLERİ İÇİN	CLEANER-MIGNON MIG WIRE CLEANER FILTER	A	10

CABLE HITCH



TR Özellikle, yerden yüksek bir yerde çalışırken operatörün koluna binen kablo ağırlığını hafifleten aparat.

EN Blocking cable for welding clamps, useful to eliminate the weight due to the cable length, especially when we work at height.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11880	CABLE HITCH KANCALI KABLO DURDURUCU	STOP CAV CABLE STOPPER WITH HOOK	A	1

KARBONDİOKSİT ISITICISI



TR -20°C'de kristal durumdaki CO₂ gazının ortalama 80°C sıcaklığa maruz bırakılarak hacimsel alanının artması sağlanır. Daha ekonomik olarak CO₂ gazının tüketilmesini sağlar.

EN CO₂ gas is normally in cristal phase at a temperature around -20°C. Thanks to heater device, the heat of the gas can be increased up to 80°C averagely to expand the volumetric space. Thus, more economical consumption of CO₂ gas consumed.

KOD	ON/OFF
G89750T	60°C - 85°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
G89750T	CO ₂ ISITICI - 220V - 65W	CO ₂ HEATER - 220V - 65W	A	1

WELD-CAR



TR Kaynak makinesini ve gaz tüpünü taşımaya elverişli tekerlekli araba.

EN Inverter or welding machines trolley, it has accommodation for one gas welding bottle.

KOD	A	B	C	D	E
F11885	600 mm	440 mm	280 mm	530 mm	700 mm
F11885M	690 mm	600 mm	340 mm	650 mm	800 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11885	WELD-CAR KAYNAK MAKİNESİ TAŞIYICI ARABA - KÜÇÜK BOY	WELD-CAR CART FOR MIG WELDING MACHINE (SMALL SIZE)	A	1
F11885M	WELD-CAR KAYNAK MAKİNESİ TAŞIYICI ARABA - ORTA BOY	WELD-CAR CART FOR MIG WELDING MACHINE (MEDIUM SIZE)	A	1

FPM 100



CE EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1

TR Taşınabilir elektrot kurutma fırını. 220V standart versiyonun yanısıra, talep halinde 24-72-85-110V gibi farklı versiyonlar da tedarik edilebilmektedir.

EN Portable electrodes drying ovens. Available standard at 220 Volt, on request also in: 24-48-72-85-110 Volts versions.

KOD	↓	n°	V PEAK	⚡	SIZE
UT1000054	8 kg	100	230 V	130 W	140x180x630 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000054	FPM 100 ELEKTROD KURUTMA FIRINI - 230V (130W) - MAKS. 190°C	ELECTRODE OVEN FPM 100 - 230V 130W (MAX TEMP 190°C)	A	1

FPM 350



CE EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1



TR Taşınabilir elektrot kurutma fırını. 220V standart versiyonun yanısıra, talep halinde 24-72-85-110V gibi farklı versiyonlar da tedarik edilebilmektedir.

EN Portable electrodes drying ovens. Available standard at 220 Volt, on request also in: 24-48-72-85-110 Volts versions.

KOD	↓	n°	V PEAK	⚡	SIZE
UT1000055	15 kg	350	230 V	350 W	180x220x630 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000055	FPM 350 ELEKTROD KURUTMA FIRINI - 230V (350W) - MAKS. 190°C	ELECTRODE OVEN FPM 350 - 230V 350W (MAX TEMP 190°C)	A	1

FEM 4500



CE EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1



TR Elektrot kurutma fırını. FEM serisi, elektromanyetik koruma ve ledler ile donatılmıştır. Talep halinde havalandırmalı versiyonu da tedarik edilebilmektedir.

EN Electrodes drying ovens. FEMS are equipped with electromagnetical protection and leds. Ventilated on request.

KOD	↓	n°	V PEAK	⚡	SIZE
UT1000056	225 kg	4500	380 V	4700 W	560x740x560 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000056	FEM 4500 ELEKTROT KURUTMA VE TAMİR FIRINI - 380V (4.700W)	DRYING AND MAINTENANCE OVEN FEM 4500 - 380V 3PH 4700W	A	1

FEM 9000



CE EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1



TR Elektrot kurutma fırını. FEM serisi, elektromanyetik koruma ve ledler ile donatılmıştır. Talep halinde havalandırılmalı versiyonu da tedaril edilebilmektedir.

EN Electrodes drying ovens. FEMS are equipped with electromagnetical protection and leds. Ventilated on request.

KOD	↓	n°	V PEAK	⚡	SIZE
UT1000057	450 kg	9000	380 V	9000 W	560x740x980 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
UT1000057	FEM 9000 ELEKTROT KURUTMA VE TAMİR FIRINI - 380V (9.000W)	DRYING AND MAINTENANCE OVEN FEM 9000 - 380V 3PH 9000W	A	1

FEM 13500



CE EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1



TR Elektrot kurutma fırını. FEM serisi, elektromanyetik koruma ve ledler ile donatılmıştır. Talep halinde havalandırılmalı versiyonu da tedaril edilebilmektedir.

EN Electrodes drying ovens. FEMS are equipped with electromagnetical protection and leds. Ventilated on request.

KOD	↓	n°	V PEAK	⚡	SIZE
UT1000058	675 kg	13500	380 V	13700 W	560x740x1430 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
UT1000058	FEM 13500 ELEKTROT KURUTMA VE TAMİR FIRINI - 380V (13.700W)	DRYING AND MAINTENANCE OVEN FEM 13500 - 380V 3PH 13700W	A	1

TEK



CE



TR Kaynak esnasında ortaya çıkan çapakların kaynak torcuna ve kaynak yapılan metale yapışmasını engeller. Silikonsuzdur. Alev almaz.

EN Anti-stick protection against welding spatters.
Protects welding torches and parts being welded.
SILICONE free. Not Flammable

KOD



UT1000064

300 ml / 400 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000064	TEK ÇAPAK ÖNLEYİCİ GAZALTI KAYNAK SPREYİ (300 ML/400 GR)	TEK ANTISPATTER SPRAY (300 ML/400 GR)	A	25

ECO TEK



CE



TR Kaynak esnasında ortaya çıkan çapakların kaynak torcuna ve kaynak yapılan metale yapışmasını engeller. Ekolojik itici gaz içeriklidir. Silikonsuz ve klorsuzdur. Alev almaz.

EN Anti-stick protection against welding spatters with ECOLOGICAL propellant.
Protects welding torches and parts being welded.
SILICONE free. Chlorinated free. Not Flammable

KOD



UT1000065

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000065	ECO-TEK ÇAPAK ÖNLEYİCİ GAZALTI KAYNAK SPREYİ (400 ML)	ECO-TEK ANTISPATTER ECO SPRAY (400 ML)	A	25

ECO SBLOCK



TR Çok amaçlı yağlayıcı sprej. Temizleyici, su geçirmez, koruyucu, yağlayıcı, deoksidan, antifriz ve penetrant özelliktedir.

EN Multi-purpose release spray. Detergent, water-repellent, protective, degreasing, de-oxidant, anti-freeze and penetrating.

KOD



UT1000068

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000068	ECO SBLOCK ÇOK AMAÇLI SPREY (400 ML)	ECO-SBLOCK SPRAY (400 ML)	A	12

DIPGEL



TR Mig/Mag Kaynağında nozulun çapak yüzünden tıkanmasını önler. Nozul ve kontak meme ömrünü uzatır, kaynak kalitesini artırır. Kaynak yapılan yüzeyin boya tutmasını önlemez. Solvent ile temizlenir.

EN It prevents the obstructing of the nozzle bore because of spatters. It extends the life of the nozzle and the contact tip and improves the welding quality. The surface which is welded can be painted. It can be cleaned with solvent.

KOD



UT1000066

300 gr

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000066T	DIPGEL ÇAPAK ÖNLEYİCİ KAYNAK PASTASI - 300GR	DIPGEL ANTI-SPATTER WELDING PASTE - 300G	A	12

EASYWELD



TR Silikon ve çözücü içermeyen kokusuz çapak önleyici kaynak sıvısı, kaynak esnasında geçici korozyon önleyici ve doğal temizleme özelliğine sahiptir.

EN Odorless anti-spatter welding liquid does not contain silicone and solvent and has natural cleaning properties and temporary corrosion protection during welding.

KOD	↓	🪣
UT1000200T	25 kg	25 lt
UT1000202T	25 kg	25 lt
UT1000203T	25 kg	25 lt

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
UT1000200T	EASYWELD ÇAPAK ÖNLEYİCİ SIVI - 25KG	EASYWELD ANTI-SPATTER WELDING LIQUID - 25KG	A	1
UT1000202T	EASYWELD HT ÇAPAK ÖNLEYİCİ SIVI - 25KG	EASYWELD HT ANTI-SPATTER WELDING LIQUID - 25KG	A	1
UT1000203T	EASYWELD ROBOTICS ÇAPAK ÖNLEYİCİ SIVI - 25KG	EASYWELD ROBOTICS ANTI-SPATTER WELDING LIQUID - 25KG	A	1

VP100



TR Çeşitli yüzey kaplama uygulamalarınız için kullanabileceğiniz sprey şişesidir. İç pompası sayesinde sürekli bir püskürtme elde edilebilmektedir.

EN Vaporizer for surface treatments. Continuous sprinkle with internal pump.

KOD	↔	↓	🪣	⚙️
UT1000201	300 mm	350 g	1,5 l	2 bar

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
UT1000201	VP100 SPREY ŞİŞESİ (1.5 LT)	VP100 VAPORIZER 1,5 LT	A	1

CERCAFUGHE GAS (LEAK GAS)



TR Doğada çözünebilir yüzey aktif maddeler üzerinde sızıntı tespiti için kullanılmaktadır. Isıtma kazanlarında, boilerlerde ve basınçlı kaplardaki gaz sızıntılarını spreylendiği yerde oluşan baloncuklar vasıtasıyla kolay ve doğru şekilde bulunmasını sağlamak

EN Leak detector based on biodegradable surfactants active agents. Formulated to find in an easy and sure way, through bubbles, gas leaks on heating plants, boilers and pressure plants. It also reveals micro-leaks, suitable for many types of gas.

KOD



UT1000544

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000544	LEAK-GAS GAZ SIZINTI SPREYİ (400 ML)	GAS DETECTOR SPRAY (400 ML)	A	12

PENENTRANTE ROSSO (PENETRANT)



TR Mikro çatlakları ve kaynak kusurlarını belirlemek için kullanılan penetrant spreydir. Yüze spreyleneşini takiben aynı bölgeye beyaz renkli "Detector spray" uygulanır. Penetrant kullanımı öncesinde "Cleaner" temizleyici sprey ile yüzey temizlenmelidir.

EN Penetrating spray, with very low tension to better penetrate the micro-cracks and weld defects, to highlight later with "WHITE DETECTOR". Before to use it, clean the area with METAL CLEANER.

KOD



UT1000553

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000553	PENETRANT SPREY - KIRMIZI (400 ML)	RED PENETRANT SPRAY (400 ML)	A	12

RIVELATORE BIANCO (DETECTOR)



TR Mikro çatlakları ve kaynak kusurlarını belirlemek için kullanılan kırmızı renkli penetrant spreyn üzerine sıkılan ve bu sayede oluşan kontrast sayesinde çatlakları ortaya çıkaran spreydir.

EN White detector spray for the cracks and defects of welding. It forms a white dust that in contrast with the red of PENETRANTE ROSSO reveals the cracks appeared during the welding.

KOD

UT1000555



400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000555	DETECTOR SPREY - BEYAZ (400 ML)	WHITE DETECTOR SPRAY (400 ML)	A	12

PULITORE METALLI (METAL CLEANER)



TR Temizleyici özellikte solvent (çözücü) bazlı çabuk uçucu sprey. "Penetrant" ve "Detector" spreylerin öncesinde ya da sonrasında yüzeyi temizlemek için ve ayrıca demir, çelik, alüminyum ve plastik yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir. Gres, yağ ve

EN Cleaner and detergent spray solvent-based rapid evaporation. Suitable for cleaning surfaces after using PENETRANTE ROSSO and RIVELATORE BIANCO. Also suitable for cleaning surfaces in iron, steel, aluminum, plastic. Dissolves grease, oil, grease, deposits
Leaves no oily residue.

KOD

UT1000556



400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000556	PULITORE TEMİZLEYİCİ SPREY (400 ML)	METAL CLEANER SPRAY (400 ML)	A	12

ZINCO SPRAY



CE



TR Kaynaklanmış ya da daha önceden galvaniz kaplanmış parçaların yeniden soğuk çinko spreyleme yöntemi ile kaplanması için kullanılan spreydir.

- Artırılmış kaplama gücü sayesinde, bir kez spreyleme ile yüzey üstünde yaklaşık 30 mikron kalınlığında, oksidasyonu güçlü bir şekilde önleyen (uzun süren testlerden geçirilmiştir) film tabakası oluşturur.
- Isıl galvanizleme yöntemine çok yakın bir renk uyumuna sahiptir.
- Üç dakika içinde hızlıca kurur ve damlama yapmaz.
- Üstüne boya uygulaması yapılabilir ya da son koruyucu katman olarak bırakılabilir.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.

EN Cold Zinc spray suitable for retouches on welded or previously galvanized parts (railings, galvanized structures, parts of bodywork, iron parts exposed to atmospheric agents).

- Elevated covering power, it forms a film of about 30 microns with one spray
- Good resistance to oxidation (it resists for a lot of time to salty fog test)
- It forms an elastic film that sticks on any surface protecting it from oxidation
- It has a clear tonality very similar to heat galvanization
- It dries quickly (3 minutes in surface) and it does not drip
- It can be overpainted or left as a final protection
- High resistance to abrasion

KOD



UT1000069

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000069	ZINCO ÇİNKO SPREY (400 ML)	ZINC PROFESSIONAL SPRAY (400 ML)	A	12

GRASSO SPRAY



CE



TR Tüm hareketli metal parçaları yağlar ve korur. Makinelerde, contalarda, rulmanlarda, denizcilik ekipmanlarında vb. farklı ürünlerde kullanım alanı mevcuttur. Oksitlenmeye ve yüksek basınçlara karşı dayanıklıdır.

EN Lubricates and protects all moving metal parts. Machinery, seals, bearings, marine equipment, etc. Oxidation and strong pressures resistant

KOD



UT1000071

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000071	GRASSO YAĞLAYICI SPREY (400 ML)	GRASSO SPRAY GREASE PROFESSIONAL SPRAY (400 ML)	A	12

SILICO SPRAY



CE



TR Çözücü içermeyen silikonlu sprey. Yağlayıcı, koruyucu, parlatici, anti-statik, yapışma önleyici, su geçirmez özelliktedir.

EN No-solvent silicone oil. Lubricates, protects, polishes, anti-static, non-stick, Water-repellent.

KOD



UT1000070

400 ml

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000070	SILICO SİLİKONLU SPREY (400 ML)	SILICO SPRAY SILICONE PROFESSIONAL SPRAY 400 ML	A	12



TR Maxicool, soğutma sistemlerinde kullanılan korozyon ve donmayı önleyici özel bir sıvıdır. Isı transferini kolaylaştırıcı içeriği sayesinde, kaynak uygulamalarınızda yaşadığınız problemlere son verir! Daha yüksek ısılara dayanımı, buharlaşma kaybı yaşamamanızı sağlar. Bakır vb. materyaller üzerindeki aşındırıcı etkisi çok düşüktür. Bu sayede, CNC kesim tezgahları ve kaynak makinelerinizin soğutma sistemi ile torcunu koruyarak kullanım ömrünü uzatır. Ürün, kesinlikle başka korozyon önleyicilerle ve kimyasallarla karıştırılarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

EN Maxicool, is a corrosion preventative and anti-freeze liquid used in cooling systems. Thanks to simplifying content of the liquid for the heat transfer, it puts an end to the problems you've had in your welding applications. Higher temperatures resistance allow to decrease the evaporation losses. Corrosive effects on the materials is very low, such as copper or similar metals. Thus, it extend the lifetime of your cooling system for CNC cutting plants, welding and plasma cutting machines. Product, absolutely and definitely should not be mixed with other corrosion preventatives and chemicals.

KOD	
UT1000156T	25 kg
UT1000158T	5 kg

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000156T	MAXICOOL TORÇ SOĞUTMA SIVISI - 25KG	MAXICOOL TORÇ SOĞUTMA SIVISI - 25KG	A	1
UT1000158T	MAXICOOL TORÇ SOĞUTMA SIVISI - 5KG	MAXICOOL TORÇ SOĞUTMA SIVISI - 5KG	A	1

BRITEWELD



TR Paslanmaz çelik yüzeylerdeki kaynak, ısıtım işlem ve her türlü korozyon-pas lekelerini temizler.

EN It removes all kinds of welding, heat treatment and corrosion-rust stains on stainless steel surfaces.

KOD

UT1000061T



2 kg

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000061T	BRITEWELD PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY TEMİZLEME JELİ - 2KG	BRITEWELD STAINLESS STEEL PICKLING GEL - 2KG	A	1

SILINOX



TR Paslanmaz çelik yüzeylerdeki kaynak ve ısıtım işlem lekelerini, oksitlenmeleri, hafif kir ve yağları tek bir işlemde temizler ve yüzeyi pasivasyona hazırlar.

EN It removes all kinds of welding, heat treatment, corrosion-rust, oil stains on stainless steel surfaces and prepares the surface for passivation.

KOD

UT1000216T



25 kg

UT1000217T

25 kg

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000216T	SILINOX ST-100 PASLANMAZ ÇELİK KAYNAK VE YÜZEY SPREY JELİ - 25KG	SILINOX ST-100 STAINLESS STEEL WELDING AND SURFACE CLEANING SPRAY GEL - 25KG	A	1
UT1000217T	SILINOX BT-100 PASLANMAZ ÇELİK KAYNAK VE YÜZEY BANYO JELİ - 25KG	SILINOX BT-100 STAINLESS STEEL WELDING AND SURFACE CLEANING BATH GEL - 25KG	A	1

BRUSH 6 - BRUSH 8



TR Aside dayanıklı plastik malzemeden üretilen daire fırça.

EN Round brush in acid-resistant plastic material

KOD	Ø
UT1000214	10mm
UT1000063	13mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000214	BRUSH 6 ASİT FIRÇASI - DAİRE (Ø6) - PASLANMAZ İÇİN	ROUND ANTIACID BRUSH Ø 6 MM FOR INOX	A	10
UT1000063	BRUSH 8 ASİT FIRÇASI - DAİRE (Ø8) - PASLANMAZ İÇİN	ROUND ANTIACID BRUSH Ø 8 MM FOR INOX	A	10

BRUSH 30



TR Aside dayanıklı plastik malzemeden üretilen düz fırça.

EN Plate brush in acid-resistant plastic material.

KOD	SIZE
UT1000215	30mm x 6mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
UT1000215	BRUSH 30 ASİT FIRÇASI - DÜZ - PASLANMAZ İÇİN	FLAT ANTIACID BRUSH 30 MM FOR INOX	A	10

TEMPILSTIK



TR Kolay kullanımlı, hızlı ve güvenilir sonuç veren, $\pm 1\%$ hassasiyetli ısı tebeşirleri.

EN Easy to use, providing the results fast and reliable, $\pm 1\%$ precision temperature indicating sticks.

KOD	°C	°F	D	
F13190.38	38	100	A	10
F13190.40	40	104	A	10
F13190.43	43	109	A	10
F13190.48	48	119	A	10
F13190.50	50	122	A	10
F13190.52	52	125	A	10
F13190.55	55	131	A	10
F13190.60	60	140	A	10
F13190.66	66	150	A	10
F13190.70	70	158	A	10
F13190.73	73	163	A	10
F13190.75	75	167	A	10
F13190.76	76	169	A	10
F13190.79	79	175	A	10
F13190.80	80	176	A	10
F13190.83	83	182	A	10
F13190.85	85	185	A	10
F13190.87	87	188	A	10
F13190.90	90	194	A	10
F13190.93	93	200	A	10
F13190.95	95	203	A	10
F13190.97	97	206	A	10
F13190.100	100	212	A	10
F13190.101	101	213	A	10
F13190.104	104	219	A	10
F13190.107	107	225	A	10
F13190.110	110	230	A	10
F13190.115	115	239	A	10
F13190.120	120	248	A	10
F13190.121	121	250	A	10
F13190.124	124	256	A	10

KOD	°C	°F	D	
F13190.125	125	257	A	10
F13190.128	128	263	A	10
F13190.130	130	266	A	10
F13190.132	132	269	A	10
F13190.135	135	275	A	10
F13190.140	140	284	A	10
F13190.142	142	288	A	10
F13190.146	146	294	A	10
F13190.149	149	300	A	10
F13190.150	150	302	A	10
F13190.152	152	306	A	10
F13190.155	155	311	A	10
F13190.156	156	313	A	10
F13190.160	160	320	A	10
F13190.163	163	325	A	10
F13190.165	165	329	A	10
F13190.170	170	338	A	10
F13190.173	173	344	A	10
F13190.175	175	347	A	10
F13190.177	177	350	A	10
F13190.180	180	356	A	10
F13190.184	184	363	A	10
F13190.190	190	374	A	10
F13190.191	191	375	A	10
F13190.195	195	383	A	10
F13190.198	198	388	A	10
F13190.200	200	392	A	10
F13190.204	204	400	A	10
F13190.210	210	410	A	10
F13190.212	212	413	A	10
F13190.215	215	419	A	10

KOD	°C	°F	D	
F13190.218	218	425	A	10
F13190.220	220	428	A	10
F13190.225	225	437	A	10
F13190.230	230	446	A	10
F13190.232	232	450	A	10
F13190.235	235	455	A	10
F13190.239	239	463	A	10
F13190.246	246	475	A	10
F13190.250	250	482	A	10
F13190.253	253	488	A	10
F13190.260	260	500	A	10
F13190.270	270	518	A	10
F13190.274	274	525	A	10
F13190.280	280	526	A	10
F13190.288	288	550	A	10
F13190.290	290	554	A	10
F13190.300	300	572	A	10
F13190.302	302	575	A	10
F13190.316	316	600	A	10
F13190.320	320	608	A	10
F13190.343	343	650	A	10
F13190.350	350	662	A	10
F13190.371	371	700	A	10
F13190.399	399	750	A	10
F13190.400	400	752	A	10
F13190.427	427	800	A	10
F13190.454	454	850	A	10
F13190.460	460	860	A	10
F13190.482	482	900	A	10
F13190.500	500	932	A	10
F13190.510	510	950	A	10

KOD	°C	°F	D	
F13190.525	525	977	A	10
F13190.538	538	1000	A	10
F13190.550	550	1022	A	10
F13190.560	560	1040	A	10
F13190.566	566	1050	A	10
F13190.593	593	1100	A	10
F13190.600	600	1112	A	10
F13190.621	621	1150	A	10
F13190.625	625	1157	A	10
F13190.649	649	1200	A	10
F13190.677	677	1250	A	10
F13190.700	700	1292	A	10
F13190.704	704	1300	A	10
F13190.732	732	1350	A	10
F13190.760	760	1400	A	10
F13190.788	788	1450	A	10
F13190.800	800	1472	A	10
F13190.804	804	1480	A	10
F13190.816	816	1500	A	10
F13190.843	843	1550	A	10
F13190.871	871	1600	A	10
F13190.899	899	1650	A	10
F13190.927	927	1700	A	10
F13190.982	982	1750	A	10
F13190.1010	1010	1800	A	10
F13190.1038	1038	1850	A	10
F13190.1066	1066	1900	A	10
F13190.1093	1093	1950	A	10

IRT - 16



TR Tempil IRT-16, endüstrinin en gelişmiş, temasız kızılötesi teknoloji tabanlı yüzey sıcaklığı ölçüm cihazıdır. Hafif ve kompakt tasarımı Tempil IRT-16 kullanımı kolay ve konvansiyonel olmayan yüzey sıcaklığı ölçüm uygulamalarına uygun olup, üstün doğruluk ve tutarlılık sağlamak için tasarlanmıştır.

EN Tempil IRT-16, the industry's most advanced, non-contact infrared technology-based surface temperature measurement device. This lightweight and compact Tempil IRT-16 is easy to use, and has been engineered to provide superior accuracy and consistency in surface temperature measurement for a wide range of non-conventional surface temperature measurement applications.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13191	IRT 16 INFRARED TERMOMETRE	IRT 16 INFRARED THERMOMETER		1

ESTIK



TR Tempil Estik™, temas noktasındaki gerçek yüzey sıcaklığını hızlı bir şekilde dijital olarak okumanızı sağlar. Zorlu koşullara dayanıklı kılıf ve kordon ile satılmaktadır.

EN Tempil Estik™ provides you with a quick digital readout of the actual surface temperature at the point of contact. And it is available with a heavy-duty lanyard and nylon holster.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13195	ESTIK TEMASLI TERMOMETRE	ESTIK DIRECT CONTACT THERMOMETER		1

SL 100



TR Her tip temiz yüzeyde kullanılabilen markör kalem. Hafif bir kokusu vardır ve toksik çözücü içermez. Parlak değildir, koyu renkli yüzeylerde dahi yüksek görünürlüğe sahiptir. UV ışınlarına ve suya karşı dirençlidir.

EN Felt tip marker for any type of clean surfaces, slightly smelling and without toxic solvents, it's dull and perfectly visible even on dark surfaces. UV and water resistant.

KOD	Ø		OK
F13970B	2-4mm	-20°C~+50°C	+100°C
F13970G	2-4mm	-20°C~+50°C	+100°C
F13970R	2-4mm	-20°C~+50°C	+100°C
F13970V	2-4mm	-20°C~+50°C	+100°C
F13970BL	2-4mm	-20°C~+50°C	+100°C
F13970N	2-4mm	-20°C~+50°C	+100°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13970B	SL100 MARKÖR KALEM - BEYAZ	SL100 FELT MARKER, WHITE	A	10
F13970G	SL100 MARKÖR KALEM - SARI	SL100 FELT TIP MARKER, YELLOW	A	10
F13970R	SL100 MARKÖR KALEM - KIRMIZI	SL100 FELT TIP MARKER, RED	A	10
F13970V	SL100 MARKÖR KALEM - YEŞİL	SL100 FELT TIP MARKER, GREEN	A	10
F13970BL	SL100 MARKÖR KALEM - MAVİ	SL100 FELT MARKER, BLUE	A	10
F13970N	SL100 MARKÖR KALEM - SİYAH	SL100 FELT TIP MARKER, BLACK	A	10



TR Suya dayanıklı, hızlı kuruyan markör kalem. Metal, ahşap, karton, kağıt, plastik ve cam yüzeyler için.

EN Water-resistant and fast-drying felt tip marker for metal, wooden, carton, paper, plastic and glass surfaces

KOD	↔	Ø
F13932N05	150mm	1,0mm
F13932N15	150mm	1,5mm
F13932N55	150mm	5,5mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13932N05	DURAINK 5 MARKÖR KALEM - SİYAH	DURAINK 5 FELT TIP MARKER, BLACK	A	12
F13932N15	DURAINK 15 MARKÖR KALEM - SİYAH	DURAINK 15 FELT TIP MARKER, BLACK	A	12
F13932N55	DURAINK 55 MARKÖR KALEM - SİYAH	DURAINK 55 FELT TIP MARKER, BLACK	A	12

QUIK STIK MINI



TR Quik Stik, hemen hemen tüm yüzeylerde kalın ve kalıcı iz bırakan markör kalem. Çabuk kuruma özelliğine sahiptir.

EN Quik Stik is a smooth-marking solid paint crayon that dries quickly to leave a bold, permanent mark on most surfaces.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13941B	QUIK STIK MINI BEYAZ MARKER MUM	QUIK STIK MINI PAINT MARKER, WHITE	A	12
F13942B	QUIK STIK BEYAZ MARKER MUM	QUIK STIK PAINT MARKER, WHITE	A	12
F13942G	QUIK STIK SARI MARKER MUM	QUIK STIK PAINT MARKER, YELLOW	A	12
F13942R	QUIK STIK KIRMIZI MARKER MUM	QUIK STIK PAINT MARKER, RED	A	12

PRO LINE HP



TR Yağlı ve boyalı yüzeyler için markör kalem. Hızlı kurur, UV ışınlar karşı dirençlidir, yüksek görünürlüğe sahiptir ve uzun ömürlüdür. Ksilen (Xylol) içermez. Düşük oranda halojen ve kükürt içerir.

EN Felt marker ideal for oily or painted surfaces. The paint is highly visible and long lasting, it dries fast and it's UV resistant. It's xylol free and contains a low percentage of alogen and sulphur.

KOD	Ø		OK
F13968A	2 – 4 mm	-46°C~+66°C	+70°C
F13968B	2 – 4 mm	-46°C~+66°C	+70°C
F13968G	2 – 4 mm	-46°C~+66°C	+70°C
F13968R	2 – 4 mm	-46°C~+66°C	+70°C
F13968V	2 – 4 mm	-46°C~+66°C	+70°C
F13968N	2 – 4 mm	-46°C~+66°C	+70°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13968A	PRO-LINE HP MARKÖR KALEM - GÜMÜŞ	PRO-LINE HP FELT TIP MARKER, SILVER	B	10
F13968B	PRO-LINE HP MARKÖR KALEM - BEYAZ	PRO-LINE HP FELT TIP MARKER, WHITE	A	10
F13968G	PRO-LINE HP MARKÖR KALEM - SARI	PRO-LINE HP FELT TIP MARKER, YELLOW	A	10
F13968R	PRO-LINE HP MARKÖR KALEM - KIRMIZI	PRO-LINE HP FELT TIP MARKER, RED	A	10
F13968V	PRO-LINE HP MARKÖR KALEM - YEŞİL	PRO-LINE HP FELT TIP MARKER, GREEN	A	10
F13968N	PRO-LINE HP MARKÖR KALEM - SİYAH	PRO-LINE HP FELT TIP MARKER, BLACK	A	10

PRO LINE FINE



TR PRO-LINE® Fine, dayanıklı işaretlemeyi çok hassas ve ince oynar başlıklı uçları ile birleştiren sıvı markör kalemidir.

EN PRO-LINE® Fine liquid paint markers combine the durability of paint with the marking precision of fine, valve-actuated tips.

KOD	Ø		OK
F13966B	1 - 2 mm	-18°C + 66°C	+ 100°C
F13966G	1 - 2 mm	-18°C + 66°C	+ 100°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13966B	PRO-LINE FINE BEYAZ MARKER KALEM	PRO-LINE FINE MARKER, WHITE		
F13966G	PRO-LINE FINE SARI MARKER KALEM	PRO-LINE FINE MARKER, YELLOW		

PRO LINE XT



TR PRO-LINE® XT, aşırı paslı ve kirlı yüzeylerde mükemmel işaretleme performansını ve ağır hava koşulları ile yüksek aşınmalara ve kimyasal ürünlere karşı direnç sağlamak üzere geliştirilen vernikli reçine kullanan sıvı markör kalemidir.

EN PRO-LINE® XT is a liquid paint marker engineered for the ultimate marking performance on rough, rusty and dirty surfaces that utilizes an enamel resin to provide enhanced wear-, weather-, and chemical-resistance.

KOD	Ø		OK
F13967B	3 mm	-46°C~+66°C	+ 70°C
F13967G	3 mm	-46°C~+66°C	+ 70°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13967B	PRO-LINE XT BEYAZ MARKER KALEM	PRO-LINE XT FELT TIP MARKER, WHITE		
F13967G	PRO-LINE XT SARI MARKER KALEM	PRO-LINE XT FELT TIP MARKER, YELLOW		

PRO LINE WP



TR PRO LINE® WP, ıslak yüzeylerde yüksek tutunma gücüne sahip ve ileri düzeyde işaretleme performansına ulaşmak için geliştirilen sıvı markör kalemidir.

EN PRO LINE® WP is a liquid paint marker engineered for enhanced marking performance and adhesion on wet surfaces.

KOD	Ø		OK
F13969B	2 - 4 mm	-46°C~+66°C	+ 70°C
F13969R	2 - 4 mm	-46°C~+66°C	+ 70°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13969B	PRO-LINE WP BEYAZ MARKER KALEM - ISLAK ZEMİN İÇİN	PRO-LINE WP FELT TIP MARKER, WHITE - WET SURFACE	A	12
F13969R	PRO-LINE WP KIRMIZI MARKER KALEM - ISLAK ZEMİN İÇİN	PRO-LINE WP FELT TIP MARKER, YELLOW - WET SURFACE	A	12

HT.1000



TR HT.1000, top şeklinde metal işaretleme ucuna sahip tavlama ve ısıtım işlemlerine uygun markördür.

EN HT.1000 is a metal-ball tip marker that is ideal for annealing and heat-treating operations.

KOD	Ø		OK
F13955B	3,6 mm	-20°C~+70°C	+ 1000°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13955B	HT.1000 3MM SARI MARKER TÜP	HT.1000 3MM YELLOW MARKER TUBE	A	10

PAINTSTIK



TR Dövrne, döküm, beton ve ahşap gibi çok pürüzlü yüzeyler için geliştirilen markördür. Soğuk, ıslak, kuru ve yağlı yüzeylerde kalın ve kolay okunabilir iz bırakmaktadır.

EN Created for very rough surfaces such as forgings, castings, concrete and lumber. It marks a wider line more clearly seen on cold, wet, dry or oily metal or wood surfaces.

KOD	Ø		OK
F13921N	17 mm	-46°C~+66°C	+ 66°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13921N	B-E PAINTSTIK BEYAZ MARKER MUM	B-E PAINTSTIK WHITE MARKER CRAYON	A	12

VALVE ACTION



TR Valve Action®, hemen hemen her yüzey için güvenli ve uzun ömürlü bir şekilde işaretleme yapmanıza olanak sağlayan, aşınmaya ve zorlu hava koşullarına dayanıklı hızlı kuruyan sıvı markör kalemidir.

EN Valve Action® is a fast-drying liquid paint marker that provides long-lasting, wear- and weather-resistant marks that are safe for almost any surface.

KOD	Ø		OK
F13921B	2 - 4 mm	-46°C~+66°C	+ 70°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13935N	VALVE ACTION SİYAH MARKER KALEM	VALVE ACTION BLACK MARKER	A	12

RED-RITER



TR RED-RITER®, aleve dayanıklı ve sabuntaşı gibi yanarak veya silinerek kaybolmayan işaretleme yapılmasına olanak sağlayan kaynakçı kalemidir.

EN RED-RITER® welder pencil make torch-resistant marks that will not burn or rub off like soapstone.

KOD

F13975R



180 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13975R	RED-RITER KIRMIZI KAYNAKÇI KALEMİ	RED-RITER WELDER PENCIL - RED	A	12

SILVER-STREAK



TR SILVER-STREAK®, aleve dayanıklı ve sabuntaşı gibi yanarak veya silinerek kaybolmayan işaretleme yapılmasına olanak sağlayan kaynakçı kalemidir.

EN SILVER-STREAK® welder pencil make torch-resistant marks that will not burn or rub off like soapstone.

KOD

F13975A



180 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13975A	SILVER STREAK GÜMÜŞ KAYNAKÇI KALEMİ	SILVER STREAK WELDER PENCIL - SILVER	A	12

METAL MARKER



CE



TR Her tip pürüzlü ya da pürüzsüz yüzeyde kullanıma uygun yuvarlak uçlu markördür. Boyası opak ve yüksek görünürlüğe sahiptir. Su ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

EN Ball-point marker for every kind of smooth or porous surface. Paint is opaque, coating it's highly visible, water and UV resistant.

KOD	Ø	🔥	🌡️ OK
UT1000087	3mm	-20°C~+70°C	+200°C
UT1000088	3mm	-20°C~+70°C	+200°C
UT1000099	3mm	-20°C~+70°C	+200°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
UT1000087	METAL MARKER YUVARLAK UÇLU MARKÖR - SARI	METAL MARKER BALL-POINT MARKER, YELLOW	A	10
UT1000088	METAL MARKER YUVARLAK UÇLU MARKÖR - BEYAZ	METAL MARKER BALL-POINT MARKER, WHITE	A	10
UT1000099	METAL MARKER YUVARLAK UÇLU MARKÖR - KIRMIZI	METAL MARKER BALL-POINT MARKER, RED	A	10

SOAPSTONE MARKER



TR Metal yüzeyler için ısıya dayanıklı, kaynak havuzunu bozmayan sabuntaşı markör. Kaynak maske camından görünürlüğü yüksektir.

EN Soap stone marker for metal, heat-resistant, it does not change the welding. Highly visible through the mask filter.

KOD	SIZE		
F13964C	125 x Ø 6mm	-20°C~+50°C	+2000°C
F13964P	125 x 12 x 5mm	-20°C~+50°C	+2000°C
F13964Q	100 x 10 x 10mm	-20°C~+50°C	+2000°C
F13964Q.15	100 x 10 x 10mm	-20°C~+50°C	+2000°C
F13964U	125 x 12 x 2mm	-20°C~+50°C	+2000°C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F13964C	STEATITE C SABUNTAŞI MARKÖR 6MM - SİLİNDİRİK	CYLINDRICAL SOAPSTONE MARKER, 6 MM	A	144
F13964P	STEATITE P SABUNTAŞI MARKÖR 125X12X5MM - DÜZ	FLAT SOAPSTONE MARKER, 125X12X5 MM	A	144
F13964Q	STEATITE Q SABUNTAŞI MARKÖR 100X10X10MM - KARE	SQUARED SOAPSTONE MARKER, 100X10X10 MM	A	50
F13964Q.15	STEATITE Q SABUNTAŞI MARKÖR 100X10X10MM - KARE (15 AD.)	SQUARED SOAPSTONE MARKER, 100X10X10 MM (15 PCS.)	A	1
F13964U	STEATITE ULTRA SABUNTAŞI MARKÖR 125X12X2MM - ULTRA DÜZ	ULTRAFLAT SOAPSTONE MARKER, 125X12X2 MM	A	144

MARKER ROUND - MARKER FLAT



TR Silindirik ve düz sabuntaşları için tutucu kalem. 6X127MM boyutunda.

EN Cylindrical soapstone stand Ø 6 x 127 mm.

KOD	↔
F13965C	127 mm
F13965P	127 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F13965C	SABUNTAŞI TUTUCU KALEM - SİLİNDİRİK	CYLINDRICAL SOAPSTONE STAND	B	1
F13965P	SABUNTAŞI TUTUCU KALEM - DÜZ	FLAT SOAPSTONE STAND	A	1

TRACER WIDIA



TR Metal yüzeyler üzerine işaretleme yapmak için kullanılan karbürlü nokta kalemidir.

EN

KOD	↔
F13981	130 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F13981	TRACER WIDIA KARBÜRLÜ METAL NOKTA KALEMİ	WIDIA TRACER	A	1

SLIKER



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, dışarıdan kaynak camı takılabilen düz el maskesi. Tutamak demonte halde tedarik edilmektedir.

EN Flat handshield in pressed fiber with outer window. The handle is supplied disassembled.

KOD	SIZE	↓	↔
F10002	255x378x75 mm	240 g	75x98 mm
F10002.2	255x378x75 mm	240 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10002	SLIKER EL MASKESİ 75X98 - DÜZ	SLIKER HAND SHIELD 75X98 - FLAT	A	20
F10002.2	SLIKER EL MASKESİ 90X110 - DÜZ	SLIKER HAND SHIELD 90X110 - FLAT	B	20

UPRIG



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Demonte halde tedarik edilen tutamak, kaynak camını sabitleyen çerçeve ile bir bütündür. Bu sayede güçlü bir yapısı vardır.

EN Handshield in pressed fiber with large side-shields. The handle is one body with the glass frame, making the screen very solid. The handle is supplied disassembled.

KOD	SIZE	↓	↔
F10003	255x378x75 mm	260 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10003	UPRIG EL MASKESİ 75X98 - DÜZ	UPRIG HAND SHIELD 75X98 - FLAT	A	20

HOOKED



TR Presli fiberden imal edilmiş, bombeli el maskesi. Demonte halde tedarik edilen tutamak, kaynak camını sabitleyen çerçeve ile bir bütündür. Bu sayede güçlü bir yapısı vardır.

EN Curved handshield in pressed fiber. The handle is one body with the glass frame making the shield is very solid. The handle is supplied disassembled.

KOD	SIZE	↓	↔
F10403	260x390x81 mm	300 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	20
F10403	HOOKED EL MASKESİ 75X98 - BOMBELİ	HOOKED HAND SHIELD 75X98 - CURVED	A	20

HOOKED R



TR Presli fiberden imal edilmiş, bombeli ve güçlendirilmiş el maskesi. Demonte halde tedarik edilen tutamak, kaynak camını sabitleyen çerçeve ile bir bütündür. Bu sayede güçlü bir yapısı vardır.

EN Curved and reinforced handshield in pressed fiber. The handle is one body with the glass frame making the shield is very solid. The handle is supplied disassembled.

KOD	SIZE	↓	↔
F10405	260x390x81 mm	320 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	20
F10405	HOOKED R EL MASKESİ 75X98 - TAKVİYELİ - BOMBELİ	HOOKED R REINFORCED HAND SHIELD 75X98 - CURVED	A	20

HOOKED CR



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, bombeli ve güçlendirilmiş el maskesi. Tutamak ayrı bir parçadır ve güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN Curved and reinforced handshield in pressed fiber with external handle. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid.

KOD	SIZE	↓	↔
F10407	260x390x81 mm	290 g	75x98 mm
F10407.2	260x390x81 mm	290 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10407	HOOKED CR EL MASKESİ 75X98 - TAKVİYELİ - BOMBELİ	HOOKED CR REINFORCED HAND SHIELD 75X98 - CURVED	A	20
F10407.2	HOOKED CR EL MASKESİ 90X110 - TAKVİYELİ - BOMBELİ	HOOKED CR REINFORCED HAND SHIELD 90X110 - CURVED	A	20

ROUND



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Maskenin orta kısmı ve iç çerçevesi güçlendirilmiştir. Tutamak ayrı bir parçadır ve güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN Handshield in pressed fiber with large side shields, middle reinforce and inner frame. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid.

KOD	SIZE	↓	↔
F10440.1	300x460x130 mm	300 g	75x98 mm
F10440.2	300x460x130 mm	300 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10440.1	ROUND EL MASKESİ 75X98 - TAKVİYELİ - BOMBELİ	ROUND REINFORCED HAND SHIELD 75X98 - CURVED	A	12
F10440.2	ROUND EL MASKESİ 90X110 - TAKVİYELİ - BOMBELİ	ROUND REINFORCED HAND SHIELD 90X110 - CURVED	B	12

ROUND HI



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Maskenin orta kısmı ve iç çerçevesi güçlendirilmiştir. Tutamak ayrı bir parçadır ve güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN Handshield in pressed fiber with large side shields, middle reinforce and inner frame. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid. Crust leather bib insert for a better protection.

KOD	SIZE	↓	↔
F10442.1	440x520x126 mm	480 g	75x98 mm
F10442.2	440x520x126 mm	480 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
F10442.1	ROUND HI EL MASKESİ 75X98 - TAKVİYELİ - BOMBELİ - DERİ KORUYUCULU	ROUND HI REINFORCED HAND SHIELD 75X98 - CURVED - WITH BIB	B	5
F10442.2	ROUND HI EL MASKESİ 90X110 - TAKVİYELİ - BOMBELİ - DERİ KORUYUCULU	ROUND HI REINFORCED HAND SHIELD 90X110 - CURVED - WITH BIB	B	5

CROOK S



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, daha iyi koruma için belirgin kenarlı ve bombeli el maskesi.

EN Curved handshield in pressed fiber with marked edge for a better protection.

KOD	SIZE	↓	↔
F10450	260x400x120 mm	290 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
F10450	CROOK S EL MASKESİ 75X98 - BOMBELİ	CROOK S HAND SHIELD 75X98 - CURVED	A	10

CROOK M



CE EN175



TR Presli fiberden imal edilmiş, daha iyi koruma için bombeli el maskesi. Geniş yan koruma kanatlarına sahiptir.

EN Curved handshield in pressed fiber with marked edge for a better protection. Extra large side shields.

KOD	SIZE		
F10460	260x400x160 mm	350 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10460	CROOK M EL MASKESİ 75X98 - BOMBELİ	CROOK M HAND SHIELD 75X98 - CURVED	A	10

630



CE EN175



TR Termoplastik malzemeden imal edilmiş, 631 taşıyıcı çerçeve ile kullanıma elverişli baş maskesidir. Alın bandı demonte şekilde tedarik edilmektedir.

EN Welding helmet in thermoplastic material with predisposition for flip-up for inactinic glass holding (item 631). Supplied with disassembled headgear.

KOD	SIZE		
F10630.1	210x340x110 mm	380 g	75x98 mm
F10630.2	210x340x110 mm	380 g	90x110 mm
F10630.3	210x340x110 mm	380 g	50x108 mm
F10952		107 g	

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10630.1	630 BAŞ MASKESİ 75X98 POLİPROPİLEN	630 WELDING HELMET IN POLYPROPYLENE 75X98	A	10
F10630.2	630 BAŞ MASKESİ 90X110 POLİPROPİLEN	630 WELDING HELMET IN POLYPROPYLENE 90X110	A	10
F10630.3	630 BAŞ MASKESİ 50X105 POLİPROPİLEN	630 WELDING HELMET IN POLYPROPYLENE 50X105	A	10
F10952	652 ALIN BANDI MEKANİZMASI (630 - 652 İÇİN)	HEADGEAR FOR HELMET 630 - 652	A	1



TR 630 baş maskesi ile uyumlu kaynak camı taşıyıcı çerçeve.

EN Flip-up for inactive glass holding, for item 630.

KOD	↓	↔
F10631.1	62 g	75x98 mm
F10631.2	62 g	90x110 mm
F10631.3	62 g	50x108 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10631.1	631 CAM ÇERÇEVESİ 75X98 POLİPROPİLEN (630 İÇİN)	631 POLYPROPYLENE FLIP-UP 75X98 (FOR ITEM 630)	A	10
F10631.2	631 CAM ÇERÇEVESİ 90X110 POLİPROPİLEN (630 İÇİN)	631 POLYPROPYLENE FLIP-UP 90X110 (FOR ITEM 630)	B	10
F10631.3	631 CAM ÇERÇEVESİ 50X105 POLİPROPİLEN (630 İÇİN)	631 POLYPROPYLENE FLIP-UP 50X105 (FOR ITEM 630)	B	10

633 HI



CE EN175



TR Termoplastik malzemeden imal edilmiş, 952 alın bandı ile demonte şekilde tedarik edilen baş maskesidir. Ekstra koruyucu deri parça boyun bölgenizi en iyi şekilde korumaktadır.

EN Welding helmet in thermoplastic material, supplied with disassembled headgear (item 952). Crust leather bib insert for a better neck protection.

KOD	SIZE	↓	↔
F10633.1	210x560x110 mm	525 g	75x98 mm
F10633.2	210x560x110 mm	525 g	90x110 mm
F10633.3	210x560x110 mm	525 g	50x108 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10633.1	633 HI BAŞ MASKESİ 75X98 POLİPROPİLEN - DERİ KORUYUCULU	633 HI WELDING HELMET IN POLYPROPYLENE 75X98 - WITH BIB	A	5
F10633.2	633 HI BAŞ MASKESİ 90X110 POLİPROPİLEN - DERİ KORUYUCULU	633 HI WELDING HELMET IN POLYPROPYLENE 90X110 - WITH BIB	B	5
F10633.3	633 HI BAŞ MASKESİ 50X105 POLİPROPİLEN - DERİ KORUYUCULU	633 HI WELDING HELMET IN POLYPROPYLENE 50X105 - WITH BIB	B	5

652



CE EN175



TR Yüksek sıcaklığa ve mekanik strese dayanıklı fiberglas baş maskesi. Alın bandı demonte şekilde tedarik edilmektedir.

EN Welding helmet in glass fiber with high thermal and mechanical resistance. Supplied with disassembled headgear.

KOD	SIZE	↓	↔
F10652.1	210x340x110 mm	650 g	75x98 mm
F10652.2	210x340x110 mm	650 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10652.1	652 BAŞ MASKESİ 75X98 FİBERGLAS	652 WELDING HELMET IN FIBER-GLASS 75X98	A	5
F10652.2	652 BAŞ MASKESİ 90X110 FİBERGLAS	652 WELDING HELMET IN FIBER-GLASS 90X110	B	5

695



NO DPI



TR Genel kullanıma uygun, değiştirilebilir, tüm maskelere uyumlu ve sarılarak sabitlenen alın bandıdır. Sabitleme için kancaya ihtiyacı yoktur.

EN Universal replacement sponge sweatband, close by twisting. It is suitable for any headgear. No hooks needed.

KOD	↓
F10695	12 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10695	695 ALINLIK BANDI - SİYAH (5 AD.)	695 SWEAT BAND - BLACK - 5PCS	A	1

696



NO DPI



TR Genel kullanıma uygun, değiştirilebilir, tüm maskelere uyumlu ve sarılarak sabitlenen alın bandıdır. Sabitleme için kancaya ihtiyacı yoktur.

EN Universal replacement sponge sweatband, close by twisting. It is suitable for any headgear. No hooks needed.

KOD

F10696


12 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10696	696 ALINLIK BANDI - SİYAH (5 AD.)	696 SWEAT BAND - BLACK - 5PCS	A	1

PRO 600



NO DPI



TR El ve baş maskeleri için koruyucu ek deri parça. Kaynak ışımlarına karşı daha iyi koruma sağlar. Velcro cırtlar ile sabitlenmektedir.

EN Additionally leather bib for shields and helmets. Suitable for a better protection against welding radiations. Fastening with velcro.

KOD

F10600P


100 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10600P	PRO 600 DERİ KORUYUCU - VELCRO CIRTLI	PRO 600 BIB IN CRUST WITH VELCRO	B	1

472



CE EN175



TR Yüksek sıcaklığa dayanıklı fiberglas el maskesi. Kaynak bölgesini incelemek için ayrı bir penceresi vardır.

EN Glass fiber handshield, high temperatures resistant. Inspection window with manual start.

KOD	SIZE	↓	↔
F10472	250x400x110 mm	424 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10472	472 EL MASKESİ 90X110 FİBERGLAS - PENCERELİ	472 HAND SHIELD IN FIBER-GLASS WITH SLIDING WINDOW 90X110	B	20

932



CE EN175



TR Termoplastik malzemeden imal edilmiş, baretlerle uyumlu kaynak baş maskesidir. Baret dahil değildir.

EN Shield in termoplastic material, suitable for protection helmets. The protection helmet is not included.

KOD	SIZE	↓	↔
F10932.1	350x200 mm	290 g	75x98 mm
F10932.2	350x200 mm	290 g	90x110 mm
F10932.3	350x200 mm	290 g	50x108 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10932.1	932 BAŞ MASKESİ 75X98 POLİPROPİLEN - BARET İÇİN	932 HELMET EDGE WITH POLYPROPYLENE WELDING SHIELD 75X98	B	1
F10932.2	932 BAŞ MASKESİ 90X110 POLİPROPİLEN - BARET İÇİN	932 HELMET EDGE WITH POLYPROPYLENE WELDING SHIELD 90X110	B	1
F10932.3	932 BAŞ MASKESİ 50X105 POLİPROPİLEN - BARET İÇİN	932 HELMET EDGE WITH POLYPROPYLENE WELDING SHIELD 50X105	B	1

805R - 1355



CE EN175



HIGH
QUALITY

TR Yüksek dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Maskenin orta kısmı ve iç çerçevesi güçlendirilmiştir. Tutamak güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN High resistance handshield in pressed fiber, with marked edge for a better protection. Inner reinforce and outside window. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000029	275x370x140 mm	305 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
MSC000029	805R-1355 EL MASKESİ 75X98MM - PRES FİBER	805R-1355 HAND SHIELD IN PRESSED FIBER 75X98	A	10

802R - 1365



CE EN175



HIGH
QUALITY

TR Yüksek dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Maskenin orta kısmı ve iç çerçevesi güçlendirilmiştir. Tutamak güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN High resistance handshield in pressed fiber, with marked edge and side-shields for a better protection. Outside window. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000031	310x400x175 mm	365 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
MSC000031	802R-1365 EL MASKESİ 75X98MM - PRES FİBER	802R-1365 HAND SHIELD IN PRESSED FIBER 75X98	A	10

806R - 1370



CE EN175

HIGH
QUALITY

TR Yüksek dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Maskenin orta kısmı ve iç çerçevesi güçlendirilmiştir. Tutamak güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN High resistance handshield in pressed fiber, with marked edge and side-shields for a better protection. Outside window. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid.

KOD	SIZE		
MSC000030	370x470x240 mm	477 g	75x98 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000030	806R-1370 EL MASKESİ 75X98MM - PRES FİBER	806R-1370 HAND SHIELD IN PRESSED FIBER 75X98	A	6

601 HP



CE EN175

HIGH
QUALITY

TR Yüksek ısılara dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. Tutamak demonte halde tedarik edilmektedir.

EN Handshield in pressed fiber at high thermal with large side-shields. Supplied with disassembled handle.

KOD	SIZE		
MSC000032	220x375x85 mm	235 g	75x98 mm
MSC000034	220x375x85 mm	235 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000032	601 HP EL MASKESİ 75X98MM	601 HP HAND SHIELD 75X98	A	20
MSC000034	601 HP EL MASKESİ 90X110MM	601 HP HAND SHIELD 90X110	A	20

801 HP



CE EN175



HIGH
QUALITY

TR Yüksek ısılara dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, geniş yan koruma kanatlarına sahip el maskesi. İç kısımda duman geçirmeyen ekstra koruma parçası vardır. Tutamak güçlendirilmiş gövdeye ekstra sağlamlık katar.

EN Handshield in pressed fiber at high thermal with large side-shields with inside smokeproof support. Outside window. The handle is mounted to the reinforcement making the screen very solid.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000035	220x385x85 mm	320 g	75x98 mm
MSC000036	220x385x85 mm	320 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000035	801 HP EL MASKESİ 75X98MM	801 HP HAND SHIELD 75X98	A	20
MSC000036	801 HP EL MASKESİ 90X110MM	801 HP HAND SHIELD 90X110	A	20

800 R HP



CE EN175



HIGH
QUALITY

TR Yüksek ısılara dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, 691 alın bandı mekanizması ile birlikte tedarik edilen baş maskesi. Alın bandının komple değiştirilebilir süngerli vardır. Üç farklı duruş pozisyonuna ve en üst konumda durması için kilite sahiptir.

EN Helmet in pressed fiber at high thermal resistance, supplied with headgear item 691 not assembled. The headgear is complete of replaceable sponge sweatband. 3 positioning stops and high lock.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000218	240x320x185 mm	320 g	75x98 mm
MSC000224	240x320x185 mm	320 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000218	800 R HP BAŞ MASKESİ 75X98MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI	800 R HP WELDING HELMET 75X98 + HEADGEAR 691	A	10
MSC000224	800 R HP BAŞ MASKESİ 90X110MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI	800 R HP WELDING HELMET 90X110 + HEADGEAR 691	A	10

800 R CP



CE EN175

HIGH
QUALITY

TR Yüksek ısılara dayanıklı presli fiberden imal edilmiş, 691 alın bandı mekanizması ile birlikte tedarik edilen baş maskesi. Alın bandının komple değiştirilebilir süngeri vardır. Üç farklı duruş pozisyonuna ve en üst konumda durması için kilite sahiptir. Bo

EN Helmet in pressed fiber at high thermal resistance, supplied with headgear item 691 not assembled. The headgear is complete of replaceable sponge sweatband. 3 positioning stops and high lock. Crust leather bib insert for a better protection.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000225	240x450x185 mm	380 g	75x98 mm
MSC000226	240x450x185 mm	380 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000225	800R CP BAŞ MASKESİ 75X98MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - DERİ KORUYUCULU	800R CP WELDING HELMET 75X98 + HEADGEAR 691 - WITH BIB	A	10
MSC000226	800R CP BAŞ MASKESİ 90X110MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - DERİ KORUYUCULU	800R CP WELDING HELMET 90X110 + HEADGEAR 691 - WITH BIB	A	10

551



CE EN175



TR Polyamid malzeden imal edilmiş el maskesi. Hızlı ve kolay bir şekilde takılabilen tutamağa sahiptir.

EN Handshield in polyamide material. Quick coupler handle inside.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000051	275x480x115 mm	380 g	75x98 mm
MSC000055	275x480x115 mm	380 g	50x108 mm
MSC000052	275x480x115 mm	380 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000051	551 EL MASKESİ 75X98MM - GRİ	551 HAND SHIELD 75X98 - GREY	A	10
MSC000055	551 EL MASKESİ 50X108MM - GRİ	551 HAND SHIELD 50X108 - GREY	A	10
MSC000052	551 EL MASKESİ 90X110MM - GRİ	551 HAND SHIELD 90X110 - GREY	A	10



CE EN175



TR Polyamid malzeden imal edilmiş el maskesi. Hızlı ve kolay bir şekilde takılabilen tutamağa sahiptir.

EN Handshield in polyammide material. Quick coupler handle inside.



KOD	SIZE	↓	↔
MSC000037	250x385x100 mm	315 g	75x98 mm
MSC000041	250x385x100 mm	315 g	50x108 mm
MSC000045	250x385x100 mm	315 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
MSC000037	501 EL MASKESİ 75X98MM - GRİ	501 HAND SHIELD 75X98 - GREY	A	20
MSC000041	501 EL MASKESİ 50X108MM - GRİ	501 HAND SHIELD 50X108 - GREY	A	20
MSC000045	501 EL MASKESİ 90X110MM - GRİ	501 HAND SHIELD 90X110 - GREY	A	20

S 301



CE EN175



TR Cam elyaf içeren termosetting malzemeden imal edilmiş el maskesi. Aleve ve mekanik strese dayanıklı.

EN Handshield in thermosetting material containing glass fibre. Fireproof material with mechanical resistance.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000003	250x400x115 mm	520 g	75x98 mm
MSC000007	250x400x115 mm	520 g	50x108 mm
MSC000009	250x400x115 mm	520 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000003	S 301 EL MASKESİ 75X98MM - SİYAH	S 301 HAND SHIELD 75X98 - BLACK	A	10
MSC000007	S 301 EL MASKESİ 50X108MM - SİYAH	S 301 HAND SHIELD 50X108 - BLACK	A	10
MSC000009	S 301 EL MASKESİ 90X110MM - SİYAH	S 301 HAND SHIELD 90X110 - BLACK	A	10

S 201



CE EN175



TR Cam elyaf içeren termosetting malzemeden imal edilmiş küçük boyutlu el maskesi.

EN Small dimension handshield made of termosetting material.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000400	200x365x85 mm	270 g	75x98 mm
MSC000401	200x365x85 mm	270 g	50x108 mm
MSC000402	200x365x85 mm	270 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000400	S 201 EL MASKESİ 75X98MM - SİYAH	S 201 HAND SHIELD 75X98 - BLACK	A	20
MSC000401	S 201 EL MASKESİ 50X108MM - SİYAH	S 201 HAND SHIELD 50X108 - BLACK	A	20
MSC000402	S 201 EL MASKESİ 90X110MM - SİYAH	S 201 HAND SHIELD 90X110 - BLACK	A	20



S 800



CE EN175



TR Cam elyaf içeren termosetting malzemeden imal edilmiş yüksek ısı ve mekanik strese dayanıklı baş maskesi. 691 alın bandı mekanizması ile donatılmıştır.

EN Welding helmet in thermoplastic material containing glass fibre with high thermal and mechanical resistance. 691 headgear included.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000214	200x340x175 mm	317 g	75x98 mm
MSC000198	200x340x175 mm	367 g	50x108 mm
MSC000215	200x340x175 mm	307 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
MSC000214	S 800 BAŞ MASKESİ 75X98MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - KIRMIZI	S 800 WELDING HELMET 75X98 + 691 HEADGEAR - RED	A	20
MSC000198	S 800 BAŞ MASKESİ 50X108MM + 691 ALIN BANDI - KIRMIZI	S 800 WELDING HELMET 50X108 + 691 HEADGEAR - RED	A	20
MSC000215	S 800 BAŞ MASKESİ 90X110MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - KIRMIZI	S 800 WELDING HELMET 90X110 + 691 HEADGEAR - RED	A	20

S 800-R



CE EN175



TR Cam elyaf içeren termosetting malzemeden imal edilmiş yüksek ısı ve mekanik strese dayanıklı kapaklı baş maskesi. 691 alın bandı mekanizması ile donatılmıştır.

EN Welding helmet in thermoplastic material containing glass fibre with high thermal and mechanical resistance. 691 headgear included.



KOD	SIZE	↓	↔
MSC000216	200x340x175 mm	397 g	75x98 mm
MSC000199	200x340x175 mm	377 g	50x108 mm
MSC000217	200x340x175 mm	392 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
MSC000216	S 800R BAŞ MASKESİ 75X98MM (KAPAKLI) + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - KIRMIZI	S 800R WELDING HELMET WITH FLIP UP 75X98 + 691 HEADGEAR - RED	A	20
MSC000199	S 800R BAŞ MASKESİ 50X108MM (KAPAKLI) + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - KIRMIZI	S 800R WELDING HELMET WITH FLIP UP 50X108 + 691 HEADGEAR - RED	A	20
MSC000217	S 800R BAŞ MASKESİ 90X110MM (KAPAKLI) + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - KIRMIZI	S 800R WELDING HELMET WITH FLIP UP 90X110 + 691 HEADGEAR - RED	A	20

S 700



CE EN175



TR Cam elyaf içeren thermosetting malzemeden imal edilmiş baş maskesi. Ark kaynağı uygulamaları içindir. Siyah renklidir ve 691 alın bandı mekanizması ile donatılmıştır.

EN Welding helmet in thermoplastic material containing glass fibre. For electric arc welding. Black colour. 691 headgear included.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000211	200x340x175 mm	327 g	75x98 mm
MSC000166	200x340x175 mm	307 g	50x108 mm
MSC000205	200x340x175 mm	327 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000211	S 700 BAŞ MASKESİ 75X98MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - SİYAH	S 700 WELDING HELMET 75X98 + 691 HEADGEAR - BLACK	A	20
MSC000166	S 700 BAŞ MASKESİ 50X108MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - SİYAH	S 700 WELDING HELMET 50X108 + 691 HEADGEAR - BLACK	A	20
MSC000205	S 700 BAŞ MASKESİ 90X110MM + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - SİYAH	S 700 WELDING HELMET 90X110 + 691 HEADGEAR - BLACK	A	20

S 700-R



CE EN175



TR Cam elyaf içeren thermosetting malzemeden imal edilmiş kapaklı baş maskesi. Ark kaynağı uygulamaları içindir. Siyah renklidir ve 691 alın bandı mekanizması ile donatılmıştır.

EN Welding helmet in thermoplastic material containing glass fibre. For electric arc welding. With flip-up that holds inactivic glass. Black colour. 691 head gear included.

KOD	SIZE	↓	↔
MSC000212	200x340x175 mm	412 g	75x98 mm
MSC000190	200x340x175 mm	388 g	50x108 mm
MSC000213	200x340x175 mm	396 g	90x110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
MSC000212	S 700R BAŞ MASKESİ 75X98MM (KAPAKLI) + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - SİYAH	S 700R WELDING HELMET WITH FLIP UP 75X98 + 691 HEADGEAR - BLACK	A	20
MSC000190	S 700R BAŞ MASKESİ 50X108MM (KAPAKLI) + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - SİYAH	S 700R WELDING HELMET WITH FLIP UP 50X108 + 691 HEADGEAR - BLACK	A	20
MSC000213	S 700R BAŞ MASKESİ 90X110MM (KAPAKLI) + 691 ALINLIK MEKANİZMASI - SİYAH	S 700R WELDING HELMET WITH FLIP UP 90X110 + 691 HEADGEAR - BLACK	A	20

691 - 694



TR Termoplastik malzemeden imal edilmiş, değiştirilebilir süngerli alın bandına sahip alınlık mekanizması. Baş çevresine göre ayarlama imkanı sağlayan özel sıkıcı ve sabitleyici sisteme sahiptir.

EN Headgear in themoplastic material with replaceable sponge sweatband. Special rack and pin system for adjusting the circumference.

KOD	↓
VCE000691	97 g
VCE000694	12 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
VCE000691	691 OTOMATİK AYARLI ERGONOMİK ALINLIK MEKANİZMASI	691 AUTO-ADJUSTABLE ERGONOMIC HEADGEAR	A	1
VCE000694	694 ALIN BANT - SİYAH - 691 MEKANİZMA İÇİN (5 AD.)	694 SWEAT BAND - BLACK - FOR HEADGEAR 691- 5PCS	A	1

CREY 68 - CREY 72



CE EN175



TR Yüksek kaliteli deriden imal edilen maskedir. Yüzünüzü tamamen sararak yüz ve kulak bölgenizi mükemmel şekilde korur. Koruyucu gözlüklerle kullanılabilir.

EN Handshield in full-grain leather, wrap-around, excellent protection of face and ears. It can be put on glasses.

KOD	SIZE	↓	●	↔
F10668	450x440 mm	248 g	5 DIN	51x108 mm
F10672	450x500 mm	355 g	5 DIN	51x108 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10668	CREY 68 DERİ MASKE 51X108 DIN5	CREY68 GRAIN LEATHER SCREEN DIN5 51X108	B	1
F10672	CREY 72 DERİ MASKE 51X108 DIN5 - ŞAPKALI	CREY72 GRAIN LEATHER SCREEN DIN5 51X108 + CAP	A	1

CREY 69 - CREY 70



CE EN175



TR Yüksek kaliteli deriden imal edilen maskedir. Yüzünüzü tamamen sararak yüz ve kulak bölgenizi mükemmel şekilde korur. Koruyucu gözlüklerle kullanılabilir.

EN Handshield in full-grain leather, wrap-around, excellent protection of face and ears. It can be put on glasses.

KOD	SIZE	↓	●	↔
F10669	450x440 mm	248 g	5 DIN	Ø 50
F10670	450x500 mm	355 g	5 DIN	Ø 50

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10669	CREY 69 DERİ MASKE Ø50 DIN5	CREY69 GRAIN LEATHER SCREEN DIN5 Ø 50	A	1
F10670	CREY 70 DERİ MASKE Ø50 DIN5 - ŞAPKALI	CREY70 GRAIN LEATHER SCREEN DIN5 Ø 50 + CAP	A	1

PUMA LUX 2



CE EN175
EN379



TR PUMA LUX 2, yüksek performans ve güvenlik ile uygun tasarımı birleştiren bir maske arayan profesyonel kaynakçılar için doğru seçimdir.

Maske, plastik malzemeden üretilmekle birlikte hafif ve sağlam bir yapıya sahiptir. Otomatik kararan LCD filtre, tüm kaynak uygulamalarında (MIG/MAG, Palslı MIG/MAG, TIG, Palslı TIG, MMA ve Plazma) DIN9 ve 13 aralığında ayar yapma olanağı sunar. Maskenin dış kısmında harici ayar düğmesi vardır.

EN PUMA LUX 2 is the solution for professional welder who need a product granting high performances, top safety and a sober design.

The helmet is made of plastic material, solid and light at the same time.

The auto darkening LCD filter grants a regulation from DIN9 to 13 and suitable for all arc welding processes such as Mig/Mag, pulsed Mig, Tig, pulsed Tig, electrode and plasma.

Filter control devices are easily accessible from the external side of the helmet.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Kararma kontrolü	Shade control	0,3 ms
Filtre ebatı	Filter sizes	110x90x9 mm
Kararma skalası	Dark shade number	DIN 9-13
Ağırlık	Weight	498 g



TR

- A. Hassasiyet kontrolü
- B. DIN ayarı
- C. Gecikme butonu

EN

- A. sensivity control
- B. DIN regulation
- C. Delay switch



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000427	PUMA LUX 2 OTOMATİK KARARAN BAŞ MASKESİ	PUMA LUX 2 AUTODARKENING HELMET	A	1
SPL000347	PUMA LUX 2 FİLTRE	PUMA LUX 2 FILTER	A	1
LVE000179	PUMA LUX 2 DIŞ LENS (10 AD.)	EXTERNAL PROTECTION GLASS FOR PUMA LUX 1-2 (10 PCS)	A	1
LVE000180	PUMA LUX 2 İÇ LENS (10 AD.)	INTERNAL PROTECTION GLASS FOR PUMA LUX 1-2 (10 PCS)	A	1
SPL000457	PUMA LUX 1 - 2 ALINLIK MEKANİZMASI	PUMA LUX 1-2 HEADGEAR	A	1

PUMA LUX 1



CE EN175
EN379



TR PUMA LUX 1, standard kaynak uygulamaları yapan profesyonel kaynakçılar için doğru seçimdir.

Maske, plastik malzemeden üretilmektedir. Maksimum konfor, güvenlik ve koruma için hafif ve sağlam yapısı vardır. Otomatik kararan LCD filtre, tüm geleneksel kaynak uygulamalarında (MIG/MAG, TIG>20A) DIN9 ve 13 aralığında ayar yapma olanağı sunar. Maskenin dış kısmında harici ayar düğmesi vardır.

EN PUMA LUX 1 is the right product for professional welders who operate in standard welding conditions.

The helmet is made of the same material as PUMA LUX 2: light and solid for an optimal comfort, maximal safety and protection. The auto-darkening LCD filter grants a regulation from DIN9 to 13 and it's suitable for all traditional welding processes such as Mig/Mag, Tig >20A. Filter control device is easily accessible from the external side of the helmet.



TR

A. DIN ayarı

EN

A. DIN control

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Kararma kontrolü	Shade control	0,3 ms
Filtre ebatı	Filter sizes	110x90x9 mm
Kararma skalası	Dark shade number	DIN 9-13
Ağırlık	Weight	498 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000426	PUMA LUX 1 OTOMATİK KARARAN BAŞ MASKESİ	PUMA LUX 1 AUTODARKENING HELMET	A	1
SPL000344	PUMA LUX 1 FİLTRE	PUMA LUX 1 FILTER	A	1
LVE000179	PUMA LUX 2 DIŞ LENS (10 AD.)	EXTERNAL PROTECTION GLASS FOR PUMA LUX 1-2 (10 PCS)	A	1
LVE000180	PUMA LUX 2 İÇ LENS (10 AD.)	INTERNAL PROTECTION GLASS FOR PUMA LUX 1-2 (10 PCS)	A	1
SPL000457	PUMA LUX 1 - 2 ALINLIK MEKANİZMASI	PUMA LUX 1-2 HEADGEAR	A	1

PANTERA 4 SENSORS



CE EN 175
EN 379



TR PANTERA 4, dört adet sensör, geniş izleme alanı ve voltaik ark ile kombine edilerek düşürülmüş reaksiyon süresi gibi özellikleri ile pazardaki en yüksek seviyeli optoelektronik (otomatik kararar) maske haline gelmektedir. Filtrenin dört köşesine yerleştirilen dört adet sensör, kullanım esnasında oluşabilecek aydınlık moda geçiş durumlarının önüne geçmektedir. Polyamid içeriği, çok hafif ağırlığa sahip olmasının yanı sıra darbelerle karşı da dirençli olmasına olanak vermektedir.

EN The mask PANTERA 4, with its four sensors and the large field of view, combined with a reduced reaction time with the voltaic arc, is at the highest level of the optoelectronic masks on the market. The four sensors placed at the four corners of the electronic filter avoid their coverage in the use phase, avoiding the danger of accidental opening of the filter in the clear. The realization of the mask in PA makes it lightweight and very resistant to accidental impacts.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Kararma kontrolü	Shade control	0,05 ms
Filtre ebatı	Filter sizes	114x113x10 mm
Kararma skalası	Dark shade number	DIN 5-8 / 9-13
Ağırlık	Weight	560 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000460	PANTERA OTOMATİK KARARAN BAŞ MASKESİ	PANTERA AUTODARKENING HELMET	A	1
SPL000460	PANTERA 4 SENSÖRLÜ FİLTRE	PANTERA 4 SENSORS FILTER	A	1
LVE000224	PANTERA 4 DIŞ LENS 114X133MM (10 AD.)	PANTERA 4 SENSORS OUTER PLATE 114x133 mm (CF. 10 PZ)	A	1
LVE000225	PANTERA 4 İÇ LENS 105X69MM (10 AD.)	PANTERA 4 SENSORS OUTER PLATE 105x69 mm (CF. 5 PZ)	A	1
F10692	692 OTOMATİK AYARLI ERGONOMİK ALINLIK MEKANİZMASI	692 AUTO-ADJUSTABLE ERGONOMIC HEADGEAR	A	1
F10695	695 ALINLIK BANDI - SİYAH (5 AD.)	SWEAT BAND - BLACK - 5PCS	A	1

HURRICANE & PANTERA



CE



TR PANTERA 4 otomatik kararan kaynak baş maskesi ile birlikte sunulan HURRICANE solunum sistemi, havanın mükemmel bir filtreleme ve temizlemeye maruz kalmasını sağlamaktadır. Sistem, kaynak esnasında ortaya çıkan kirli hava ve dumanın maske içine girişini engelleyerek, pozitif hava basıncı sayesinde maske içinde bir ortam yaratır. Pozitif basınç sistemi, gözlerde ve solunum yollarında operatöre mükemmel bir koruma sağlar.

EN The breathing system HURRICANE, associated with the optoelectronic mask PANTERA 4 sensors, provides an excellent system of filtration and purification. The system creates an environment within the mask in positive air pressure, preventing the entry into the mask of the pollutants of the welding area. The positive pressure system provides excellent protection to the operator, both for the eyes and to the respiratory tract.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hava akış oranı	150 - 220 L/dak.
Filtre verimliliği	99.998%
Filtre tipi	PSL
Sınıflandırma	TH2P
Batarya Tipi	Li-Ion 7.2 V / 5200 mAh
Batarya çalışma süresi	9 - 11 h
Gürültü seviyesi	Maks. 65 dB
Ağırlık	995 g
CE onayı	EN 12941:2008



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000465	PANTERA ADF MASKE + HURRICANE SOLUNUM SİSTEMİ	PANTERA MASK PLUS HURICAINE AIR FILTER SYSTEM	A	1
SPL000350	HURRICANE FİLTRE SİSTEMİ	FILTER SYSTEM	A	1
SPL000351	HURRICANE 7,4V 5200Mah	BATTERY 7,4V 5200Mah	A	1
SPL000352	HURRICANE ŞARJ CİHAZI	BATTERY CHARGER	A	1
SPL000353	HURRICANE ANA FİLTRE	FILTER	A	1
SPL000354	HURRICANE AYARLANABİLİR KEMER	ADJUSTABLE BELT	A	1
SPL000355	HURRICANE KOMPLE YÜZ KORUMA SİSTEMİ	COMPLETE FACE PROTECTION SYSTEM	A	1
SPL000356	HURRICANE HAVA BORUSU	AIR TUBE COMPLETE WITH PROTECTION	A	1
SPL000357	HURRICANE HAVA AKIŞ ÖLÇÜM APARATI - FLUXOMETER	FLUXOMETER	A	1
SPL000358	HURRICANE ÖN FİLTRE (10 AD.)	PRE-FILTER (PACK 10PCS)	A	1

P950 PRO



CE EN175



TR P950 Pro, yüksek performans ve güvenlik ile uygun tasarımı birleştiren bir maske arayan profesyonel kaynakçılar için doğru seçimdir.

Maske, plastik malzemeden üretilmektedir. Otomatik kararan LCD filtre, tüm geleneksel kaynak uygulamalarında (MIG/MAG, TIG>20A) DIN5-8 ve 9-13 aralıklarında ayar yapma olanağı sunar.

Tüm ayar düğmeleri maskenin dış kısmında yer almaktadır.

EN P950 Pro, is the solution for professional welder who need a product granting high performances, top safety and a sober design.

The helmet is made of plastic material. The auto-darkening LCD filter grants a regulation from DIN5-8 and 9-13 and it's suitable for all traditional welding processes such as Mig/Mag, Tig >20A.

Filter control device is easily accessible from the external side of the helmet.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Kararma kontrolü	Shade control	0,5 ms
Filtre ebatı	Filter sizes	110x90x9 mm
Kararma skalası	Dark shade number	DIN 5-8 / 9-13
Ağırlık	Weight	500 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000304	P950 PRO OTOMATİK KARARAN BAŞ MASKESİ SİYAH DIN 4/5-8/9-13	P950 PRO AUTODARKENING HELMET	A	1
LVE000231	P200 - P850 - P950 PRO KORUMA LENSİ - DIŞ - 115x104x1 MM	EXTERNAL PROTECTION LENS FOR P200 - P850 - P950 PRO - 115x104x1	A	1
LVE000230	P950 PRO KORUMA LENSİ - İÇ - 105x58x1 MM	INTERNAL PROTECTION LENS FOR P950 PRO - 105x58x1	A	1

P850



CE EN175



TR P850, standard kaynak uygulamaları yapan profesyonel kaynakçılar için doğru seçimdir.

Maske, plastik malzemeden üretilmektedir. Otomatik kararar LCD filtre, tüm geleneksel kaynak uygulamalarında (MIG/MAG, TIG>20A) DIN5-8 ve 9-13 aralıklarında ayar yapma olanağı sunar.

Tüm ayar düğmeleri maskenin dış kısmında yer almaktadır.

EN P850, is the right product for professional welders who operate in standard welding conditions.

The helmet is made of plastic material. The auto-darkening LCD filter grants a regulation from DIN5-8 and 9-13 and it's suitable for all traditional welding processes such as Mig/Mag, Tig >20A.

Filter control device is easily accessible from the external side of the helmet.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA
Kararma kontrolü	Shade control 0,5 ms
Filtre ebatı	Filter sizes 110x90x9 mm
Kararma skalası	Dark shade number DIN 9-13
Ağırlık	Weight 500 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000302	P850 OTOMATİK KARARAN BAŞ MASKESİ SİYAH DIN 4/9-13	P850 AUTODARKENING HELMET	A	1
LVE000228	P200 - P850 KORUMA LENSİ - İÇ - 102x42x1 MM	INTERNAL PROTECTION LENS FOR P200 - P850 - 102x42x1	A	1
LVE000231	P200 - P850 - P950 PRO KORUMA LENSİ - DIŞ - 115x104x1 MM	EXTERNAL PROTECTION LENS FOR P200 - P850 - P950 PRO - 115x104x1	A	1

P200



CE EN175



TR P200, standard kaynak uygulamaları yapan yarı-profesyonel kaynakçılar için doğru seçimdir.

Maske, plastik malzemeden üretilmektedir. Otomatik kararan LCD filtre, bazı geleneksel kaynak uygulamalarında (MIG/MAG, MMA) DIN11 sabit bir kararma özelliği sunmaktadır.

EN P200, is the right product for semi-professional welders who operate in standard welding conditions.

The helmet is made of plastic material. The auto-darkening LCD filter grants a fixed shade DIN11 and it's suitable for some of welding processes such as Mig/Mag and MMA.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Kararma kontrolü	Shade control	0,5 ms
Filtre ebatı	Filter sizes	110x90x9 mm
Kararma skalası	Dark shade number	DIN 11 (FIX)
Ağırlık	Weight	500 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000300	P200 OTOMATİK KARARAN BAŞ MASKESİ SİYAH DIN 3/11	P200 AUTODARKENING HELMET	A	1
LVE000228	P200 - P850 KORUMA LENSİ - İÇ - 102x42x1 MM	INTERNAL PROTECTION LENS FOR P200 - P850 - 102x42x1	B	1
LVE000231	P200 - P850 - P950 PRO KORUMA LENSİ - DIŞ - 115x104x1 MM	EXTERNAL PROTECTION LENS FOR P200 - P850 - P950 PRO - 115x104x1	A	1

ARC 513

SERVORE

CE EN175



TR ARC 513 otomatik kararan kaynak gözlüğü, DIN5-13 kararma ayar aralığına sahip olmakla birlikte baretlerle, toz maskeleri ile ve ürüne özel tasarlanmış ağız siperliği ile kullanılabilir. Yüksek hassasiyetli profesyonel bir ürün olan ARC 513, kullanıcıya tam bir konfor sağlar ve kolay kullanım sunan bir panele sahiptir.

EN ARC 513 auto-darkening welding goggles can be used with hard hats, dust masks and the special designed face shield. It provides DIN5-13 shade range adjustment. A professional product ARC 513 has an accurate sensitivity and it grants a comfortable wearing to its' user. Friendly-use control panel is very easy and i

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DATA	
Kararma kontrolü	Shade control	0,15 ms
Kararma skalası	Dark shade number	DIN 5-7-9-11-13
Ağırlık	Weight	140 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
MSC000578	SERVORE ARC SHIELD 513 OTOMATİK KARARAN GÖZLÜK DIN5-13	SERVORE ARC SHIELD 513 AUTO-DARKENING WELDING GOGGLES	1	A
SPL000309	SERVORE ARC SHIELD 513 YÜZ SİPERLİĞİ	PLASTIC FACE PROTECTION - ARC 513	1	A
SPL000311	SERVORE ARC SHIELD 513 ALIN BANDI KİTİ	ADJUSTABLE HEAD GEAR KIT - ARC 513	1	A
SPL000308	SERVORE ARC SHIELD 513 KORUMA LENSİ - DIŞ	EXTERNAL PROTECTION LENS FOR ARC 513	1	A
SPL000310	SERVORE ARC SHIELD 513 SİLİKON GÖZ DESTEĞİ	REPLACEBLE SILICON SKIRT - ARC 513	1	A

PROVISO 1 - 2



CE EN166



TR Operatörün alnını, yüzünü, gözlerini, çenesini ve boynunun bir kısmını koruma maksatlı kullanılan güvenlik başlığıdır. Proviso 1 modelinin polikarbonat malzemeden üretilen vizörü darbelere ve ısıya karşı dayanıklıdır. Proviso 2 modelinin vizörü ise selüloz propiyonat malzemeden üretilmiş olup, darbelere ve ısıya karşı dayanıklıdır ve dışarıdan çizilmez içeriden buğu yapmaz kaplaması vardır. PROVISO 1 polikarbonat - polycarbonate. PROVISO 2 propiyonat - propionate AS/AF.

EN Visor with headgear for protection of brow, head, eyes and chin for the protection of part of neck. Optical part made of polycarbonate resistant to impacts and heat (PROVISO 1). Optical part made of cellulose propionate resistant to impacts and heat. Treatment anti-scratch outside and anti-fog inside (PROVISO 2). Headgear is mod. 691. PROVISO 1 polycarbonate - polycarbonate. PROVISO 2 propionate AC/AA - propionate AS/AF.

KOD	SIZE	↓	✂
VCE000043	240x325x195 mm	408 g	
VCE000044	240x325x195 mm	408 g	
SPL000293	500x230 mm	180 g	1 mm
SPL000294	500x230 mm	180 g	1 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
VCE000043	PROVISO 1 POLİKARBONAT GÜVENLİK BAŞLIĞI + 691 ALINLIK MEKANİZMASI	PROVISO 1 POLYCARBONATE VISOR + 691 HEADGEAR	A	10
VCE000044	PROVISO 2 PROPİYONAT GÜVENLİK BAŞLIĞI + DF ALINLIK MEKANİZMASI	PROVISO 2 PROPIONATE VISOR + DF HEADGEAR	A	10
SPL000293	PROVISO 1 KORUYUCU VİZÖR	OPTICAL PART PROVISO 1	A	5
SPL000294	PROVISO 2 KORUYUCU VİZÖR	OPTICAL PART PROVISO 2	A	5



CE EN166



TR Operatörün alnını, yüzünü ve gözlerini koruma maksatlı kullanılan güvenlik başlığıdır. Polikarbonat vizör darbelere karşı dayanıklıdır ve 691 alınlık mekanizması ile tedarik edilmektedir.

EN Visor with headgear for protection of brow and part of head and eyes. Optical part in polycarbonated resistant to impacts with headgear type 691.

KOD	SIZE	↓	✂
VCE000042	200x280 mm	167 g	
SPL000168	300x200 mm	80 g	1 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
VCE000042	ECO GÜVENLİK BAŞLIĞI + 691 ALINLIK MEKANİZMASI	ECO SAFETY VISOR + 691 HEADGEAR	A	10
SPL000168	ECO KORUYUCU VİZÖR	ECO OPTICAL PART	A	10

SL



CE EN166



TR Alın bandı mekanizması üzerine yerleştirilmiş yüz koruyucu kalkan gövdesi. Kaydırmaz alın bandı takılı vaziyette sunulmaktadır ve üç kademeli çalışma pozisyonuna sahiptir.

EN Half-headgear for optical screen with headgear, antisweat band assembled, regulation of circumference with rack and 3 stop work position.

KOD	SIZE	↓	✱
F10902	200x90 mm	148 g	
F10911	300x200 mm	80 g	1 mm
F10912.1	395x200 mm	87 g	1 mm
F10912.2	395x200 mm	177 g	2 mm
F10915	395x200 mm	177 g	2 mm
F10918.5	395x200 mm	177 g	2 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10902	SL SEMICAP KORUYUCU (ÖN CAM DAHİL DEĞİLDİR)	SL SEMICAP (SHIELD NOT INCLUDED)	A	10
F10911	BEL OPTİK KORUYUCU 1X300X200MM	OPTICAL SCREEN 1MM 300X200MM	B	1
F10912.1	SP OPTİK KORUYUCU 1X395X200MM	OPTICAL SCREEN 1MM 395X200MM	A	1
F10912.2	SL OPTİK KORUYUCU 2MM	OPTICAL SCREEN 2MM	B	1
F10915	SP OPTİK AYNALI KORUYUCU 2MM	OPTICAL MIRRORRED SCREEN 2MM	A	1
F10918.5	SL YEŞİL OPTİK KORUYUCU DIN 5	GREEN OPTICAL SCREEN DIN 5	B	1



CE EN166



TR Alın bandı mekanizması üzerine yerleştirilmiş yüz koruyucu kalkan gövdesi. Kaydırmaz alın bandı takılı vaziyette sunulmaktadır ve üç kademeli çalışma pozisyonuna sahiptir.

EN Half-headgear for optical screen with headgear, antisweat band assembled, regulation of circumference with rack and 3 stop work position.

KOD	SIZE	↓	✱
F10906	200x120 mm	290 g	
F10911	300x200 mm	80 g	1 mm
F10912.1	395x200 mm	87 g	1 mm
F10912.2	395x200 mm	177 g	2 mm
F10915	395x200 mm	177 g	2 mm
F10918.5	395x200 mm	177 g	2 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10906	SP SEMICAP KORUYUCU (ÖN CAM DAHİL DEĞİLDİR)	SP SEMICAP (SHIELD NOT INCLUDED)	B	10
F10911	BEL OPTİK KORUYUCU 1X300X200MM	OPTICAL SCREEN 1MM 300X200MM	B	1
F10912.1	SP OPTİK KORUYUCU 1X395X200MM	OPTICAL SCREEN 1MM 395X200MM	A	1
F10912.2	SL OPTİK KORUYUCU 2MM	OPTICAL SCREEN 2MM	B	1
F10915	SP OPTİK AYNALI KORUYUCU 2MM	OPTICAL MIRRORRED SCREEN 2MM	A	1
F10918.5	SL YEŞİL OPTİK KORUYUCU DIN 5	GREEN OPTICAL SCREEN DIN 5	B	1

BEL



CE EN166
EN175



TR Baretilerin kenarına sabitlenebilen yüz koruyucu kalkandır.

EN Edging adjustable to the protection helmets, as a support of the optical screen.

KOD	SIZE	↓	✱
F10908	200x200 mm	214 g	
F10911	300x200 mm	80 g	1 mm
F10912.1	395x200 mm	87 g	1 mm
F10912.2	395x200 mm	177 g	2 mm
F10915	395x200 mm	177 g	2 mm
F10918.5	395x200 mm	177 g	2 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10908	BEL YÜZ KORUYUCU (BARET İÇİN)	BEL EDGE FOR HELMET	B	1
F10911	BEL OPTİK KORUYUCU 1X300X200MM	OPTICAL SCREEN 1MM 300X200MM	B	1
F10912.1	SP OPTİK KORUYUCU 1X395X200MM	OPTICAL SCREEN 1MM 395X200MM	A	1
F10912.2	SL OPTİK KORUYUCU 2MM	OPTICAL SCREEN 2MM	B	1
F10915	SP OPTİK AYNALI KORUYUCU 2MM	OPTICAL MIRRORED SCREEN 2MM	A	1
F10918.5	SL YEŞİL OPTİK KORUYUCU DIN 5	GREEN OPTICAL SCREEN DIN 5	B	1



CE EN397



TR Düşük yoğunluklu polietilen (PE-LD) malzemeden üretilen, baş çevre bandı mesafesi 53-63cm aralığında enseden ayarlanabilen koruyucu baret. Sentetik sünger demonte halde tedarik edilmektedir.

EN Elmet in PE LD with nek regulation within 53and 63 cm, synthetic sponge non assembled.

KOD



F23910BL

345 g

F23910G

345 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23910BL	ELM BARET - MAVİ	ELM BLU PROTECTION HELMET	B	24
F23910G	ELM BARET - SARI	ELM YELLOW PROTECTION HELMET	B	24

ADLER V



CE EN175



TR Alüminyum çerçeveli ve elastik bantlı koruyucu gözlük. Yeşil renk DIN5 lenslere sahiptir.

EN Goggle in aluminium with adjustable elastic band.
Protection welding green lenses DIN 5.

KOD



OCC000011

72 g



DIN 5



Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000011	ADLER-V KORUYUCU GÖZLÜK - DIN5	ADLER-V WELDING GOGGLE DIN 5	A	10

EURO V



CE EN175



TR Ekstra yan koruyuculu gözlük. Yeşil renk DIN5 lenslere sahiptir.

EN Spectacle with side-shields. Protection welding green lenses DIN 5.

KOD			
OCC000136	60 g	DIN 5	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000136	EURO-V KORUYUCU GÖZLÜK - DIN5	EURO-V WELDING SPECTACLE DIN 5	A	10

317N VT



CE EN175



TR Ekstra yan koruyuculu gözlük. Yeşil renk DIN5 lenslere sahiptir.

EN Spectacle with side-shields. Protection welding green lenses DIN 5.

KOD			
OCC000175	75 g	DIN 5	

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000175	317N VT KORUYUCU GÖZLÜK - DIN5	317N WELDING SPECTACLE DIN 5	A	10

SPARTA V



CE EN175



TR Yumuşak çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Yeşil renk DIN5 lenslere sahiptir.

EN Goggle in soft material; frame with adjustable elastic band. Protection welding green lenses DIN 5.

KOD	↓	●	↔
OCC000095	89 g	DIN 5	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
OCC000095	SPARTA-V KORUYUCU GÖZLÜK - DIN5	SPARTA-V WELDING GOGGLE WITH GREEN LENSES DIN 5	A	10

72 R



CE EN175



TR Açılır kapanır kapaklı ve elastik bantlı koruyucu gözlük. Yeşil renk DIN5 lenslere sahiptir.

EN Goggle in aluminium with flip-up system and adjustable elastic band. Protection welding green lenses DIN 5.

CODEKOD	↓	●	↔
OCC000035	80 g	DIN 5	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
OCC000035	72 R KORUYUCU GÖZLÜK KAPAKLI - DIN5	72 R WELDING GOGGLE WITH GREEN LENSES DIN 5	A	5

ATENE V



CE EN175



TR Plastik çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Yeşil renk DIN5 lenslere sahiptir.

EN Goggle in plastic material. Adjustable elastic band. Protection welding green lenses DIN 5.

KOD	↓	●	↔
OCC000113	100 g	DIN 5	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
OCC000113	ATENE-V KORUYUCU GÖZLÜK - DIN5	ATENE-V WELDING GOGGLE DIN 5	A	10

EUROFLIP



CE EN175



TR Ekstra yan koruyuculu açılır kapanır kapaklı gözlük.

EN Spectacle with side-shields and the flip-up by slot closing.

KOD	↓	●	↔
OCC000150	80 g	DIN 5	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	10
OCC000150	EUROFLIP KORUYUCU GÖZLÜK KAPAKLI - CARBOROCK LENS DIN5	EUROFLIP WELDING SPECTACLE CARBOROCK/GREEN LENSES DIN 5	A	10

MONTREAL



CE EN175



TR Açılır kapanır kapaklı, yumuşak plastik çerçeveli ve elastik bantlı koruyucu gözlük. Lenslerin takılı olduğu kısım polikarbonat malzemeden üretilmiştir.

EN Frame in soft plastic material. Glass-holder in polycarbonate with flip-up system. Adjustable elastic band.

KOD	↓	●	↔
OCC000062	175 g	DIN 5	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
OCC000062	MONTREAL KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS DIN5	MONTREAL WELDING GOGGLE CARBOROCK / DIN 5	A	5

974



CE EN175



TR Yumuşak plastik malzemeden imal edilmiş çerçeveye sahiptir ve kaynak camını tutan kısım polikarbonattır. Açılır kapanır özelliktedir ve ayarlanabilir esnek baş bandı vardır.

EN Frame in soft plastic material. Glass-holder in polycarbonate with flip-up system. Adjustable elastic band.

KOD	↓	●	↔
F10974	137 g	DIN 5	51x108 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F10974	974 KAYNAK GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT - DIN5	974 WELDING GOGGLE POLICARBONATE / DIN 5	A	10

ADLER



CE EN166



TR Alüminyum çerçeveli ve elastik bantlı koruyucu gözlük. Düz yüzeyli sertleştirilmiş lens yada dış bükey carborock lens seçenekleri vardır.

EN Goggle in aluminium with adjustable elastic band.
Protection plain lenses hardened, protection convex carborock lenses.

KOD	↓	↔
OCC000008	72 g	Ø 50 mm
OCC000004	57 g	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
OCC000008	ADLER-T KORUYUCU GÖZLÜK - TEMPERLİ LENS	ADLER-T WELDING GOGGLE WITH TEMPERED LENSES	A	10
OCC000004	ADLER-C KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS	ADLER-C WELDING GOGGLE WITH CARBOROCK LENSES	A	10

EURO



CE EN166



TR Ekstra yan koruyuculu gözlük. Düz yüzeyli sertleştirilmiş lens yada dış bükey carborock lens seçenekleri vardır.

EN Spectacle with side-shields.
Protection plain lenses hardened, protection convex carborock lenses.

KOD	↓	↔
OCC000130	60 g	Ø 50 mm
OCC000127	50 g	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
OCC000130	EURO-T KORUYUCU GÖZLÜK - TEMPERLİ LENS	EURO-T WELDING SPECTACLE WITH TEMPERED LENSES	A	10
OCC000127	EURO-C KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS	EURO-C WELDING SPECTACLE WITH CARBOROCK LENSES	A	10



CE EN166



TR Yumuşak çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Düz yüzeyli sertleştirilmiş lens yada dış bükey carborock lens seçenekleri vardır.

EN Goggle in soft material; frame with adjustable elastic band. Protection plain lenses hardened, protection convex carborock lenses.

KOD		
OCC000089	96 g	Ø 50 mm
OCC000085	80 g	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000089	SPARTA KORUYUCU GÖZLÜK - TEMPERLİ LENS	SPARTA WELDING GOGGLE WITH TEMPERED LENSES	A	10
OCC000085	SPARTA KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS	SPARTA WELDING GOGGLE WITH CARBOROCK LENSES	A	10

ATENE C



CE EN166



TR Plastik çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Dış bükey carborock lenslere sahiptir.

EN Goggle in plastic material. Adjustable elastic band. Protection convex carborock lenses.

KOD		
OCC000109	80 g	Ø 50 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000109	ATENE-C KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS	ATENE-C WELDING GOGGLE WITH CARBOROCK LENSES	A	10

CAPRI



CE EN166



TR Ekstra yan koruyuculu gözlük. Dış büyük carborock lenslere sahiptir.

EN Spectacle with side-shields. Protection convex carborock lenses.

KOD

OCC000156



50 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000156	CAPRI KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS	CAPRI WELDING SPECTACLE WITH CARBOROCK LENSES MOUNTED AND PACKED	A	10

317N T



CE EN166



TR Ekstra yan koruyuculu gözlük. Dış büyük sertleştirilmiş lenslere sahiptir.

EN Spectacle with side-shields. Protection convex lenses hardene.

KOD

OCC000170



68 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000170	317N-T KORUYUCU GÖZLÜK - TEMPERLİ LENS	317N-T WELDING SPECTACLE WITH TEMPERED LENSES	A	10

317N C



CE EN166



TR Ekstra yan koruyuculu gözlük. Dış bükey carborock lenslere sahiptir.

EN Spectacle with side-shields. Protection convex carborock lenses.

KOD

OCC000187



50 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000187	317N-C KORUYUCU GÖZLÜK - CARBOROCK LENS	317N-C WELDING SPECTACLE WITH CARBOROCK LENSES	A	10

SACITBAG



NO DPI



TR Fermuarlı, yumuşak yüzeyli gözlük kılıfı. Kancalı ve kemere takılabilir.

EN Soft glasses case with zip, complete with hook and belt openings.

KOD

OCC000120




12 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000120	SACITBAG GÖZLÜK KILIFI	SACITBAG GLASSES CASE	B	1

STRING-OCC



NO DPI



TR Boyun askı ipi

EN Rope lanyard

KOD

F11095



2 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11095	STRING-OCC BOYUN ASKI İPİ	STRING-OCC STRING FOR EYEGLASS	B	10

PANAVISION



CE EN166



TR Yumuşak plastik çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Düz yüzeyli buğu önleyici özellikte lense sahiptir.

EN Frame in soft plastic material. Adjustable elastic band. Protection plain anti-fog.

KOD			
OCC000038	100 g		
OCC000044	100 g		
LVE000007		1 mm	
LVE000008		1 mm	

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000038	PANAVISION KORUYUCU GÖZLÜK - ŞEFFAF LENS	PANAVISION SAFETY GOGGLE WITH CLEAR LENSES	A	5
OCC000044	PANAVISION KORUYUCU GÖZLÜK - ŞEFFAF ANTIFOĞ (BUĞU ÖNLEYİCİ) LENS	PANAVISION SAFETY GOGGLE WITH ANTIFOĞ CLEAR LENSES	A	5
LVE000007	PANAVISION ŞEFFAF LENS	PANAVISION CLEAR LENSES	A	5
LVE000008	PANAVISION ŞEFFAF LENS - ANTIFOĞ (BUĞU ÖNLEYİCİ)	PANAVISION ANTIFOĞ CLEAR LENSES	A	5

PANAVISION S



CE EN166



TR Yumuşak plastik çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Düz yüzeyli carborock lens yada buğu önleyici özellikte lens seçenekleri vardır.

EN Frame in soft plastic material. Adjustable elastic band. Protection plain lenses carborock, protection plain anti-fog.

KOD		
OCC000052	108 g	
LVE000008		1 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000052	PANAVISION-S KORUYUCU GÖZLÜK - ŞEFFAF ANTIFOĞ (BUĞU ÖNLEYİCİ) LENS	PANAVISION-S SAFETY GOGGLE WITH ANTIFOG CLEAR LENSES		5
LVE000008	PANAVISION-S ŞEFFAF LENS - ANTIFOĞ (BUĞU ÖNLEYİCİ)	PANAVISION-S ANTIFOG CLEAR LENSES		5

ULTRAVISION 9301



CE EN166



TR Plastik çerçeveli ve ayarlanabilir elastik bantlı koruyucu gözlük. Buğu önleyici özelliktedir.

EN Goggle in plastic material. Adjustable elastic band. Protection anti-fogging.

KOD		
OCC000210	130 g	
LVE000183		1 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000210	ULTRAVISION 9301 KORUYUCU GÖZLÜK	ULTRAVISION 9301 GOGGLE	A	5
LVE000183	ULTRAVISION 9301 ŞEFFAF LENS - ANTIFOĞ (BUĞU ÖNLEYİCİ)	ULTRAVISION 9301 OPTIQUE REPLACEMENT	A	5

ASTROPRATIC 9168



CE EN166



TR İleri geri ayarlanabilir saplı, UV ışınlarına karşı tam korumalı gözlük. Lens; Optidur 3000 UV.

EN Ultralight protection spectacle with adjustable sidepiece. Protection optidur 3000 UV treatment.

KOD

OCC000204

48 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
OCC000204	ASTROPRATIC 9168 KORUYUCU GÖZLÜK	ASTROPRATIC SPECTACLE 9168	A	5

940



CE EN166



TR Mikrometrik düzeyde eğimli ve birbiri ile bütünleşik tek lense sahip 940 model gözlük, sapları ayarlanabilir özellikte olup boyun askısı için delikleri vardır.

EN Spectacle with single lens 940, micrometric inclination of lens, adjustable rod and hole for layard. Transparents lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts.

KOD

F10940

35 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10940	940 KORUYUCU GÖZLÜK ŞEFFAF POLİKARBONAT - AYARLANABİLİR KOL UZUNLUĞU	940 SPECTACLE WITH CLEAR MONOLENS POLYCARBONATE AND ADJUSTABLE ARMS	A	12

983



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 983 model gözlük, hafif ve yüzü saran tasarımı ile özellikle kaynak maskelerinin içinde kullanıma uygundur ve mekanik darbelere karşı koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with single lens, light and wrap, excellet for use under the welding masks. Transparents lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts.

KOD

F10983

↓
25 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10983	983 GÖZLÜK NYLON - ŞEFFAF LENS	983 SPECTACLE NYLON WITH CLEAR LENSES	A	12

983G



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 983G model gözlük, hafif ve yüzü saran tasarımı ile özellikle kaynak maskelerinin içinde kullanıma uygundur ve gri renkli lensi sayesinde mekanik darbelere, güneş ışığına ve çeşitli parlamalara karşı kor

EN Spectacle with single lens, light and wrap, excellet for use under the welding masks. Gray lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, sunlight and glare.

KOD

F10983G

↓
25 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10983G	983G GÖZLÜK NYLON - POLİKARBONAT GRİ LENS	983G SPECTACLE NYLON WITH POLYCARBONATE GREY LENSES	A	12

983J



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 983J model gözlük, hafif ve yüzü saran tasarımı ile özellikle kaynak maskelerinin içinde kullanıma uygundur ve sarı renkli lensi sayesinde mekanik darbelerle karşı koruma sağlamanın yanısıra düşük aydınlı

EN Spectacle with single lens, light and wrap, excellet for use under the welding masks. Yellow lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, and for improve low brightness conditions.

KOD

F10983J

25 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10983J	983J GÖZLÜK NYLON - POLİKARBONAT SARI LENS	983J SPECTACLE NYLON WITH POLYCARBONATE YELLOW LENSES	A	12

983S



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 983S model gözlük, hafif ve yüzü saran tasarımı ile özellikle kaynak maskelerinin içinde kullanıma uygundur ve gri renkli aynalı lensi sayesinde mekanik darbelerle karşı koruma sağlamanın yanısıra güneş

EN Spectacle with single lens, light and wrap, excellet for use under the welding masks. Gray mirrored lens that reflects and not absorbs the light, for protection from mechanical impacts, sunlight and glare.

KOD

F10983S

25 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10983S	983S GÖZLÜK NYLON - POLİKARBONAT AYNALI GRİ LENS	983S SPECTACLE NYLON WITH POLYCARBONATE MIRRORED GREY LENSES	A	12

990



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik yanıl havalandırılmalı polikarbonat tek lense sahip 990 model gözlük, sapları üzerinde boyun askısı için delikler mevcuttur. Mekanik darbelere karşı koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with single lens, with lateral ventilation, hole for lanyard, stakable on eyeglasses. Transparent lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts.

KOD

F10990

↓
40 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10990	990 GÖZLÜK POLİKARBONAT - ŞEFFAF MONOLENS	990 SPECTACLE POLYCARBONATE MONO CLEAR LENS	A	12

990G



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik yanıl havalandırılmalı polikarbonat tek lense sahip 990G model gözlük, sapları üzerinde boyun askısı için delikler mevcuttur. Gri polikarbonat lens, mekanik darbelere, güneş ışığına ve çeşitli parlamalara karşı koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with single lens, with lateral ventilation, hole for lanyard, stakable on eyeglasses. Gray lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, sunlight and glare.

CODEKOD

F10990G

↓
40 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10990G	990G GÖZLÜK POLİKARBONAT - GRİ MONOLENS	990G SPECTACLE POLYCARBONATE MONO GREY LENS	A	10

990J



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik yanıl havalandırılmalı polikarbonat tek lense sahip 990J model gözlük, sapları üzerinde boyun askısı için delikli mevcuttur. Sarı renkli lensi sayesinde mekanik darbelere karşı koruma sağlamanın yanı sıra düşük aydınlıktaki ortamlarda

EN Spectacle with single lens, with lateral ventilation, hole for lanyard, stackable on eyeglasses. Yellow lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, and for improve low brightness conditions.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10990J	990J GÖZLÜK POLİKARBONAT - SARI MONOLENS	990J SPECTACLE POLYCARBONATE MONO YELLOW LENS	A	10

990V

CE EN166
EN169

TR Birbiri ile bütünleşik yanıl havalandırılmalı polikarbonat tek lense sahip 990V model gözlük, sapları üzerinde boyun askısı için delikler mevcuttur. Yeşil polikarbonat lens mekanik darbelere karşı ve bazı basit kaynak uygulamalarında koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with single lens, with lateral ventilation, hole for lanyard, stackable on eyeglasses. Green lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, and welding process.

KOD		
F10990.5	40 g	DIN 5

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10990.5	990V GÖZLÜK POLİKARBONAT - YEŞİL DIN5 MONOLENS	990V SPECTACLE POLYCARBONATE MONO GREEN LENS DIN 5	A	10

994G



CE EN166
EN170
EN172



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 994G model gözlük, hafif ve ince yapılı çerçeveye sahiptir. Gri polikarbonat lens, mekanik darbelere, güneş ışığına ve çeşitli parlamalara karşı koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with single lens, light, thin rod oscillating and stakable on eyeglasses. Gray lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, sunlight and glare.

KOD

F10994G

↓
37 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10994G	994G GÖZLÜK POLİKARBONAT- GRİ LENS	994G GUPERIMPOSING SPECTACLE POLYCARBONATE WITH GREY LENSES	A	10

986P



CE EN166
EN170



TR Yüzü tamamen saran, yumuşak ve nefes alabilen malzemeden imal edilen çerçeve ile donatılmıştır. Şeffaf polikarbonat lens, mekanik darbelere karşı koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with wraparound frame and hake ventilated in soft material. Transparents lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts.

KOD

F10986P

↓
31 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10986P	986P GÖZLÜK POLİKARBONAT - ANTIFOG (BUĞU ÖNLEYİCİ) MONOLENS	986P SPECTACLE POLYCARBONATE MONOLENS ANTIFOG	A	12

988G



CE EN166
EN170
EN172



TR Yüzü tamamen saran, burun üstü özel destekli çerçeve ile donatılmıştır. Ekstra yan koruma özelliği vardır. Gri polikarbonat lens, mekanik darbelere, güneş ışığına ve çeşitli parlamalara karşı koruma sağlamaktadır.

EN Spectacle with wraparound frame and nasal bridge and side protection. Gray lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts, sunlight and glare.

KOD

F10988G

↓
40 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10988G	988G GÖZLÜK POLİKARBONAT - ANTIFOG (BUĞU ÖNLEYİCİ) GRİ MONOLENS	988G SPECTACLE POLYCARBONATE GREY MONOLENS ANTIFOG	A	10

976



CE EN166
EN170



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 976 model gözlük, sapları ayarlanabilir özellikte olup boyun askısı için delikleri vardır. Ayrıca yandan gelebilecek mekanik darbelere ve küçük parçacıklara karşı ekstra koruması mevcuttur.

EN Spectacle with single lens, hole for lanyard, and side protection. Transparent lens in polycarbonate for protection from mechanical impacts.

KOD

F10976

↓
34 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10976	976 GÖZLÜK NYLON - ŞEFFAF MONOLENS	976 SPECTACLE NYLON WITH CLEAR MONOLENS	A	12

976V



CE EN166
EN175



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 976V model gözlük, sapları ayarlanabilir özellikte olup boyun askısı için delikleri vardır. Polikarbonat lens mekanik darbelerle karşı ve bazı basit kaynak uygulamalarında koruma sağlamaktadır.

EN Single lens spectacle with adjustable temples, rope lanyard hole and side protection built into them. Polycarbonate lens for protection against mechanical impacts and welding processes.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10976.5	976V GÖZLÜK NYLON - YEŞİL DIN5 MONOLENS	976V SPECTACLE NYLON WITH GREEN MONOLENS DIN 5	A	10

978G



CE EN166
EN170
EN172



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 978G model gözlük, mekanik darbelerle, güneş ışığına ve çeşitli parlamalara karşı koruma sağlamaktadır. Ergonomik tasarımı sapları üzerinde boyun askısı için delikler mevcuttur.

EN Single lens spectacle with incorporated side shields and temples ergonomically designed. Polycarbonate grey lens for protection against mechanical impacts, sunlight and glare

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10978G	978G GÖZLÜK POLİKARBONAT - GRİ MONOLENS	978G SPECTACLE POLYCARBONATE WITH GREY MONOLENS	A	12

978P



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 978P model gözlük, mekanik darbelerle karşı koruma sağlamaktadır. Ergonomik tasarımı sapları üzerinde boyun askısı için delikler mevcuttur.

EN Single lens spectacle with incorporated side shields and temples ergonomically designed. Transparent polycarbonate lens for protection against mechanical impacts.

KOD

F10978P



29 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10978P	978P GÖZLÜK POLİKARBONAT - ŞEFFAF MONOLENS	978P SPECTACLE POLYCARBONATE WITH CLEAR MONOLENS	A	12

978PS



CE EN166



TR Birbiri ile bütünleşik polikarbonat tek lense sahip 978PS model gözlük, mekanik darbelerle karşı koruma sağlamaktadır. Şeffaf polikarbonat aynalı lens ayrıca ışığı yansıtarak absorbe eder. Ergonomik tasarımı sapları üzerinde boyun askısı için delikler mev

EN Single lens spectacle with incorporated side shields and temples ergonomically designed. Transparent polycarbonate mirrored lens which reflects and absorbs light to protect against mechanical impact.

CODEKOD

F10978PS



29 g

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F10978PS	978PS GÖZLÜK POLİKARBONAT - AYNALI ŞEFFAF MONOLENS	978PS SPECTACLE POLYCARBONATE WITH CLEAR MIRRORED MONOLENS	A	12

LENS-LVE



CE EN166
EN169

TR SACIT markalı koruyucu gözlüklerin yedek lensleri. 3XØ50MM

EN Spare lenses Ø 50x3 mm for SACIT goggles



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000002	LENS-LVE CONVEX LENS CARBOROCK Ø50MM - ÇİFT	CARBOROCK CONVEX LENSES (PAIR) DIAM50MM	A	25
LVE000009	LENS-LVE CONVEX LENS - ÇİZİLMEZ Ø50MM - ÇİFT	ANTISCRATCH CONVEX LENSES (PAIR) DIAM50MM	A	25
LVE000011	LENS-LVE CONVEX LENS - TEMPERLİ Ø50MM - ÇİFT	TEMPERED CONVEX LENSES (PAIR) DIAM50MM	A	25
LVE000053	LENS-LVE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN4	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 4	A	25
LVE000054	LENS-LVE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN5	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 5	A	25
LVE000055	LENS-LVE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN6	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 6	A	25

LENS-FE



CE EN166
EN169



TR Adiactinik (ışın geçirmeyen) renkli ve şeffaf cam Ø50x3mm. Kaynak gözlükleri için.

EN Adiactinic and clear glass Ø 50x3 mm. For the most common welding goggles



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11070	LENS-FE TEMPERLİ LENS 50MM POLİKARBONAT (ÇİFT)	TEMPERED LENS 50MM POLYCARBONATE (PAIR)	A	25
F11071	LENS-FE TEMPERLİ LENS 50MM (ÇİFT)	TEMPERED LENS 50MM (PAIR)	A	25
F11075	LENS -FE TEMPERLİ LENS 65MM (ÇİFT)	TEMPERED LENS 65MM (PAIR)	B	25
F11072.5	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN5	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 5	A	25
F11072.6	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN6	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 6	A	25
F11072.7	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN7	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 7	A	25
F11072.8	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN8	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 8	A	25
F11072.9	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN9	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 9	A	25
F11072.10	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN10	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 10	A	25
F11072.11	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN11	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 11	A	25
F11072.12	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN12	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 12	A	25
F11072.13	LENS-FE ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 50MM (ÇİFT) DIN13	ADIACTINIC 50MM (PAIR) DIN 13	A	25

LENS -50CR




CE EN166
EN169



TR Adiactinik (ışın geçirmeyen) renkli ve
şeffaf cam Ø50x3mm. Kaynak gözlükleri için.

EN Adiactinic glass chromed Ø 50x3 mm
for the most common welding goggles.



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11073.9	LENS -50CR KROM LENS 50MM (ÇİFT) DIN9	CHOME LENS 50MM (PAIR) DIN 9	A	25
F11073.10	LENS -50CR KROM LENS 50MM (ÇİFT) DIN10	CHOME LENS 50MM (PAIR) DIN 10	A	25
F11073.11	LENS -50CR KROM LENS 50MM (ÇİFT) DIN11	CHOME LENS 50MM (PAIR) DIN 11	A	25
F11073.12	LENS -50CR KROM LENS 50MM (ÇİFT) DIN12	CHOME LENS 50MM (PAIR) DIN 12	A	25
F11073.13	LENS -50CR KROM LENS 50MM (ÇİFT) DIN13	CHOME LENS 50MM (PAIR) DIN 13	A	25

LENS-PC



CE EN166



TR Kaynak maskeleri için polikarbonat yedek cam (1mm kalınlığında).

EN replacement glass in polycarbonate for the most common welding masks. 1 mm thick.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11102	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 50X105	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 50X105	B	1
F11103	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 53X108	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 53X108	B	1
F11104	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 75X98	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 75X98	B	1
F11111	LENS-PC İÇ LENS 47X107	LENS-PC INNER PLATE 47X107	B	1
F11112	LENS-PC İÇ LENS 46X105X0,5	LENS-PC INNER PLATE 46X105X0,5	B	1
F11114	LENS-PC İÇ LENS 45X108	LENS-PC INNER PLATE 45X108	B	1
F11120	LENS-PC İÇ LENS 46,5X103 (F10816.1 için)	LENS-PC INNER PLATE FOR 10816.1 46,5X103	B	1
F11123	LENS-PC İÇ LENS 50X110 (PUMA için)	LENS-PC INNER PLATE FOR PUMA 50X110	B	1
F11124	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 63X110	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 63X110	B	1
F11125	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 63X103	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 63X103	B	1
F11126	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 63X110	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 63X110	B	1
F11127	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 75X120	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 75X120	B	1
F11130	LENS-PC İÇ LENS 51X107	LENS-PC INNER PLATE 51X107	B	1
F11131	LENS-PC İÇ LENS 51X108	LENS-PC INNER PLATE 51X108	B	1
F11134	LENS-PC DIŞ LENS 93X115	LENS-PC OUTER PLATE 93X115	B	1
F11135	LENS-PC DIŞ LENS 85,5X113,5	LENS-PC OUTER PLATE 85,5X113,5	B	1
F11137	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 89X106	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 89X106	B	1
F11141	LENS-PC DIŞ LENS 96X109	LENS-PC OUTER PLATE 96X109	B	1
F11145	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 120X130	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 120X130	B	1
F11146	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 93X105	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 93X105	B	1
F11147	LENS-PC POLİKARBONAT LENS 160X120	LENS-PC POLYCARBONATE PLATE 160X120	B	1

LENS-317N



CE EN166



TR Şeffaf, carborock malzemeden üretilen, temperli, dış bükey yedek lens.

EN Clear carborock tempered convex lens

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000014	LENS-317N CONVEX LENS CARBOROCK - ÇİFT	CARBOROCK CONVEX LENSES (PAIR)	A	25
LVE000021	LENS-317N CONVEX LENS ÇİZİLMEZ - ÇİFT	ANTISCRATCH CONVEX LENSES (PAIR)	A	25
LVE000018	LENS-317N CONVEX LENS TEMPERLİ - ÇİFT	TEMPERED CONVEX LENSES (PAIR)	A	25

LENS -317 V



CE EN166
EN169



TR Yeşil renk, temperli, dış bükey yedek lens.

EN Green tempered convex lens

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000063	LENS-317V ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) LENS 317/N GÖZLÜK İÇİN (ÇİFT) DIN5	ADIACINICS LENS FOR 317/N (PAIR) DIN 5	A	25

PLEXINAT



CE EN166



TR Şeffaf plastik malzemeden üretilen cam. Siyah renkli kaynak camını korumak için kullanılır.

EN Clear glass in plastic material for protection of welding glass.

KOD		
LVE000066	75x98 mm	2,5 mm
LVE000067	50x105 mm	2,5 mm
LVE000068	90x110 mm	2,5 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000066	PLEXINAT ŞEFFAF PLASTİK MASKE CAMI - 75X98	PLEXINAT CLEAR SYNTHETIC PLATE 75X98	A	100
LVE000067	PLEXINAT ŞEFFAF PLASTİK MASKE CAMI - 50X105	PLEXINAT CLEAR SYNTHETIC PLATE 50X105	A	100
LVE000068	PLEXINAT ŞEFFAF PLASTİK MASKE CAMI - 90X110	PLEXINAT CLEAR SYNTHETIC PLATE 90X110	A	100

PLEXINAT-PC



CE EN166



TR Şeffaf polikarbonat malzemeden üretilen cam. Siyah renkli kaynak camını korumak için kullanılır. Mekanik strese karşı yüksek dayanıma sahiptir.

EN Clear glass in polycarbonate for protection of welding glass. High mechanical resistance.

KOD		
LVE000069	75x98 mm	2,5 mm
LVE000070	50x105 mm	2,5 mm
LVE000071	90x110 mm	2,5 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000069	PLEXINAT-PC ŞEFFAF POLİKARBONAT MASKE CAMI - 75X98 - YÜKSEK DAYANIKLI	PLEXINAT-PC CLEAR SYNTHETIC PLATE 75X98 - HIGH RESISTANCE	A	100
LVE000070	PLEXINAT-PC ŞEFFAF POLİKARBONAT MASKE CAMI - 50X105 - YÜKSEK DAYANIKLI	PLEXINAT-PC CLEAR SYNTHETIC PLATE 50X105 - HIGH RESISTANCE	A	100
LVE000071	PLEXINAT-PC ŞEFFAF POLİKARBONAT MASKE CAMI - 90X110 - YÜKSEK DAYANIKLI	PLEXINAT-PC CLEAR SYNTHETIC PLATE 90X110 - HIGH RESISTANCE	A	100



CE EN166



TR Şeffaf plastik malzemeden üretilen cam. Siyah renkli kaynak camını korumak için kullanılır.

EN Clear glass in plastic material for protection of welding glass.



KOD		
LVE000073	75x98 mm	1,9 mm
LVE000074	50x105 mm	1,9 mm
LVE000075	90x110 mm	1,9 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000073	PROLUX39 ŞEFFAF PLASTİK MASKE CAMI - 75X98	PROLUX39 CLEAR SINTHETIC PLATE 75X98 - ANTISCORIA	A	100
LVE000074	PROLUX39 ŞEFFAF PLASTİK MASKE CAMI - 50X105	PROLUX39 CLEAR SINTHETIC PLATE 50X105 - ANTISCORIA	A	100
LVE000075	PROLUX39 ŞEFFAF PLASTİK MASKE CAMI - 90X110	PROLUX39 CLEAR SINTHETI PLATE 90X110 - ANTISCORIA	A	100

LUX CLEAR



CE EN166



TR Şeffaf mineral cam. Siyah renkli kaynak camını korumak için kullanılır.

EN Clear glass in mineral glass for protection of welding glass.



KOD		
LVE000033	75x98 mm	2 mm
LVE000037	50x105 mm	2 mm
LVE000039	60x110 mm	2 mm
LVE000041	90x110 mm	2 mm
LVE000045	83x108 mm	2 mm
LVE000051	51x108 mm	2 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000033	LUX CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 75X98	LUX CLEAR CLEAR GLASS PLATE 75X98	A	100
LVE000037	LUX CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 50X105	LUX CLEAR CLEAR GLASS PLATE 50X105	A	100
LVE000039	LUX CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 60X110	LUX CLEAR CLEAR GLASS PLATE 60X110	A	100
LVE000041	LUX CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 90X110	LUX CLEAR CLEAR GLASS PLATE 90X110	A	100
LVE000045	LUX CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 83X108	LUX CLEAR CLEAR GLASS PLATE 83X108	A	100
LVE000051	LUX CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 51X108	LUX CLEAR CLEAR GLASS PLATE 51X108	A	100

LUX - ADC



CE EN169



TR Kaynak maskeleri için yeşil renkli cam.

EN Green glasses for welding masks.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000163	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN9	LUX-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 9	A	100
LVE000165	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN10	LUX-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 10	A	100
LVE000168	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN11	LUX-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 11	A	100
LVE000170	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN12	LUX-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 12	A	100
LVE000172	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN13	LUX-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 13	A	100
LVE000080	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN9	LUX-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 9	A	100
LVE000081	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN10	LUX-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 10	A	100
LVE000082	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN11	LUX-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 11	A	100
LVE000083	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN12	LUX-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 12	A	100
LVE000084	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN13	LUX-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 13	A	100
LVE000097	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN9	LUX-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 9	A	100
LVE000099	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN10	LUX-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 10	A	100
LVE000101	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN11	LUX-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 11	A	100
LVE000103	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN12	LUX-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 12	A	100
LVE000104	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN13	LUX-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 13	A	100
LVE000109	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 83X108 DIN9	LUX-ADC ADIACTINIC 83X108 DIN 9	A	100
LVE000110	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 83X108 DIN10	LUX-ADC ADIACTINIC 83X108 DIN 10	A	100
LVE000111	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 83X108 DIN11	LUX-ADC ADIACTINIC 83X108 DIN 11	A	100
LVE000112	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 83X108 DIN12	LUX-ADC ADIACTINIC 83X108 DIN 12	A	100
LVE000113	LUX-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 83X108 DIN13	LUX-ADC ADIACTINIC 83X108 DIN 13	A	100

FE-ADC



CE EN166
EN169



TR Işın geçirmeyen koyu siyah kaynak
camı (3mm kalınlığında).

EN 3mm dark glass



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11164.9	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN9	FE-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 9	A	100
F11164.10	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN10	FE-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 10	A	100
F11164.11	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN11	FE-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 11	A	100
F11164.12	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN12	FE-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 12	A	100
F11164.13	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN13	FE-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 13	A	100
F11164.14	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 75X98 DIN14	FE-ADC ADIACTINIC 75X98 DIN 14	A	100
F11171.9	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMİYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN14	FE-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 9	A	100

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11171.10	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN10	FE-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 10	A	100
F11171.11	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN11	FE-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 11	A	100
F11171.12	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN12	FE-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 12	A	100
F11171.13	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 50X105 DIN13	FE-ADC ADIACTINIC 50X105 DIN 13	A	100
F11176.5	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 114X134 DIN5	FE-ADC ADIACTINIC 114X134 DIN 5	A	50
F11176.9	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 114X134 DIN9	FE-ADC ADIACTINIC 114X134 DIN 9	A	50
F11176.10	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 114X134 DIN10	FE-ADC ADIACTINIC 114X134 DIN 10	A	50
F11176.11	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 114X134 DIN11	FE-ADC ADIACTINIC 114X134 DIN 11	A	50
F11176.12	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 114X134 DIN12	FE-ADC ADIACTINIC 114X134 DIN 12	A	50
F11176.13	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 114X134 DIN13	FE-ADC ADIACTINIC 114X134 DIN 13	A	50
F11178.5	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN5	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 5	A	100
F11178.6	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN6	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 6	A	100
F11178.9	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN9	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 9	A	100
F11178.10	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN10	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 10	A	100
F11178.11	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN11	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 11	A	100
F11178.12	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN12	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 12	A	100
F11178.13	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN13	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 13	A	100
F11178.14	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 90X110 DIN14	FE-ADC ADIACTINIC 90X110 DIN 14	A	100
F11240.10	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 300X200 DIN10	FE-ADC ADIACTINIC 300X200 DIN 10	B	10
F11240.11	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 300X200 DIN11	FE-ADC ADIACTINIC 300X200 DIN 11	B	10
F11240.12	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 300X200 DIN12	FE-ADC ADIACTINIC 300X200 DIN 12	B	10
F11240.13	FE-ADC ADİAKTİNİK (IŞIN GEÇİRMEYEN) MASKE CAMI 300X200 DIN13	FE-ADC ADIACTINIC 300X200 DIN 13	B	10

LUX - GOLD



CE EN169



TR Kaynak maskeleri için yeşil renkli cam.
Yüzeye altın renk aynalı kaplama yapılmıştır.

EN Green glasses for welding masks with
mirrored golden surface.



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
LVE000128	LUX GOLD MASKE CAMI 75X98 DIN9	LUX GOLD GLASS 75X98 DIN 9	A	100
LVE000129	LUX GOLD MASKE CAMI 75X98 DIN10	LUX GOLD GLASS 75X98 DIN 10	A	100
LVE000131	LUX GOLD MASKE CAMI 75X98 DIN11	LUX GOLD GLASS 75X98 DIN 11	A	100
LVE000133	LUX GOLD MASKE CAMI 75X98 DIN12	LUX GOLD GLASS 75X98 DIN 12	A	100
LVE000135	LUX GOLD MASKE CAMI 75X98 DIN13	LUX GOLD GLASS 75X98 DIN 13	A	100
LVE000138	LUX GOLD MASKE CAMI 50X105 DIN9	LUX GOLD GLASS 50X105 DIN 9	A	100
LVE000139	LUX GOLD MASKE CAMI 50X105 DIN10	LUX GOLD GLASS 50X105 DIN 10	A	100
LVE000140	LUX GOLD MASKE CAMI 50X105 DIN11	LUX GOLD GLASS 50X105 DIN 11	A	100
LVE000141	LUX GOLD MASKE CAMI 50X105 DIN12	LUX GOLD GLASS 50X105 DIN 12	A	100
LVE000142	LUX GOLD MASKE CAMI 50X105 DIN13	LUX GOLD GLASS 50X105 DIN 13	A	100
LVE000148	LUX GOLD MASKE CAMI 90X110 DIN9	LUX GOLD GLASS 90X110 DIN 9	A	100
LVE000150	LUX GOLD MASKE CAMI 90X110 DIN10	LUX GOLD GLASS 90X110 DIN 10	A	100
LVE000152	LUX GOLD MASKE CAMI 90X110 DIN11	LUX GOLD GLASS 90X110 DIN 11	A	100
LVE000154	LUX GOLD MASKE CAMI 90X110 DIN12	LUX GOLD GLASS 90X110 DIN 12	A	100
LVE000155	LUX GOLD MASKE CAMI 90X110 DIN13	LUX GOLD GLASS 90X110 DIN 13	A	100

FE-CLEAR



CE EN166



TR Siyah kaynak camının korunması için kullanılan şeffaf cam (2mm kalınlığında).

EN 2mm clear glass for protection of welding glass



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11152	FE-CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 75X98	FE-CLEAR TRANSPARENT GLASS 75X98	A	100
F11152CF50	FE-CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 75X98 (50 AD.)	FE-CLEAR TRANSPARENT GLASS 75X98 PACK 50PCS	A	50
F11154	FE-CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 50X105	FE-CLEAR TRANSPARENT GLASS 50X105	A	100
F11156	FE-CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 90X110	FE-CLEAR TRANSPARENT GLASS 90X110	A	100
F11157	FE-CLEAR ŞEFFAF MASKE CAMI 200X300	FE-CLEAR TRANSPARENT GLASS 200X300	B	10

FE-CROMO




CE EN166
EN169



TR Işın geçirmeyen koyu siyah kromajlı
kaynak camı (3mm kalınlığında).

EN 3mm dark chromed glass

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11180.9	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 75X98 DIN9	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 75X98 DIN 9	A	100
F11180.10	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 75X98 DIN10	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 75X98 DIN 10	A	100
F11180.11	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 75X98 DIN11	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 75X98 DIN 11	A	100
F11180.12	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 75X98 DIN12	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 75X98 DIN 12	A	100
F11180.13	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 75X98 DIN13	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 75X98 DIN 13	A	100
F11180.14	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 75X98 DIN14	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 75X98 DIN 14	A	100
F11187.9	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 50X105 DIN9	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 50X105 DIN 9	A	100
F11187.10	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 50X105 DIN10	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 50X105 DIN 10	A	100
F11187.11	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 50X105 DIN11	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 50X105 DIN 11	A	100
F11187.12	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 50X105 DIN12	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 50X105 DIN 12	A	100
F11187.13	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 50X105 DIN13	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 50X105 DIN 13	A	100
F11187.14	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 50X105 DIN14	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 50X105 DIN 14	A	100
F11190.9	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 114X134 DIN9	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 114X134 DIN 9	A	50
F11190.10	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 114X134 DIN10	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 114X134 DIN 10	A	50
F11190.11	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 114X134 DIN11	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 114X134 DIN 11	A	50
F11190.12	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 114X134 DIN12	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 114X134 DIN 12	A	50
F11190.13	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 114X134 DIN13	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 114X134 DIN 13	A	50
F11191.9	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 90X110 DIN9	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 90X110 DIN 9	A	100
F11191.10	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 90X110 DIN10	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 90X110 DIN 10	A	100
F11191.11	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 90X110 DIN11	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 90X110 DIN 11	A	100
F11191.12	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 90X110 DIN12	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 90X110 DIN 12	A	100
F11191.13	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 90X110 DIN13	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 90X110 DIN 13	A	100
F11191.14	FE-CROMO YEŞİL AYNALI MASKE CAMI 90X110 DIN14	FE-CROMO GREEN MIRRORED GLASS 90X110 DIN 14	A	100



STRIP-R 0.4



CE EN1598



TR Toplam kullanılabilir genişliği 1300mm ve kalınlığı 0,4mm olan ve üç adet kırmızı renkli şeritten oluşan perdedir. Her şerit dört adet sabitleme halkasına sahip olup, kenarları ısı ile kaynaklanmıştır.

EN Red curtain composed of 3 strips that form a standard width of 1300 x 0.40 mm, each strip is complete with 4 rings thermowelded.

KOD	✂	↔	↑↓
F11246R	0,4 mm	1300 mm	1600 mm
F11247R	0,4 mm	1300 mm	1800 mm
F11248R	0,4 mm	1300 mm	2000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11246R	STRIP-R 0.4 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (KIRMIZI) 465X1600H (3 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	RED STRIPS 465X1600H PACK 3PCS WITH HOOKS	A	1
F11247R	STRIP-R 0.4 AYNAK PERDE ŞERİTİ (KIRMIZI) 465X1800H (3 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	RED STRIPS 465X1800H PACK 3PCS WITH HOOKS	A	1
F11248R	STRIP-R 0.4 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (KIRMIZI) 465X2000H (3 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	RED STRIPS 465X2000H PACK 3PCS WITH HOOKS	A	1

STRIP-V 0.4



CE EN1598



TR Toplam kullanılabilir genişliği 1300mm ve kalınlığı 0,4mm olan ve üç adet yeşil renkli şeritten oluşan perdedir. Her şerit dört adet sabitleme halkasına sahip olup, kenarları ısı ile kaynaklanmıştır.

EN Green curtain composed of 3 strips that form a standard width of 1300 x 0.40 mm, each strip is complete with 4 rings thermowelded.

KOD				
F11246V	DIN 9	0,4 mm	1300 mm	1600 mm
F11247V	DIN 9	0,4 mm	1300 mm	1800 mm
F11248V	DIN 9	0,4 mm	1300 mm	2000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11246V	STRIP-V 0.4 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (YEŞİL) 465X1600H DIN9 (3 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	GREEN STRIPS 465X1600H DIN 9 PACK 3PCS WITH HOOKS	A	1
F11247V	STRIP-V 0.4 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (YEŞİL) 465X1800H DIN9 (3 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	GREEN STRIPS 465X1800H DIN 9 PACK 3PCS WITH HOOKS	A	1
F11248V	STRIP-V 0.4 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (YEŞİL) 465X2000H DIN9 (3 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	GREEN STRIPS 465X2000H DIN 9 PACK 3PCS WITH HOOKS	A	1

STRIP-R 1.0



CE EN1598



TR Toplam kullanılabilir genişliği 2000mm ve kalınlığı 1mm olan ve dört adet kırmızı renkli şeritten oluşan perdedir. Her şerit dört adet sabitleme halkasına sahip olup, kenarları ısı ile kaynaklanmıştır.

EN Red curtain composed of 4 strips that form a standard width of 2000 x 1 mm, each strip is complete with 4 rings thermowelded.

KOD	✂	↔	↕
F11251R	1 mm	2000 mm	1600 mm
F11252R	1 mm	2000 mm	1800 mm
F11253R	1 mm	2000 mm	2000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11251R	STRIP-R 1.0 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (KIRMIZI) 570X1600H (4 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	RED STRIPS 570X1600H PACK 4PCS WITH HOOKS	A	1
F11252R	STRIP-R 1.0 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (KIRMIZI) 570X1800H (4 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	RED STRIPS 570X1800H PACK 4PCS WITH HOOKS	A	1
F11253R	STRIP-R 1.0 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (KIRMIZI) 570X2000H (4 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	RED STRIPS 570X2000H PACK 4PCS WITH HOOKS	A	1

STRIP-V 1.0



CE EN1598



TR Toplam kullanılabilir genişliği 2000mm ve kalınlığı 1mm olan ve dört adet yeşil renkli şeritten oluşan perdedir. Her şerit dört adet sabitleme halkasına sahip olup, kenarları ısı ile kaynaklanmıştır.

EN Green curtain composed of 4 strips that form a standard width of 2000 x 1 mm, each strip is complete with 4 rings thermowelded.

KOD				
F11251V	DIN 9	1 mm	2000 mm	1600 mm
F11252V	DIN 9	1 mm	2000 mm	1800 mm
F11253V	DIN 9	1 mm	2000 mm	2000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11251V	STRIP-V 1.0 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (YEŞİL) 570X1600H DIN9 (4 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	GREEN STRIPS 570X1600H DIN 9 PACK 4PCS WITH HOOKS	A	1
F11252V	STRIP-V 1.0 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (YEŞİL) 570X1800H DIN9 (4 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	GREEN STRIPS 570X1800H DIN 9 PACK 4PCS WITH HOOKS	A	1
F11253V	STRIP-V 1.0 KAYNAK PERDE ŞERİTİ (YEŞİL) 570X2000H DIN9 (4 AD.) KANCALAR İLE BİRLİKTE	GREEN STRIPS 570X2000H DIN 9 PACK 4PCS WITH HOOKS	A	1

CURTAIN 1400-R



CE EN1598



TR Toplam kullanılabilir genişliği 1400mm ve kalınlığı 0,4mm olan ve bir adet kırmızı renkli şeritten oluşan perdedir. Her şerit altı adet sabitleme halkasına sahip olup, kenarları ısı ile kaynaklanmıştır. Perde uc uca eklenerek istenilen uzunluğa uzatılabilir

EN Red curtain composed of one piece that forms a width of 1400 x 0,4 mm, each strip is complete with 6 rings thermowelded and clip buttons along the sides. The sides can be connected to make any length.

KOD	✂	↔	↕
F11255RW	0,4 mm	1400 mm	1400 mm
F11256RW	0,4 mm	1400 mm	1600 mm
F11257RW	0,4 mm	1400 mm	1800 mm
F11258RW	0,4 mm	1400 mm	2000 mm
F11259RW	0,4 mm	1400 mm	2200 mm
F11260RW	0,4 mm	1400 mm	2400 mm
F11261RW	0,4 mm	1400 mm	2600 mm
F11263RW	0,4 mm	1400 mm	3000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11255RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X1400H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX1400H	A	1
F11256RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X1600H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX1600H	A	1
F11257RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X1800H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX1800H	A	1
F11258RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X2000H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX2000H	A	1
F11259RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X2200H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX2200H	A	1
F11260RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X2400H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX2400H	A	1
F11261RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X2600H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX2600H	A	1
F11263RW	CURTAIN 1400-R KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 1400X3000H KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING RED TENT WITH HOOKS 1400LX3000H	A	1

CURTAIN 1400-V



CE EN1598



TR Toplam kullanılabilir genişliği 1400mm ve kalınlığı 0,4mm olan ve bir adet yeşil renkli şeritden oluşan perdedir. Her şerit altı adet sabitleme halkasına sahip olup, kenarları ısı ile kaynaklanmıştır. Perde uc uca eklenerek istenilen uzunluğa uzatılabilir

EN Green curtain composed of one piece that forms a width of 1400 x 0,4 mm, each strip is complete with 6 rings thermowelded and clip buttons along the sides. The sides can be connected to make any length.

KOD				
F11255VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	1400 mm
F11256VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	1600 mm
F11257VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	1800 mm
F11258VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2000 mm
F11259VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2200 mm
F11260VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2400 mm
F11261VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2600 mm
F11263VW	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	3000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11255VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X1400H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX1400H	A	1
F11256VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X1600H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX1600H	A	1
F11257VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X1800H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX1800H	A	1
F11258VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X2000H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX2000H	A	1
F11259VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X2200H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX2200H	A	1
F11260VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X2400H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX2400H	A	1
F11261VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X2600H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX2600H	A	1
F11263VW	CURTAIN 1400-V KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 1400X3000H DIN9 KANCALAR İLE BİRLİKTE	WELDING GREEN TENT DIN 9 WITH HOOKS 1400LX3000H	A	1

STRIP SISTEME 75




TR Kaynak perdeleri için metal sabitleme kancaları.

EN Spare hook for strip curtains

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11275	STRIP SISTEME 75 METAL KANCA	STRIP SISTEME 75 METALLIC HOOKS FOR TENT	A	10

GAZ 2000-S



TR Metal çerçeveli panel, 90°lik açılara sahip şekli ile değişik düzenlerde kullanılabilir. Tek parça perdelerle ya da perde şeritleri ile kullanıma uygundur.

EN Metal frame for multiple compositions, also forming 90 ° angles, can be used with one piece curtains or in strips.


KOD	1	2	3	4	5
F11280S	1900 mm	2000 mm	25x25x2 mm	Ø 20x2 mm	1600 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11280S	GAZ 2000 -S KORUYUCU PANEL ÇERÇEVESİ 2000X1900H	GAZ 2000-S FRAME FOR PANEL 1900HX2000L	A	1

GAZ 2000



CE EN1598




TR Metal çerçeveli panel, 90°lik açılara sahip şekli ile değişik düzenlerde kullanılabilir. Perdenin alt ve üst kısımları dikişlidir ve kanca gerektirmez.

EN Panel with a metal frame, for multiple layouts also forming angles of 90 °, the curtain with loop top and bottom does not need hooks.

KOD				
F11280R		0,4 mm	2000 mm	1900 mm
F11280V9	DIN 9	0,4 mm	2000 mm	1900 mm
F11280TR		0,4 mm	2000 mm	1600 mm
F11280TV9	DIN 9	0,4 mm	2000 mm	1600 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11280R	GAZ 2000 KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (KIRMIZI) 2000X1900H	PANEL WITH WELDING RED TENT 1900HX2000L	A	1
F11280V9	GAZ 2000 KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (YEŞİL) 2000X1900H DIN9	PANEL WITH WELDING GREEN TENT DIN 9 1900HX2000L	A	1
F11280TR	GAZ 2000 YEDEK KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 11280R	11280R REPLACEMENT WELDING RED TENT	A	1
F11280TV9	GAZ 2000 YEDEK KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 11280V9 DIN9	11280V9 REPLACEMENT WELDING GREEN TENT	A	1

ECO 1455-S



TR Metal çerçeveli panel, 90°lik açılara sahip şekli ile değişik düzenlerde kullanılabilir. Tek parça perdelerle ya da perde şeritleri ile kullanıma uygundur.

EN Metal frame for multiple compositions, also forming 90 ° angles, can be used with one piece curtains or in strips.

KOD	1	2	3	4	5
F11281S	1900 mm	1455 mm	25x25x2 mm	Ø 20x2 mm	1600 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11281S	ECO 1455-S KORUYUCU PANEL ÇERÇEVESİ 1455X1900H	ECO 1455-S FRAME FOR PANEL 1900HX1455L	A	1

ECO 1455




TR Metal çerçeveli panel, 90°lik açılara sahip şekli ile değişik düzenlerde kullanılabilir. Perdenin alt ve üst kısımları dikişlidir ve kanca gerektirmez.

EN Panel with a metal frame, for multiple layouts also forming angles of 90 °, the curtain with loop top and bottom does not need hooks.

KOD				
F11281R		0,4 mm	1455 mm	1900 mm
F11281V9	DIN 9	0,4 mm	1455 mm	1900 mm
F11281TR		0,4 mm	1455 mm	1600 mm
F11281TV9	DIN 9	0,4 mm	1455 mm	1600 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11281R	ECO 1455 TAŞINABİLİR KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (KIRMIZI) 1455X1900H	MOBILE PANEL WITH WELDING RED TENT 1900HX1455L	A	1
F11281V9	ECO 1455 TAŞINABİLİR KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (YEŞİL) 1455X1900H DIN9	MOBILE PANEL WITH WELDING GREEN TENT DIN 9 1900HX1455L	A	1
F11281TR	ECO 1455 YEDEK KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 11281R	F11281R REPLACEMENT RED TENT	A	1
F11281TV9	ECO 1455 YEDEK KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 11281V9 DIN9	F11281V9 REPLACEMENT WELDING GREEN TENT	A	1

MOB 2-S



TR Tekerlekli ve metal çerçeveli panel, tek parça perdelerle ya da perde şeritleri ile kullanıma uygundur.

EN Metal frame with wheels, can be used with one piece curtains or in strips.

KOD	1	2	3	4	5	6
F11282S	2000 mm	2000 mm	30x30x2,5 mm	Ø 30x2,5 mm	1300 mm	Ø 75 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11282S	MOB 2-S KORUYUCU PANEL ÇERÇEVESİ 2000X2000H	MOB 2 FRAME FOR MOBILE PANEL 2000HX2000L	A	1

MOB 2




TR Tekerlekli (frenli) ve metal çerçeveli panel, tek parça 2000x1600mm ebatında perde içermektedir. Kancalar dahildir.

EN Panel with a metal frame and wheels and break, includes one curtain 2000x1600 mm. Hooks included.

KOD				
F11282R		0,4 mm	2000 mm	2000 mm
F11282V9	DIN 9	0,4 mm	2000 mm	2000 mm
F11282TR		0,4 mm	2000 mm	1600 mm
F11282TV9	DIN 9	0,4 mm	2000 mm	1600 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11282R	MOB 2 TAŞINABİLİR KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (KIRMIZI) 2000X2000H	MOBILE PANEL WITH WELDING RED TENT 2000HX2000L	A	1
F11282V9	MOB 2 TAŞINABİLİR KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (YEŞİL) 2000X2000H DIN9	MOBILE PANEL WITH WELDING GREEN TENT DIN 9 2000HX2000L	A	1
F11282TR	MOB 2 YEDEK KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 11282R	F11282R REPLACEMENT WELDING RED TENT FOR PANEL	A	1
F11282TV9	MOB 2 YEDEK KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 11282V9 DIN9	F11282V9 REPLACEMENT WELDING GREEN TENT DIN 9	A	1

MOB 3-S



TR Tekerlekli, metal çerçeveli ve 1m genişliğinde iki adet ekstra kanata sahip panel, tek parça perdelerle ya da perde şeritleri ile kullanıma uygundur.

EN Metal frame with wheels and side screens of 1 m, can be used with one piece curtains or in strips.

KOD	1	2	3	4	5	6	7
F11283S	2000 mm	2000 mm	30x30x2,5 mm	Ø 30x2,5 mm	1300 mm	Ø 75 mm	1000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11283S	MOB 3-S KORUYUCU PANEL ÇERÇEVESİ 4000X2000H - 2 ADET KATLANABİLİR KANATLI	MOB 3 FRAME FOR MOBILE PANEL WITH 2 FOLDING WINGS 2000HX4000L	A	1

MOB 3



CE EN 1598



TR İki tekerlekten frenli, metal çerçeveli ve 1m genişliğinde iki adet ekstra kanata sahip panel, tek parça 4000x1600mm ebatında perde içermektedir. Kancalar dahildir.

EN Panel with metal frame and side screens of 1m. Wheels and break on 2 wheels, includes one curtain 4000x1600 mm. Hooks included.

KOD				
F11283R		0,4 mm	4000 mm	2000 mm
F11283V9	DIN 9	0,4 mm	4000 mm	2000 mm
F11283TR		0,4 mm	4000 mm	1600 mm
F11283TV9	DIN 9	0,4 mm	4000 mm	1600 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F11283R	MOB 3 TAŞINABİLİR KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (KIRMIZI)	MOBILE PANEL WITH WELDING RED TENT AND 2 FOLDING WINGS	A	1
F11283V9	MOB 3 TAŞINABİLİR KAYNAK PERDELİ KORUYUCU PANEL (YEŞİL)	MOBILE PANEL WITH WELDING GREEN TENT DIN 9 2000HX4000L	A	1
F11283TR	MOB 3 YEDEK KAYNAK PERDESİ (KIRMIZI) 11283R	F11283R WELDING RED TENT FOR PANEL	A	1
F11283TV9	MOB 3 YEDEK KAYNAK PERDESİ (YEŞİL) 11283V9 DIN9	F11283V9 REPLACEMENT WELDING GREEN TENT DIN 9	A	1



TR Bir yüzü poliüretan kaplamalı cam elyaf yangın battaniyesi. Kırmızı renk asılabilir koruyucu torbası ile birlikte.

EN Fire blanket of fiberglass, complete with red case hangable.

KOD	↓	↔	↕
F12331	0,40 kg	1000 mm	1000 mm
F12334	0,90 kg	1500 mm	1500 mm
F12335	1,20 kg	1500 mm	2000 mm
F12336	1,60 kg	2000 mm	2000 mm
F12337	2,40 kg	2000 mm	3000 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12331	VESUV ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1000X1000MM	VESUVIO COVER FIREPROOF 1000X1000MM	A	1
F12334	VESUV ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1500X1500MM	VESUVIO COVER FIREPROOF 1500X1500MM	A	1
F12335	VESUV ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1500X2000MM	VESUVIO COVER FIREPROOF 1500X2000MM	A	1
F12336	VESUV ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X2000MM	VESUVIO COVER FIREPROOF 2000X2000MM	A	1
F12337	VESUV ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X3000MM	VESUVIO COVER FIREPROOF 2000X3000MM	A	1

ETNA 650°



CE EN1049



TR Bir yüzü poliüretan kaplamalı cam elyaf
yangın battaniyesi.

EN Fiberglass blanket covered with
polyurethane on the sides

KOD	↓	↔	↑	🌡️ MAX
F12351	0,68 kg	1000 mm	1000 mm	600/700° C
F12352	1,36 kg	2000 mm	1000 mm	600/700° C
F12353	2,72 kg	2000 mm	2000 mm	600/700° C
F12354	4,08 kg	2000 mm	3000 mm	600/700° C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F12351	ETNA 650° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1000X1000MM	ETNA 650° COVER ANTIHEAT 1X1MT	A	1
F12352	ETNA 650° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X1000MM	ETNA 650° COVER ANTIHEAT 2X1MT	A	1
F12353	ETNA 650° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X2000MM	ETNA 650° COVER ANTIHEAT 2X2MT	A	1
F12354	ETNA 650° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X3000MM	ETNA 650° COVER ANTIHEAT 2X3MT	A	1

ETNA 950°



CE EN1049



TR Bir yüzü poliüretan kaplamalı cam elyaf
yangın battaniyesi.

EN Fiberglass blanket covered with
polyurethane on alla sides

KOD	↓	↔	↑	🌡️ MAX
F12361	1,13 kg	1000 mm	1000 mm	750/900° C
F12362	2,26 kg	2000 mm	1000 mm	750/900° C
F12363	4,52 kg	2000 mm	2000 mm	750/900° C
F12364	6,78 kg	2000 mm	3000 mm	750/900° C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F12361	ETNA 950° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1000X1000MM	ETNA 950° COVER ANTIHEAT 1X1MT	A	1
F12362	ETNA 950° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X1000MM	ETNA 950° COVER ANTIHEAT 2X1MT	A	1
F12363	ETNA 950° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X2000MM	ETNA 950° COVER ANTIHEAT 2X2MT	A	1
F12364	ETNA 950° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 2000X3000MM	ETNA 950° COVER ANTIHEAT 2X3MT	A	1

ETNA 1200°



CE EN1049



TR Silikon kaplı cam elyaf yangın battaniyesi.

EN Silicon fiber blanket

KOD	↓	↔	↑	MAX
F12371	1,01 kg	1000 mm	1000 mm	950/1200° C
F12372	2,02 kg	1000 mm	2000 mm	950/1200° C
F12373	6,05 kg	1800 mm	2000 mm	950/1200° C
F12374	3,02 kg	1800 mm	3000 mm	950/1200° C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12371	ETNA 1200° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 900X1000MM	ETNA 1200° COVER ANTIHEAT 0,9X2MT	A	1
F12372	ETNA 1200° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 900X2000MM	ETNA 1200° COVER ANTIHEAT 0,9X2MT	A	1
F12373	ETNA 1200° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1800X2000MM	ETNA 1200° COVER ANTIHEAT 1,8X2MT	A	1
F12374	ETNA 1200° ISIYA DAYANIKLI ÖRTÜ 1800X3000MM	ETNA 1200° COVER ANTIHEAT 1,8X3MT	B	1



TR Alev almaz seramik rulo. Cam elyaf ve/veya çelik tel ile güçlendirilmiş.

EN Ceramic/glass and/or steel/chrome fiber roll

KOD	Kg / m ³	↓	↔	↑	MAX
F12390	1120g/mq	33,6 kg	30000 mm	1000 mm	950/1200° C

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12390	VULCANO SERAMİK/CAM KUMAŞ	VULCANO TEXTILE CERAMIC/GLASS	B	30

KROZ-110



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Çift taraflı dikişli, önden cepli, otomatik ayarlanabilen nylon kayışlı deri önlük. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust leather apron with double stitching and pocket for tools, nylon laces with automatic hooks, all the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE	↔	↑↓
F12110L	L	600 mm	900 mm
F12110XL	XL	650 mm	110 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12110L	KROZ-110 DERİ ÖNLÜK	KROZ-110 CRUST LEATHER APRON 60X90	A	1
F12110XL	KROZ-110 DERİ ÖNLÜK 65X110 - GÜÇLENDİRİLMİŞ	KROZ-110 CRUST LEATHER APRON REINFORCED 65X110	A	1

KROZ-112



CE UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 2 A1



TR Önde güçlendirilmiş iki cepli, otomatik ayarlanabilen deri kayışlı deri önlük. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust leather apron reinforced with two pockets for tools, leather laces with automatic hooks, all the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE	↔	↕
F12112L	L	600 mm	900 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12112L	KROZ-112 DERİ ÖNLÜK 60X90 - CEPLİ	KROZ-112 CRUST LEATHER APRON 60X90 WITH POCKET	A	1

KROZ-114



UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 2 A1



TR Önde geniş güçlendirilmiş bölge, içi alüminize, otomatik ayarlanabilen deri kayışlı deri önlük. Dikimde kullanılan iplik Kevlar®'dır.

EN Crust leather apron with large reinforcement and a core aluminium reflective foil inside, leather laces with automatic hooks, all the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE	↔	↕
F12114L	L	600 mm	900 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12114L	KROZ-114 DERİ ÖNLÜK 60X90 - İÇİ ALÜMİNİZE	KROZ-114 APRON WITH ALUMINUM INSIDE	A	1

KROZ-116



UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 2 A1



TR Önde geniş güçlendirilmiş bölgesi, içi alüminize, otomatik ayarlanabilen deri kayışlı deri önlük. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dır.

EN Crust leather apron with a large sewn-in reinforcement, leather laces with automatic hooks, all the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE	↔	↕
F12116L	L	600 mm	900 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12116L	KROZ-116 DERİ ÖNLÜK 60X90 - GÜÇLENDİRİLMİŞ	KROZ-116 CRUST LEATHER APRON REINFORCED 60X90	A	1

KROZ-120



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Çift taraflı dikişli, önden cepli, otomatik ayarlanabilen nylon kayışlı kahverengi deri önlük. Dikimde kullanılan iplik Kevlar®'dır.

EN Crust brown leather apron double stitched pocket for tools, nylon laces harness for greater comfort with automatic hooks, all the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE	↔	↕
F12120L	L	600 mm	900 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12120L	KROZ-120 DERİ ÖNLÜK 60X90 - KAHVERENGİ	KROZ-120 BROWN CRUST LEATHER APRON 60X90	A	1

KROZ-26



UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 2 A1+A2
EN 11612 - A1+A2 B1 C4 D3 E3 F2



TR Deri başcıklı, ısıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m² ve alüminize (koruyucu filmli) önlük. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dır.

EN Apron in aluminium coated aramidic fiber 450 g/mq with leather laces. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↔	↕
F12026.L	L	600 mm	900 mm
F12026.XL	XL	700 mm	1000 mm
F12026.XXL	XXL	700 mm	1200 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12026.L	KROZ-26 ALÜMİNİZE ARAMİD ÖNLÜK 60X90	KROZ-26 ARAMIDIC AND ALUMINIZED APRON 60X90	A	1
F12026.XL	KROZ-26 ALÜMİNİZE ARAMİD ÖNLÜK 70X100	KROZ-26 ARAMIDIC AND ALUMINIZED APRON 70X100	A	1
F12026.XXL	KROZ-26 ALÜMİNİZE ARAMİD ÖNLÜK 70X120	KROZ-26 ARAMIDIC AND ALUMINIZED APRON 70X120	A	1

RUK-30



EN 531 A-B2-C2-E2
EN 470
EN 11611 - CLASSE 2 A1+A2
EN 11612 - A1+A2 B1 C4 D3 E3 F2



TR Yandan Velcro cırtlı ve alttan kayışlı, ısıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m² ve alüminize (koruyucu filmli) tozlu. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Leggings in aluminium coated aramidic fiber 450 g/mq. Lateral fastening with velcro and with a strap that goes under the shoes. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↕
F12030L	L	300 mm
F12030XL	XL	420 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12030L	RUK-30 ALÜMİNİZE ARAMİD TOZLUK 28CM	RUK-30 ARAMIDIC AND ALUMINIZED LEGGINGS 28CM	A	1
F12030XL	RUK-30 ALÜMİNİZE ARAMİD TOZLUK 42CM	ARAMIDIC AND ALUMINIZED LEGGINGS 42CM	A	1

RUK-132



EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Yandan Velcro cırtlı ve alttan kayışlı tozlu. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust leggings. Lateral Velcro fastening with an elastic that goes under the shoes. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↕
F12132L	L	300 mm
F12132XL	XL	400 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12132L	RUK-132 DERİ TOZLUK 30CM	RUK-132 CRUST LEGGINGS 30CM	A	1
F12132XL	RUK-132 DERİ TOZLUK 40CM	RUK-132 CRUST LEGGINGS 40CM	A	1

RUK-134



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1+A2



TR Herhangi bir toka yada kayış olmadan arkada yer alan metal teller ile sabitleme yapılabilen deri tozluks. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust leggings. Special fastening system with metal wire around the legs, without any laces or clasp. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↕
F12134L	L	200 mm
F12134XL	XL	400 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F12134L	RUK-134 DERİ TOZLUK 20CM - ERGONOMİK	RUK-134 CRUST LEGGINGS 20CM ERGONOMIC	A	1
F12134XL	RUK-134 DERİ TOZLUK 40CM - ERGONOMİK	RUK-134 CRUST LEGGINGS 40CM ERGONOMIC	A	1

CAP-136



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Önden Velcro cırtlı, nefes alabilen astarlı deri başlık. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust cap with front velcro fastening and transpirant lining. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↕
F12136	taglia unica/one size	350 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F12136	CUP-136 DERİ BAŞLIK - İÇİ PAMUKLU	CUP-136 CRUST CAP COTTON INSIDE	A	1

TEK-138



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Pamuklu kumaştan manşetli, dirsek kısımları lastikli deri kolluk. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust sleeves. Cotton fasteing cuff and elastic forearm. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↔
F12138	taglia unica/one size	420 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F12138	TEK-138 DERİ KOLLUK - LASTİKLİ	TEK-138 CRUST SLEEVES WITH ELASTIC	A	1

TEK-140



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Pamuklu kumaştan manşetli, dirsek kısımları kayışlı deri kolluk. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust sleeves. Cotton fasteing cuff and laces fasteing for forearms. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE	↔
F12140	taglia unica/one size	700 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	📦
F12140	TEK-140 DERİ KOLLUK - KAYIŞLI	TEK-140 CRUST SLEEVES WITH UPPER TIED	A	1

JAK-150



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1+A2



TR Otomatik ayarlanabilen nylon askılı ve arka cepli deri pantolon. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust pants with nylon straps and back pocket with automatic hooks. All the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE
F12150L	L
F12150XL	XL
F12150XXL	XXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12150L	JAK-150 DERİ PANTOLON - L BEDEN	JAK-150 CRUST TROUSERS SIZE L	A	1
F12150XL	JAK-150 DERİ PANTOLON - XL BEDEN	JAK-150 CRUST TROUSERS SIZE XL	A	1
F12150XXL	JAK-150 DERİ PANTOLON - XXL BEDEN	JAK-150 CRUST TROUSERS SIZE XXL	A	1

JAK-152



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1+A2



TR Önden komple kapalı (çıtçıtırları deri altında kapalı), yanmaz, arkası pamuklu kumaştan deri önlük ceket. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust apron/jacket on the front and fireproof cotton on the back. Covered snaps, all the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE
F12152.L	L
F12152.XL	XL
F12152.XXL	XXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12152.L	JAK-152 DERİ/PAMUKLU CEKET - L BEDEN	JAK-152 CRUST/COTTON JACKET SIZE L	A	1
F12152.XL	JAK-152 DERİ/PAMUKLU CEKET - XL BEDEN	JAK-152 CRUST/COTTON JACKET SIZE XL	A	1
F12152.XXL	JAK-152 DERİ/PAMUKLU CEKET - XXL BEDEN	JAK-152 CRUST/COTTON JACKET SIZE XXL	A	1

JAK-154



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Manşetleri lastikli, önde kapaklı iki cepli, ayrıca önden Velcro cırtlı ve çıkıtlı, boyunlu deri ceket. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust jacket with grain leather neck. Sleeves with elastic cuff, two pockets with anti spark flap and double fastening snaps and velcro. All the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE
F12154L	L
F12154XL	XL
F12154XXL	XXL
F12154XXXL	XXXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12154L	JAK-154 DERİ CEKET - L BEDEN	JAK-154 CRUST/GRAIN LEATHER JACKET SIZE L	A	1
F12154XL	JAK-154 DERİ CEKET - XL BEDEN	JAK-154 CRUST/GRAIN LEATHER JACKET SIZE XL	A	1
F12154XXL	JAK-154 DERİ CEKET - XXL BEDEN	JAK-154 CRUST/GRAIN LEATHER JACKET SIZE XXL	A	1
F12154XXXL	JAK-154 DERİ CEKET - XXXL BEDEN	JAK-154 CRUST/GRAIN LEATHER JACKET SIZE XXXL	A	1

JAK-158



EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Manşetleri lastikli, önde kapaklı iki cepli, ayrıca önden Velcro cırtlı ve çitçitli, boyunlu kahverengi deri ceket. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Crust brown jacket. Sleeves with elastic cuff, two anti spark and fireproof pockets and double fastening snaps and velcro. All the stitching yarn are in Kevlar®.



KOD	SIZE
F12158L	L
F12158XL	XL
F12158XXL	XXL
F12158XXXL	XXXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12158L	JAK-158 DERİ CEKET KAHVERENGİ - L BEDEN	JAK-158 CRUST JACKET BROWN SIZE L	A	1
F12158XL	JAK-158 DERİ CEKET KAHVERENGİ - XL BEDEN	JAK-158 CRUST JACKET BROWN SIZE XL	A	1
F12158XXL	JAK-158 DERİ CEKET KAHVERENGİ - XXL BEDEN	JAK-158 CRUST JACKET BROWN SIZE XXL	A	1
F12158XXXL	JAK-158 DERİ CEKET KAHVERENGİ - XXXL BEDEN	JAK-158 CRUST JACKET BROWN SIZE XXXL	A	1

JAK-160



EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Hafif (1,45kg) ve konforlu sarı renkli deri ceket. Sırt kısmı aleve dayanıklı mavi renk pamuklu kumaş. Kol ağzları çitçitli, iç cepli. Yaka kısmı aleve dayanıklı pamuklu kumaş astardan ve Velcro cırtlı. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Light (1,45 kg) and comfortable crust yellow jacket with fireproof cotton blue on the back. Sleeves with snap cuff, inside pocket, cotton fireproof inner collar with Velcro closure. Velcro double closure with fastening antispatter buttons. Kevlar® stitched.



KOD	SIZE
F12160L	L
F12160XL	XL
F12160XXL	XXL
F12160XXXL	XXXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12160L	JAK-160 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - L BEDEN	CRUST AND FIREPROOF COTTON JACKET JAK-160 L	A	1
F12160XL	JAK-160 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - XL BEDEN	CRUST AND FIREPROOF COTTON JACKET JAK-160 XL	A	1
F12160XXL	JAK-160 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - XXL BEDEN	CRUST AND FIREPROOF COTTON JACKET JAK-160 XXL	A	1
F12160XXXL	JAK-160 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - XXXL BEDEN	CRUST AND FIREPROOF COTTON JACKET JAK-160 XXXL	A	1

JAK-162



EN ISO 11611:07 - CLASSE 2 A1



TR Yumuşak dana derisinden imal edilen gri renkli deri ceket. Sırt kısmı aleve dayanıklı yeşil renk pamuklu kumaş. Kol ağzları lastikli, iki adet dış ve bir adet iç cepli. Yaka kısmı Velcro cırtlı. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Leather jacket cow grain gray, with cotton backing fireproof green very light and comfortable. Sleeves with elastic cuffs, restricted with two external pockets and one internal. Closing neck with Velcro. The jacket has a double button closure antiexcoriation and velcro. Kevlar® stitching yarn.



KOD	SIZE
F12162L	L
F12162XL	XL
F12162XXL	XXL
F12162XXXL	XXXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12162L	JAK-162 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - L BEDEN	JAK - 162 FULL GRAIN AND FIREPROOF COTTON JACKET SIZE L	A	1
F12162XL	JAK-162 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - XL BEDEN	JAK - 162 FULL GRAIN AND FIREPROOF COTTON JACKET SIZE XL	A	1
F12162XXL	JAK-162 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - XXL BEDEN	JAK - 162 FULL GRAIN AND FIREPROOF COTTON JACKET SIZE XXL	A	1
F12162XXXL	JAK-162 DERİ/YANMAZ PAMUKLU CEKET - XXXL BEDEN	JAK - 162 FULL GRAIN AND FIREPROOF COTTON JACKET SIZE XXXL	A	1



EN 531 A-B2-C2-E3
EN 470-1:95
EN 11611 – CLASSE 2 A1
EN 11612 - A1 B1 C4 D3 E3 F2



TR Önden Velcro cırtlı ve çıkırtılı, ısıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m² ve alüminyum silikat kaplamalı (koruyucu filmli) hakim yaka tulum. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Suit in aluminium silicate coated aramidic fibre fabric 450 g/mq, central closing with velcro and dot buttons faced in aluminium silicate coated aramidic fabric, mandarin collar. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	SIZE
F12602.M	M
F12602.L	L
F12602.XL	XL
F12602.XXL	XXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12602.M	KIS-02 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - M BEDEN	KIS-02 ALUMINIZED ARAMID SUIT SIZE M	B	1
F12602.L	KIS-02 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - L BEDEN	KIS-02 ALUMINIZED ARAMID SUIT SIZE L	B	1
F12602.XL	KIS-02 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - XL BEDEN	KIS-02 ALUMINIZED ARAMID SUIT SIZE XL	B	1
F12602.XXL	KIS-02 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - XXL BEDEN	KIS-02 ALUMINIZED ARAMID SUIT SIZE XXL	B	1

KIS-04



EN 531 A-B2-C2-E3
EN 470-1:95
EN 11611 – CLASSE 2 A1
EN 11612 - A1 B1 C4 D3 E3 F2



TR Isıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m² ve alüminyum silikat kaplamalı (koruyucu filmli) pantolon. Daha konforlu kullanım için bileklerden Velcro cırtlar ile sabitleme imkanı. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Safety pants in aluminium silicate coated aramidic fibre fabric 450g/mq with lateral opening at the ankles with Velcro closing for a better fit. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	SIZE
F12604.M	M
F12604.L	L
F12604.XL	XL
F12604.XXL	XXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12604.M	KIS-04 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - M BEDEN	KIS-04 ALUMINIZED ARAMID TROUSERS SIZE M	B	1
F12604.L	KIS-04 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - L BEDEN	KIS-04 ALUMINIZED ARAMID TROUSERS SIZE L	B	1
F12604.XL	KIS-04 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - XL BEDEN	KIS-04 ALUMINIZED ARAMID TROUSERS SIZE XL	B	1
F12604.XXL	KIS-04 ALÜMİNİZE ARAMİD TULUM - XXL BEDEN	KIS-04 ALUMINIZED ARAMID TROUSERS SIZE XXL	B	1



EN 531 A-B2-C2-E3
EN 470-1:95
EN 11611 – CLASSE 2 A1
EN 11612 - A1 B1 C4 D3 E3 F2



TR Önden Velcro cırtlı ve çıtçıtı, ısıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m² ve alüminyum silikat kaplamalı (koruyucu filmli) hakim yaka ceket. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Jacket in aluminium silicate coated aramidic fibre fabric 450 g/mq, central closing with velcro and dot buttons faced in aluminium silicate coated aramidic fabric, mandarin collar. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	SIZE
F12607.M	M
F12607.L	L
F12607.XL	XL
F12607.XXL	XXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12607.M	KIS-07 ALÜMİNİZE ARAMİD CEKET - M BEDEN	KIS-07 ALUMINIZED ARAMID JACKET SIZE M	B	1
F12607.L	KIS-07 ALÜMİNİZE ARAMİD CEKET - L BEDEN	KIS-07 ALUMINIZED ARAMID JACKET SIZE L	B	1
F12607.XL	KIS-07 ALÜMİNİZE ARAMİD CEKET - XL BEDEN	KIS-07 ALUMINIZED ARAMID JACKET SIZE XL	B	1
F12607.XXL	KIS-07 ALÜMİNİZE ARAMİD CEKET - XXL BEDEN	KIS-07 ALUMINIZED ARAMID JACKET SIZE XXL	B	1

KIS-09



EN 531 A-B2-C2-E3

EN 470-1:95

EN 11611 – CLASSE 2 A1

EN 11612 - A1 B1 C4 D3 E3 F2



TR Önden Velcro cırtlı ve çıtçıtılı, ısıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m² ve alüminyum silikat kaplamalı (koruyucu filmli) hakim yaka pardesü. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Coat in aluminium silicate coated aramidic fibre fabric 450 g/mq, central closing with velcro and dot buttons faced in aluminium silicate coated aramidic fabric, mandarin collar. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	SIZE
F12609.M	M
F12609.L	L
F12609.XL	XL
F12609.XXL	XXL

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12609.M	KIS-09 ALÜMİNİZE ARAMİD PARDESÜ - M BEDEN	KIS-09 ALUMINIZED ARAMID COAT SIZE M	B	1
F12609.L	KIS-09 ALÜMİNİZE ARAMİD PARDESÜ - L BEDEN	KIS-09 ALUMINIZED ARAMID COAT SIZE L	B	1
F12609.XL	KIS-09 ALÜMİNİZE ARAMİD PARDESÜ - XL BEDEN	KIS-09 ALUMINIZED ARAMID COAT SIZE XL	B	1
F12609.XXL	KIS-09 ALÜMİNİZE ARAMİD PARDESÜ - XXL BEDEN	KIS-09 ALUMINIZED ARAMID COAT SIZE XXL	B	1

KIS-11



EN 531 A-B2-C2-E3
EN 470-1:95
EN 11611 – CLASSE 2 A1
EN 11612 - A1 B1 C4 D3 E3 F2



TR Isıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 450gr/m², alüminyum silikat kaplamalı (koruyucu filmli) ve polikarbonat vizörlü başlık. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Cap in aramidic aluminized fiber 450g/mq, with polycharbonate visor. All the stitching yarn are in Kevlar®.

KOD	SIZE
F12611	taglia unica/one size

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12611	KIS-11 ALÜMİNİZE ARAMİD BAŞLIK - POLİKARBONAT VİZÖRLÜ	KIS-11 ALUMINIZED ARAMID CAP WITH POLYCARBONATE SCREEN	B	1

CAP-62



NO DPI



TR Başınızı kirden ve tozdan korumak için hijyenik başlık.

EN Hygienic cap for head protection from dust and dirt.

KOD	SIZE	
F12062	taglia unica/one size	300 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12062	CAP-62 MAVİ PAMUKLU BAŞLIK	CAP-62 BLUE COTTON CAP	A	5

CAP-63



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 1 A1+A2



TR Dıştan dikişli, yanmaz, yüksek kaliteli pamuklu başlık. Önden ayarlanabilir Velcro cırtlı sabitleme. Başınızı kaynak esnasında sıçrayan küçük metal eriyiklerinden korur.

EN Fireproof cotton cap with external stitching, top-quality cotton. Front fastening with adjustable velcro. Protects the head against small drops of molten metal during welding.

KOD	SIZE	
F12063	taglia unica/one size	300 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12063	CAP-63 PAMUKLU/PROBAN® YANMAZ BAŞLIK	CAP-63 COTTON /PROBAN® FIREPROOF CAP	A	5

CAP-64



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 1 A1+A2



TR Ters dikişli, yanmaz, yüksek kaliteli pamuklu başlık. Önden ayarlanabilir Velcro cırtlı sabitleme. Başınızı kaynak esnasında sıçrayan küçük metal eriyiklerinden korur.

EN Cap in cotton with stitching reversed, top-quality cotton. Front fastening with adjustable velcro. Protects the head against small drops of molten metal during welding.

KOD	SIZE	
F12064	taglia unica/one size	300 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12064	CAP-64 PAMUKLU/PROBAN® YANMAZ BAŞLIK	CAP-64 COTTON /PROBAN® FIREPROOF CAP	A	5

CAP-66



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 1 A1+A2



TR Ters dikişli, yanmaz, yüksek kaliteli pamuklu başlık. Önden ayarlanabilir Velcro cırtlı sabitleme. Başınızı kaynak esnasında sıçrayan küçük metal eriyiklerinden korur.

EN Cap in cotton with stitching reversed, top-quality cotton. Front fastening with adjustable velcro. Protects the head against small drops of molten metal during welding.

KOD	SIZE	
F12066	taglia unica/one size	350 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12066	CAP-66 PAMUKLU/PROBAN® YANMAZ BAŞLIK - BOYUN KORUMALI	CAP-66 COTTON /PROBAN® FIREPROOF CAP WITH NECK PROTECTION	A	5

CAP-68



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 1 A1+A2



TR Ters dikişli, yanmaz, yüksek kaliteli pamuklu başlık. Önden ayarlanabilir Velcro cırtlı sabitleme. Başınızı kaynak esnasında sıçrayan küçük metal eriyiklerinden korur.

EN Cap in cotton with stitching reversed, top-quality cotton. Front fastening with adjustable velcro. Protects the head against small drops of molten metal during welding.

KOD	SIZE		
F12068	taglia unica/one size	550 mm	450 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12068	CAP-68 PAMUKLU/PROBAN® YANMAZ BAŞLIK - BOYUN VE OMUZ KORUMALI	CAP-68 COTTON /PROBAN® FIREPROOF CAP WITH NECK AND SHOULDERS PROTECTION	A	5

CAP-69



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 1 A1+A2



TR Ters dikişli, yanmaz, yüksek kaliteli pamuklu başlık. Önden ayarlanabilir Velcro cırtlı sabitleme. Başınızı kaynak esnasında sıçrayan küçük metal eriyiklerinden korur.

EN Cap in cotton with stitching reversed, top-quality cotton. Front fastening with adjustable velcro. Protects the head against small drops of molten metal during welding.

KOD	SIZE	
F12069	taglia unica/one size	450 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12069	CAP-69 PAMUKLU/PROBAN® YANMAZ BAŞLIK - BOYUN VE OMUZ KORUMALI	CAP-69 COTTON /PROBAN® FIREPROOF CAP WITH NECK AND SHOULDERS PROTECTION	A	5

CAP-70



CE EN ISO 11611:07 - CLASSE 1 A1+A2



TR Yüksek kaliteli pamuktan üretilen, esnek lastikli kolluk. Kollarınızı kaynak esnasında sıçrayan küçük metal eriyiklerinden korur.

EN Sleeves with elastic fastening, top-quality cotton. Protects the head against small drops of molten metal during welding.

KOD	SIZE	
F12070	taglia unica/one size	500 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12070	CAP-70 PAMUKLU/PROBAN® YANMAZ KOLLUK	CAP-70 COTTON/PROBAN® FIREPROOF SLEEVES	A	5

PILLOW



NO DPI

TR Dizlerinizi koruyan deri yastık.

EN Crust pillow, helps in the work in kneeling positions and harsh



KOD		
F12095	400 mm	400 mm

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12095	PILLOW DERİ YASTIK 400X400	PILLOW CRUST CUSHION 400X400	B	1

KP-98



NO DPI

**TR** Poliüretan diz koruyucu.**EN** Polyurethane knee protection

KOD	SIZE
F12098	taglia unica/one size

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12098	KP-98 DİZ KORUYUCU - POLİÜRETAN	KP-98 KNEE PROTECTION IN POLYURETHANE	A	1

KP-102



NO DPI

**TR** Yumuşak pedli ve güçlendirilmiş plastik dış destekli diz koruyucu.**EN** Plastic knee protection with soft padding and reinforcement for plastic kneecap

KOD	SIZE
F12099	taglia unica/one size

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12099	KP-102 DOLGULU DİZ KORUYUCU	KP-102 FILLED KNEE PROTECTION	A	1

KP 109



NO DPI



TR Çift taraflı yumuşak pedli, son derece konforlu plastik diz koruyucu. Lastikli bağları Velcro cırtlı.

EN Plastic knee protection with doubled soft padding very comfortable. Elastic laces with velcro.

KOD	SIZE
F12101	taglia unica/one size

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12101	KP-109 DOLGULU DİZ KORUYUCU	KP-109 FILLED KNEE PROTECTION	A	1

KP 109-S



NO DPI



TR Çift taraflı yumuşak pedli, son derece konforlu, dış kısmı kaynakçılar için özel tasarlanmış deri muhafazalı plastik diz koruyucu. Lastikli bağları Velcro cırtlı.

EN Plastic knee protection with doubled soft padding very comfortable, crust leather cover specific for welders. Elastic laces with velcro.

KOD	SIZE
F12102	taglia unica/one size

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F12102	KP-109-S DERİ KAPLAMALI DOLGULU DİZ KORUYUCU	KP-109-S CRUST AND FILLED KNEE PROTECTION	A	1

TUTA



UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 1-A1
UNI EN ISO 11612:09 A1-B1-C1-E1-F1
UNI EN 340:04



TR Önden fermuarlı tulum. Fermuar üstü çitçit kapaklı. Beli lastikli, çitçit kapaklı birer adet göğüs ve arka cebi. Yandan iki cep. Manşetler lastikli. Aleve dayanıklı %100 pamuklu kumaş 340gr/m².

EN Overalls with zip covered by flap fastened with covered snaps. Elastic back waist, a pocket at chest and back pocket covered by flap fastened with covered snaps, two vertical pockets on the hip and elasticized cuff. Cotton 100% fabric with fireproof treatment 340g/m²

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F28602.48	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 48)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 48	A	1
F28602.50	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 50)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 50	A	1
F28602.52	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 52)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 52	A	1
F28602.54	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 54)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 54	A	1
F28602.56	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 56)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 56	A	1
F28602.58	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 58)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 58	A	1
F28602.60	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 60)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 60	A	1
F28602.62	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 62)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 62	A	1
F28602.64	TUTA TULUM MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 64)	OVERALL BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 64	A	1



UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 1+A1
UNI EN ISO 11612:09 - A1-B1-C1-E1-F1
UNI EN 340:04



TR Önden fermuarlı ceket. Fermuar üstü
çıtçıt kapaklı. Çıtçıt kapaklı iki adet göğüs
cebi. Manşetler lastikli. Aleve dayanıklı %100
pamuklu kumaş 340gr/m².

EN Proban® cotton jacket with zip and
buttons, two covered chest pockets with
fastener buttons. Elasticated cuffs. 100%
cotton with fire retardant treatment 340 g/340
g/m2.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F28603.46	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 46)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 46	A	1
F28603.48	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 48)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 48	A	1
F28603.50	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 50)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 50	A	1
F28603.52	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 52)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 52	A	1
F28603.54	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 54)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 54	A	1
F28603.56	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 56)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 56	A	1
F28603.58	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 58)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 58	A	1
F28603.60	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 60)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 60	A	1
F28603.62	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 62)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 62	A	1
F28603.64	JAK CEKET MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 64)	JACKET BLUE4000 EN470-1 EN531 EN340 SIZE 64	A	1

PANTALONE



UNI EN ISO 11611:08 - CLASSE 1+A1
UNI EN ISO 11612:09 – A1-B1-C1-E1-F1
UNI EN 340:04



TR Fermuarlı, beli lastikli, yandan iki cepli, çitçit kapaklı arka cepli pantolon. Aleve dayanıklı %100 pamuklu kumaş 340gr/m².

EN Throusears with elasticated hip, central covered zip, hip side vertical pockets, plus back covered pocket with covered fastener buttons. 100% cotton with fire retardant treatmetn 340 g/m2.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F28604.46	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 46)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 46	A	1
F28604.48	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 48)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 48	A	1
F28604.50	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 50)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 50	A	1
F28604.52	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 52)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 52	A	1
F28604.54	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 54)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 54	A	1
F28604.56	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 56)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 56	A	1
F28604.58	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 58)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 58	A	1
F28604.60	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 60)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 60	A	1
F28604.62	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 62)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 62	A	1
F28604.64	PANTALONE PANTOLON MAVİ EN470-1 EN531 EN340 (BEDEN 64)	TROUSERS BLUE4000 EN470-1 EN531 EN 340 SIZE 64	A	1

CONFORT TOP



CE EN 388:2003 - 3123



SIZE
ITALY

TR Yüksek kaliteli grain (tüy kısmı işlenmiş) deri eldiven. Biyeli manşet.

EN Top quality grain leather glove, hemmed cuffs and open thumb.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20004.7	CONFORT TOP DERİ ELDİVEN - NO.7	CONFORT TOP GRAIN LEATHER GLOVE	A	12
F20004.8	CONFORT TOP DERİ ELDİVEN - NO.8	CONFORT TOP GRAIN LEATHER GLOVE	A	12
F20004.9	CONFORT TOP DERİ ELDİVEN - NO.9	CONFORT TOP GRAIN LEATHER GLOVE	A	12
F20004.10	CONFORT TOP DERİ ELDİVEN - NO.10	CONFORT TOP GRAIN LEATHER GLOVE	A	12

CONFORT



CE EN 388:2003 - 3123



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş) deri eldiven. Biyeli manşet.

EN Grain leather glove, hemmed cuffs and open thumb.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20004E8	CONFORT DERİ ELDİVEN - NO.8	CONFORT GRAIN LEATHER GLOVE	A	12
F20004E9	CONFORT DERİ ELDİVEN - NO.9	CONFORT GRAIN LEATHER GLOVE	A	12
F20004E10	CONFORT DERİ ELDİVEN - NO.10	CONFORT GRAIN LEATHER GLOVE	A	12

PROTECTION



CE EN 388:2003 - 3123



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi) deri eldiven. Dirsek kısmı kayış destekli ve manşet crust (ara kurutmalı) deri.

EN Cow grain leather 5 fingers glove with crust leather sleeves with supporting laces

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20008.9	PROTECTION DERİ ELDİVEN - NO.9	PROTECTION GLOVE - GRAIN LEATHER SLEEVE - SIZE 9	A	1
F20008.10	PROTECTION DERİ ELDİVEN - NO.10	PROTECTION GLOVE - GRAIN LEATHER SLEEVE - SIZE 10	A	1

MIX TOP



CE EN 388:2003 - 3123



**SIZE
ITALY**

TR Avuç içi grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi), dış kısmı crust (ara kurutmalı) deri eldiven. Biyeli manşet.

EN Top quality cow grain leather 5 fingers glove with crust leather back, hemmed cuffs and open thumb.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20023.8	MIX TOP DERİ ELDİVEN - NO.8	MIX TOP GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE	A	12
F20023.9	MIX TOP DERİ ELDİVEN - NO.9	MIX TOP GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE	A	12
F20023.10	MIX TOP DERİ ELDİVEN - NO.10	MIX TOP GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE	A	12

MIX



CE EN 388:2003 - 3123



TR Avuç içi grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi), dış kısmı crust (ara kurutmalı) deri eldiven. Biyeli manşet.

EN Cow grain leather 5 fingers glove with crust leather back, hemmed cuffs and open thumb.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20023E8	MIX DERİ ELĐVEN - NO.8	MIX GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE	A	12
F20023E9	MIX DERİ ELĐVEN - NO.9	MIX GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE	A	12
F20023E10	MIX DERİ ELĐVEN - NO.10	MIX GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE	A	12

CARPENTER



CE EN 388:2003 - 4143



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi) eldiven. Manşet 7cm crust (ara kurutmalı) deri.

EN Cow grain leather 5 fingers glove with crust leather 7 cm. sleeve.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20034.10	CARPENTER DERİ ELĐVEN - MANŞET 7CM - NO.10	CARPENTER SPLIT LEATHER GLOVE - CUFF 7CM	A	12

PALM



CE EN 388:2003 – 2142



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi) eldiven. Manşet 7cm crust (ara kurutmalı) deri.

EN Cow grain leather 5 fingers glove with crust leather 7 cm. sleeve. Palm external reinforcement.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20038.10	PALM DERİ EL DİVEN - GÜÇLENDİRİLMİŞ AVUÇ İÇİ - MANŞET 7CM - NO.10	PALM SPLIT LEATHER GLOVE REINFORCED PALM - CUFF 7CM	A	12

CARPENTER HI



CE EN 388:2003 – 4143



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi) eldiven. Manşet 15cm crust (ara kurutmalı) deri.

EN Cow grain leather 5 fingers glove with crust leather 15 cm. sleeve.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20039.10	CARPENTER HI DERİ EL DİVEN - MANŞET 15CM - NO.10	CARPENTER HI SPLIT LEATHER GLOVE - CUFF 15CM	A	12

PALM HI



CE EN 388:2003 – 4244



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi) eldiven. Manşet 7cm crust (ara kurutmalı) deri. Avuç içi dıştan güçlendirilmiş.

EN Cow grain leather 5 fingers glove with reinforced palm and crust leather 15 cm. sleeve. Palm external reinforcement.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20040.10	PALM HI DERİ ELĐVEN - GÜÇLENDİRİLMİŞ AVUÇ İÇİ - MANŞET 15CM - NO.10	PALM HI SPLIT LEATHER GLOVE REINFORCED PALM - CUFF 15CM	A	12

WELDER-B



CE EN 388 - 4244
EN 407 – 42XX4X



TR Doğal renkli crust (ara kurutmalı) inek derisi eldiven. Manşet 15cm crust deri. İç kısımda pamuklu astar.

EN Cow natural-colour crust leather 5 fingers glove with internal cotton padding and crust leather 15 cm. sleeve.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20050B	WELDER-B DERİ ELĐVEN - ASTARLI - NO.10	WELDER-B SPLIT LEATHER GLOVE WITH LINING WHITE SIZE 10	A	12

WELDER-R



CE EN 388 - 4143
EN 407 - 41XXXX



TR Kırmızı renk crust (ara kurutmalı) inek derisi eldiven. Manşet 15cm crust deri. İç kısımda pamuklu astar.

EN Cow red crust leather 5 fingers glove with internal cotton padding and crust leather 15 cm. sleeve.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20050R	WELDER-R DERİ ELDİVEN - ASTARLI - NO.10	WELDER-R SPLIT LEATHER GLOVE WITH LINING RED SIZE 10	A	12

WELDER-V



CE EN 388 - 3143



TR Yeşil renk crust (ara kurutmalı) inek derisi eldiven. Manşet 15cm crust deri. İç kısımda pamuklu astar.

EN Cow green crust leather 5 fingers glove with internal cotton padding and crust leather 15 cm. sleeve.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20050V	WELDER-V DERİ ELDİVEN - ASTARLI - NO.10	WELDER-V SPLIT LEATHER GLOVE WITH LINING GREEN SIZE 10	A	12

UNIVERSAL



CE EN 388 – 3243



TR Üst kısmı pamuklu kumaştan mamul crust (ara kurutmalı) inek derisi eldiven. Manşet 7cm crust deri. Avuç içi, işaret parmağı ve baş parmak kısmı güçlendirilmiş.

EN Cow crust leather 5 fingers glove, cotton back and 7 cm. Sleeve, crust leather reinforced palm, index and thumb.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20126.10	UNIVERSAL DERİ ELDİVEN KANVAS MANŞETLİ - NO.10	UNIVERSAL SPLIT LEATHER GLOVE WITH CANVAS CUFF	A	12

CONFORT HI WELD



CE EN 388 - 3123
EN 420
EN 12477:2001+A1:2005 Type A – 413X4X



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi), manşetleri 15cm deri eldiven. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Cow grain leather 5 fingers glove, 15 cm. Sleeve, Kevlar® seams.



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20105.9	CONFORT HI WELD DERİ ELDİVEN - MANŞET 15CM - NO.9	CONFORT HI WELD GRAIN LEATHER GLOVE - CUFF 15CM	A	12
F20105.10	CONFORT HI WELD DERİ ELDİVEN - MANŞET 15CM - NO.10	CONFORT HI WELD GRAIN LEATHER GLOVE - CUFF 15CM - ITALIAN TOP	A	12

GOLD TIG WELD



CE EN 388 - 2111
EN 420
EN 12477:2001+A1:2005 Type A – 412X4X



TR Grain (tüy kısmı işlenmiş koyun derisi), manşetleri 15cm deri eldiven. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir. TIG kaynağı için tavsiye edilen üründür.

EN Sheep grain leather 5 fingers glove, 15 cm. sleeve, Kevlar® seams. Recommended for TIG welding.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20116.9	GOLD TIG WELD DERİ ELDİVEN - MANŞET 15CM - NO.9	GOLD TIG WELD GRAIN SHEEP LEATHER GLOVE CUFF 15CM	A	12
F20116.10	GOLD TIG WELD DERİ ELDİVEN - MANŞET 15CM - NO.10	GOLD TIG WELD GRAIN SHEEP LEATHER GLOVE CUFF 15CM	A	12

MIX HI WELD



CE EN 388 - 3123
EN 420
EN 12477:2001+A1:2005 Type A – 412X4X



TR Avuç içi grain (tüy kısmı işlenmiş inek derisi), dış kısmı crust (ara kurutmalı) ve manşetleri 15cm deri eldiven. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Cow grain leather 5 fingers glove, grain leather back and 15 cm. sleeve, Kevlar® seams.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20127.10	MIX HI WELD DERİ ELDİVEN - MANŞET 14CM - NO.10	MIX HI WELD GRAIN/SPLIT LEATHER GLOVE - CUFF 14CM	A	12

CARPENTER HI WELD



CE EN 388 – 3133
EN 420
EN 12477:2001+A1:2005 Type A – 412X4X



TR Avuç içi crust (ara kurutmalı inek derisi), dış kısmı grain (tüy kısmı işlenmiş) ve manşetleri 15cm deri eldiven. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Cow crust leather 5 fingers glove, grain leather 15 cm. sleeve, Kevlar® seams.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20139.10	CARPENTER HI WELD DERİ ELDİVEN - MANŞET 15CM - NO.10	CARPENTER HI WELD SPLIT LEATHER GLOVE - CUFF 15CM	A	12

WELDER-KB



CE EN 388 - 4143
EN 12477:2005 Type A+B 413X4X



TR Mavi renk crust (ara kurutmalı inek derisi) deri eldiven. İçi komple pamuklu astar. Avuç içi ve baş parmak kıvrımı sarı renk crust deri ile güçlendirilmiş. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN Cow blue crust leather 5 fingers glove with complete internal cotton padding , yellow crust leather palm and thumb fold reinforcement, Kevlar® seams.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20150.10	WELDER-KB DERİ ELDİVEN - NO.10	WELDER-KB WELDING GLOVE	A	12

THERMAL GOLD HI



CE EN 388 - 2143
EN 407 - 434241



TR Kırmızı renk ısıya dayanıklı 1.4mm kalınlığında yarma deri eldiven. Spun-bonded (dokumasız) TNT kumaş 180gr/m² ile astarlanmış. Avuç içi parçalı olarak güçlendirilmiş yarma deriden imal edilmiştir. Manşetler ısıya dayanıklı yarma deridir. Dikimde kullanılır

EN 5-finger glove entirely in lobster red/ straw colour heat-resistant split leather mm 1.4 lined with fireproof spun-bonded TNT fabric 180g/mq, palm partially reinforced in heat-resistant split leather, gauntlet cuff in heat-resistant split leather. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20082.10	THERMAL GOLD HI ISIYA DİRENÇLİ DERİ ELDİVEN ASTARLI - MANŞET 15CM - NO.10	THERMAL GOLD HI SPLIT LEATHER THERMIC AND LINING GLOVE - CUFF 15CM	A	1
F20083.10	THERMAL GOLD HI ISIYA DİRENÇLİ DERİ ELDİVEN ASTARLI - MANŞET 25CM - NO.10	THERMAL GOLD HI SPLIT LEATHER THERMIC AND LINING GLOVE - CUFF 25CM	A	1

THERMAL CONFORT



CE EN 388 - 2143
EN 407 - 434241



TR Kırmızı renk ısıya dayanıklı 1.4mm kalınlığında yarma deri eldiven. Spun-bonded (dokumasız) TNT kumaş 180gr/m² ile astarlanmış. Avuç içi parçalı olarak güçlendirilmiş yarma deriden imal edilmiştir. Manşetler ısıya dayanıklı yarma deridir. Dikimde kullanılır

EN 5-finger glove entirely in lobster red/ straw colour heat-resistant split leather mm 1.4 lined with fireproof spun-bonded TNT fabric 180g/mq, palm partially reinforced in heat-resistant split leather, gauntlet cuff in heat-resistant split leather. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20084.10	THERMAL CONFORT ISIYA DİRENÇLİ DERİ ELDİVEN ASTARLI - MANŞET 25CM - NO.10	THERMAL GOLD HI SPLIT LEATHER THERMIC AND LINING GLOVE - CUFF 25CM	A	1

REFLECT



CE EN 388 - 2143
EN 407 - 434241



TR Komple üstü aleve dayanıklı alüminyum silikat kaplamalı kumaştan 180gr/m², avuç içi ise 1.4mm kalınlığında yarma deriden mamul komple astarlı deri eldiven. Dikimde kullanılan dikişler Kevlar®'dır.

EN 5-finger glove, palm in natural shoulder-split leather thickness about mm 1.4 and back in aluminium silicate coated fabric, gauntlet cuff on palm side in natural shoulder split leather, back entirely in aluminium silicate coated fabric lined in fireproof TNT fabric 180 g/mq. All stitching in Kevlar® thread. Length 33 cm.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20085.10	REFLECT DERİ ELDİVEN - ALÜMİNİZE - FULL ASTARLI - NO.10	REFLECT SPLIT LEATHER AND ALUMINIZED GLOVE FULL LINING	A	1

REFLECT HI



CE EN 388 - 2143
EN 407 - 434241



TR Komple üstü aleve dayanıklı alüminyum silikat kaplamalı kumaştan 180gr/m², avuç içi ise 1.4mm kalınlığında yarma deriden mamul komple astarlı deri eldiven. Dikimde kullanılan dikişler Kevlar®'dır.

EN 5-finger glove, palm in natural shoulder-split leather thickness about mm 1.4 and back in aluminium silicate coated fabric, gauntlet cuff on palm side in natural shoulder split leather, back entirely in aluminium silicate coated fabric lined in fireproof TNT fabric 180 g/mq. All stitching in Kevlar® thread. Length 43 cm.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20086.10	REFLECT HI DERİ ELDİVEN - ALÜMİNİZE - FULL ASTARLI - MANŞET 25CM - NO.10	REFLECT HI SPLIT LEATHER AND ALUMINIZED GLOVE FULL LINING - CUFF 25CM	A	1

OVEN



CE EN 388 - 3343
EN 407 - 423X3X



TR Isıya dayanıklı güçlü sentetik lifli (aramidik) 480gr/m² ve spun-bonded (dokumasız) TNT kumaş 180gr/m² Spun-bonded (dokumasız) TNT kumaş 180gr/m² ile astarlanmış koruyucu eldiven. Dikimde kullanılan iplik Kevlar® dir.

EN 5-finger glove entirely in aramidic fibre 480g/q lined in fireproof TNT fabric 180g/mq. All stitching in Kevlar® thread.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F20070.10	OVEN ARAMİD ELDİVEN - MANŞET 7CM - NO.10	OVEN ARAMID GLOVE - CUFF 7CM SIZE 10	A	1
F20072.10	OVEN ARAMİD ELDİVEN - MANŞET 15CM - NO.10	OVEN ARAMID GLOVE - CUFF 15CM	A	1

PK106



CE EN 352-1



TR Hafif, ayarlanabilir, yumuşak pedli, 360° dönebilen gürültü önleyici kulaklık.

EN Antinoise 360° rotating earmuff, very light, adjustable bow, comfortable padding.

KOD		
F23010	161 g	SNR 25dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23010	PK106 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK	PK106 ANTINOISE EARMUFF	B	10

PK107



TR Oynar başlıklı, ayarlanabilir gürültü önleyici kulaklık.

EN Antinoise folding earmuff, with adjustable bow.

KOD		
F23018	191 g	SNR 26dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23018	PK107 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK - KATLANABİLİR	PK107 ANTINOISE FOLDING EARMUFF	B	10

PK167-56



TR Baretler için özel bağlantı aparatına sahip gürültü önleyici kulaklık.

EN Antinoise earmuff for helmets, with specific connection for helmets.

KOD		
F23020	276 g	SNR 23dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23020	PK167-56 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK - BARET İÇİN	PK167-56 ANTINOISE EARMUFF FOR HELMET	B	10

EAR- CAPS



CE EN 352-2



TR Poliüretan köpükten üretilen taç şeklinde birbirine bağlantılı kulak tıkacı.

EN Plastic banded earplug with polyurethane ear caps.

KOD		
F23574	8 g	SNR 23dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23574	EAR-CAPS EC-01-000 KULAK TIKACI - TAÇLI	EAR-CAPS EC-01-000 BANDED EARPLUG	A	10

ES 01-300



CE EN 352-2



TR Poliüretan köpükten üretilen yedek kulak tıkacı. EAR-CAPS modeli için.

EN Polyurethane spare ear caps for EAR-CAPS.

KOD		
F23574R		SNR 23dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23574R	EAR-CAPS ES-01-300 YEDEK KULAK TIKACI	EAR CAPS ES-01-300 REPLACEMENT PACK 10PCS	A	1

MASTER PLUGS



TR Poliüretan köpükten üretilen kulak tıkacı. 250 adetlik karton kutu şeklinde tedarik edilmektedir.

EN Polyurethane foam ear caps, supplied in carton dispenser containing 250 pairs.

KOD

F23052



SNR 32dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23052	MASTER PLUGS KULAK TIKACI (250 AD.)	MASTER PLUGS EARPLUGS PACK 250PCS	A	1

EAR-CLASSIC



TR Poliüretan köpükten üretilen kulak tıkacı. 250 adetlik karton kutu şeklinde tedarik edilmektedir.

EN Polyurethane foam ear caps, supplied in carton dispenser containing 250 pairs.

CODEKOD

F23572



SNR 28dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23572	EAR-CLASSIC PP0-01-002 KULAK TIKACI (250 AD.)	EAR CLASSIC PP-01-002 EARPLUGS PACK 250PCS	A	1

1100



CE EN 352-2



TR Poliüretan köpükten üretilen kulak tıkacı. 200 adetlik karton kutu şeklinde tedarik edilmektedir.

EN Polyurethane foam ear caps, supplied in carton dispenser containing 200 pairs.

KOD

F23310



SNR 37dB

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F23310	1100 3M® KULAK TIKACI (200 AD.)	1100 3M® EARPLUGS PACK 200PCS	A	1

DM-2100



CE EN 149:2001+A1:2009 – FFP1D



TR Toksik olmayan tozlara, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan konik şekilli FFP1D ventilsiz yüz maskesi. Dolomit testinden %94 filtreleme verimliliği ile geçmiştir. Düşük nefes alma direnci ile birlikte güçlü güvenilir yapısı vardır. Burun bölgenizi incitmeyen sentetik kauçuktan üretilen yumuşak destek parçası vardır. Latex içermez.

EN FFP1D cup-shaped mask without valve, suitable for protection against solid and liquid aerosol, non toxic dusts. Our mask have passed the test “D” with 94% filtration efficiency, less breath resistance and more durability. Soft holding seal in the nose area, made of syntetic rubber. No latex.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F25106	DM-2100 MASKE FFP1D - VENTİLSİZ	DM-2100 - FFP1D CUP-SHAPED MASK WITHOUT VALVE	A	20

DM-2100V



CE EN 149:2001+A1:2009 – FFP1D



TR Toksik olmayan tozlara, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan konik şekilli FFP1D ventilli yüz maskesi. Dolomit testinden %94 filtreleme verimliliği ile geçmiştir. Düşük nefes alma direnci ile birlikte güçlü güvenilir yapısı vardır. Burun bölgenizi incitmeyen sentetik kauçuktan üretilen yumuşak destek parçası vardır. Latex içermez.

EN FFP1D cup-shaped mask with expiration valve, suitable for protection against solid and liquid aerosol, non toxic dusts. Our mask have passed the test "D" with 94% filtration efficiency, less breath resistance and more durability. Soft holding seal in the nose area, made of syntetic rubber. No latex.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F25108	DM-2100V MASKE FFP1D - VENTİLLİ	DM-2100V - FFP1D CUP-SHAPED MASK WITH VALVE	A	10

DM-2200



CE EN 149:2001+A1:2009 – FFP1D



TR Orta-düşük toksik toz ve dumanlara, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan konik şekilli FFP2D ventilsiz yüz maskesi. Dolomit testinden %94 filtreleme verimliliği ile geçmiştir. Düşük nefes alma direnci ile birlikte güçlü güvenilir yapısı vardır. Burun bölgenizi incitmeyen sentetik kauçuktan üretilen yumuşak destek parçası vardır. Latex içermez.

EN FFP2D cup-shaped mask, suitable for protection against solid and liquid aerosol, medium-low toxic dusts and smokes. Our mask have passed the test "D" with 94% filtration efficiency, less breath resistance and more durability. Soft holding seal in the nose area, made of syntetic rubber. No latex.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F25112	DM-2200 MASKE FFP2D - VENTİLSİZ	DM-2200 - FFP2D CUP-SHAPED MASK WITHOUT VALVE	A	20

DM-2200V



CE EN 149:2001+A1:2009 – FFP2D



TR Orta-düşük toksik toz ve dumanlara, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan konik şekilli FFP2D ventilli yüz maskesi. Dolomit testinden %94 filtreleme verimliliği ile geçmiştir. Düşük nefes alma direnci ile birlikte güçlü güvenilir yapısı vardır. Burun bölgenizi incitmeyen sentetik kauçuktan üretilen yumuşak destek parçası vardır. Latex içermez.

EN FFP2D cup-shaped mask, with expiration valve, suitable for protection against solid and liquid aerosol, medium-low toxic dusts and smokes. Our masks have passed the test "D" with 94% filtration efficiency, less breath resistance and more durability. Soft holding seal in the nose area, made of synthetic rubber. No latex.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F25114	DM-2200V MASKE FFP2D - VENTİLLİ	DM-2200V - FFP2D CUP-SHAPED MASK WITH VALVE	A	10

DM-2200CV



CE EN 149:2001+A1:2009 – FFP2D



TR Orta-düşük toksik toz ve dumanlara, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan konik şekilli FFP2D ventilli ve aktif karbonlu yüz maskesi. Dolomit testinden %94 filtreleme verimliliği ile geçmiştir. Düşük nefes alma direnci ile birlikte güçlü güvenilir yapısı vardır. Burun bölgenizi incitmeyen sentetik kauçuktan üretilen yumuşak destek parçası vardır. Latex içermez.

EN FFP2D cup-shaped mask, with expiration valve and active carbon, suitable for protection against solid and liquid aerosol, medium-low toxic dusts and smokes. Our masks have passed the test "D" with 94% filtration efficiency, less breath resistance and more durability. Soft holding seal in the nose area, made of synthetic rubber. No latex.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F25118	DM-2200CV MASKE FFP2D - VENTİLLİ - AKTİF KARBONLU	DM-2200CV - FFP2D CUP-SHAPED MASK WITH VALVE + CARBONE ACTIVE	A	10

DM-2300V



CE EN 149:2001+A1:2009 – FFP3D



TR Orta-düşük toksik toz ve dumanlara, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlayan konik şekilli FFP3D ventilli yüz maskesi. Dolomit testinden %94 filtreleme verimliliği ile geçmiştir. Düşük nefes alma direnci ile birlikte güçlü güvenilir yapısı vardır. Burun bölgenizi incitmeyen sentetik kauçuktan üretilen yumuşak destek parçası vardır. Latex içermez.

EN FFP3D cup-shaped mask, with expiration valve, suitable for protection against solid and liquid aerosol, medium-low toxic dusts and smokes. Our mask has passed the test "D" with 94% filtration efficiency, less breath resistance and more durability. Soft holding seal in the nose area, made of synthetic rubber. No latex.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F25130	DM-2300V MASKE FFP3D - VENTİLLİ	DM-2300V - FFP3D CUP-SHAPED MASK WITH VALVE	A	10

FEET PROTECTION



NO DPI



TR Ayakkabınızın bağcıklarını ve metatars (tarak kemiği) bölgenizi koruyan, bağcıklı her tip ayakkabı ile kullanıma uygun plastik plaka.

EN plastic cover for laces and metatarsal bone protection, suitable to be used with any shoe (high or low) with laces.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F26960	METATARS KORUYUCU PLAKA	METATARSAL PROTECTION	A	1

TECHNO 2 - HRO



CE EN-ISO 20345:2011-S3



TR Kaynakçılar için özel tasarım, cüruf ve çapaklar için özel koruyucu Velcro cırtlı deri kapak. Suya dayanıklı deri (S3). Bilek kısmı dıştan özel deri destekli ve nefes alabilir, antibakteriyel ve geçirgen iç kaplamalı. Antistatik, çift bileşenli poliüretan kauçuk dış taban. İç taban ve burun koruması metal olmayan kompozit malzemeden mamul. Darbeleri emen topuk. 300°C'e kadar ısıya dayanıklı.

EN Footwear specifically for welders, with leather flap and Velcro closure to protect against sprays and welding spatter. Water resistant leather (S3). Padded ankle area and in genuine leather.

Padding with breathable inner lining, antibacterial, absorbent and resistant to wear. Antistatic sole and breathable. Toe cap and insole in non-metallic composite material.

Two-component polyurethane outsole rubber-self-cleaning, Shock absorber heel and resistant to contact heat up to 300 ° C. Size 12



KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
ABB005539	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 39	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 39	A	1
ABB005540	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 40	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 40	A	1
ABB005541	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 41	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 41	A	1
ABB005542	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 42	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 42	A	1
ABB005543	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 43	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 43	A	1
ABB005544	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 44	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 44	A	1
ABB005545	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 45	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 45	A	1
ABB005546	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 46	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 46	A	1
ABB005547	TEKNO 2 - HRO KORUYUCU BOT - 47	TECHNO 2 - HRO SAFETY BOOT - 47	A	1

CLASSIC 2



CE EN-ISO 20345:2011-S3



TR Kaynakçılar için özel tasarım, cüruf ve çapaklar için özel koruyucu Velcro cırtlı deri kapak. Suya dayanıklı deri (S3). Bilek kısmı dıştan özel deri destekli ve nefes alabilir, anti-bakteriyel ve geçirgen iç kaplamalı. Antistatik, poliüretan dış taban. İç taban ve burun koruması metal olmayan kompozit malzemeden mamul. Darbeleri emen topuk.

EN Footwear specifically for welders, with leather flap and Velcro closure to protect against sprays and welding spatter. Water resistant leather (S3). Padded ankle area and in genuine leather. Padding with breathable inner lining, antibacterial, absorbent and resistant to wear. Antistatic sole and breathable. Toe cap and insole in non-metallic composite material. Polyurethane outsole. Shock absorber heel.

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
ABB005639	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 39	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 39	A	1
ABB005640	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 40	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 40	A	1
ABB005641	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 41	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 41	A	1
ABB005642	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 42	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 42	A	1
ABB005643	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 43	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 43	A	1
ABB005644	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 44	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 44	A	1
ABB005645	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 45	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 45	A	1
ABB005646	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 46	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 46	A	1
ABB005647	CLASSIC 2 KORUYUCU BOT - 47	CLASSIC 2 SAFETY BOOT - 47	A	1

BUD



CE EN-ISO 20345:2004-S1P



TR Kaynakçılar için özel tasarlanmış, bağcıkların üstü Velcro cırtları vasıtasıyla kapanabilen deri kapaklı, siyah deri, nefes alabilen perfore köpük astarlı, çelik burunlu ve tabanlı, poliüretan içlikli iş güvenlik ayakkabısı.

EN Footwear specifically for welders, with leather flap and Velcro closure to protect against sprays and welding spatter. Black leather. Lining with breathable perforated foam. Toe cap and insole in steel. Polyurethane sole

KOD	TANIMLAMA	DESCRIPTION	D	
F26110.37	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 37	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 37	A	1
F26110.38	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 38	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 38	A	1
F26110.39	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 39	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 39	A	1
F26110.40	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 40	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 40	A	1
F26110.41	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 41	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 41	A	1
F26110.42	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 42	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 42	A	1
F26110.43	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 43	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 43	A	1
F26110.44	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 44	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 44	A	1
F26110.45	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 45	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 45	A	1
F26110.46	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 46	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 46	A	1
F26110.47	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 47	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 47	A	1
F26110.48	BUD KAYNAKÇI AYAKKABISI S1P - 48	BUD SHOES HIGH MODEL FOR WELDING S1P - 48	A	1



THE **PERFECTA 5**
ORIGINAL®
SACIT
WELDING & SAFETY



KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
ABB005539	272	CAV000004	77	CAV000035	78	CAV000079	101	CX0032	84	CX0510	87	CX0540	90	F10403	137
ABB005540	272	CAV000005	78	CAV000036	77	CAV000081	100	CX0033	85	CX0512	89	CX0541	90	F10405	137
ABB005541	272	CAV000006	78	CAV000037	78	CX0010	87	CX0040	90	CX0513	89	CX0542	90	F10407	138
ABB005542	272	CAV000007	78	CAV000041	78	CX0012	89	CX0041	90	CX0515	86	CX0543	90	F10407.2	138
ABB005543	272	CAV000008	77	CAV000043	78	CX0013	89	CX0042	90	CX0516	93	CX0544	90	F10440.1	138
ABB005544	272	CAV000009	78	CAV000061	80	CX0015	86	CX0043	90	CX0517	93	CX0545	91	F10440.2	138
ABB005545	272	CAV000010	78	CAV000062	80	CX0016	93	CX0044	90	CX0518	93	CX0546	94	F10442.1	139
ABB005546	272	CAV000011	78	CAV000063	80	CX0017	93	CX0045	91	CX0519	93	CX0547	91	F10442.2	139
ABB005547	272	CAV000012	77	CAV000064	80	CX0018	93	CX0046	94	CX0520	92	CX0556	85	F10450	139
ABB005639	273	CAV000013	78	CAV000065	80	CX0019	93	CX0047	91	CX0521	92	CX0558	83	F10460	140
ABB005640	273	CAV000014	78	CAV000066	80	CX0020	92	CX0058	83	CX0522	92	CX0559	83	F10472	144
ABB005641	273	CAV000018	78	CAV000067	80	CX0021	92	CX0059	83	CX0523	92	CX0560	83	F10600P	143
ABB005642	273	CAV000020	78	CAV000068	80	CX0022	92	CX0060	83	CX0524	92	CX0566	94	F10630.1	140
ABB005643	273	CAV000021	78	CAV000069	80	CX0023	92	CX0066	94	CX0525	92	CX0567	90	F10630.2	140
ABB005644	273	CAV000022	77	CAV000072	80	CX0024	92	CX0067	90	CX0529	82	CX0572	88	F10630.3	140
ABB005645	273	CAV000025	78	CAV000073	80	CX0025	92	CX0070	87	CX0530	82	CX0573	88	F10631.1	141
ABB005646	273	CAV000027	78	CAV000074	80	CX0029	82	CX0072	88	CX0531	84	F10002	136	F10631.2	141
ABB005647	273	CAV000028	78	CAV000075	80	CX0030	82	CX0073	88	CX0532	84	F10002.2	136	F10631.3	141
CAV000003	78	CAV000033	77	CAV000076	80	CX0031	84	CX0180	86	CX0533	85	F10003	136	F10633.1	141

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
F10633.2	141	F10912.1	171	F10978G	191	F11072.13	194	F11120	196	F11157	205	F11178.11	203	F11190.10	206
F10633.3	141	F10912.1	172	F10978P	192	F11072.5	194	F11123	196	F11164.10	202	F11178.12	203	F11190.11	206
F10652.1	142	F10912.2	170	F10978PS	192	F11072.6	194	F11124	196	F11164.11	202	F11178.13	203	F11190.12	206
F10652.2	142	F10912.2	171	F10983	185	F11072.7	194	F11125	196	F11164.12	202	F11178.14	203	F11190.13	206
F10668	156	F10912.2	172	F10983G	185	F11072.8	194	F11126	196	F11164.13	202	F11178.5	203	F11190.9	206
F10669	157	F10915	170	F10983J	186	F11072.9	194	F11127	196	F11164.14	202	F11178.6	203	F11191.10	206
F10670	157	F10915	171	F10983S	186	F11073.10	195	F11130	196	F11164.9	202	F11178.9	203	F11191.11	206
F10672	156	F10915	172	F10986P	189	F11073.11	195	F11131	196	F11171.10	203	F11180.10	206	F11191.12	206
F10692	161	F10918.5	170	F10988G	190	F11073.12	195	F11134	196	F11171.11	203	F11180.11	206	F11191.13	206
F10695	142	F10918.5	171	F10990	187	F11073.13	195	F11135	196	F11171.12	203	F11180.12	206	F11191.14	206
F10695	161	F10918.5	172	F10990.5	188	F11073.9	195	F11137	196	F11171.13	203	F11180.13	206	F11191.9	206
F10696	143	F10932.1	144	F10990G	187	F11075	194	F11141	196	F11171.9	202	F11180.14	206	F11240.10	203
F10902	170	F10932.2	144	F10990J	188	F11095	182	F11145	196	F11176.10	203	F11180.9	206	F11240.11	203
F10906	171	F10932.3	144	F10994G	189	F11102	196	F11146	196	F11176.11	203	F11187.10	206	F11240.12	203
F10908	172	F10940	184	F11070	194	F11103	196	F11147	196	F11176.12	203	F11187.11	206	F11240.13	203
F10911	170	F10952	140	F11071	194	F11104	196	F11152	205	F11176.13	203	F11187.12	206	F11246R	208
F10911	171	F10974	177	F11072.10	194	F11111	196	F11152CF50	205	F11176.5	203	F11187.13	206	F11246V	209
F10911	172	F10976	190	F11072.11	194	F11112	196	F11154	205	F11176.9	203	F11187.14	206	F11247R	208
F10912.1	170	F10976.5	191	F11072.12	194	F11114	196	F11156	205	F11178.10	203	F11187.9	206	F11247V	209

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
F11248R	208	F11260VW	213	F11282TV9	217	F11406	47	F11506	95	F11684	102	F11704	102	F11876	106
F11248V	209	F11261RW	212	F11282V9	217	F11407	48	F11510	95	F11685	102	F11805M	98	F11878	107
F11251R	210	F11261VW	213	F11283R	218	F11408	48	F11511	95	F11687	102	F11805S	98	F11880	109
F11251V	211	F11263RW	212	F11283S	218	F11409	49	F11515	95	F11688	102	F11808M	99	F11885	111
F11252R	210	F11263VW	213	F11283TR	218	F11416SL	50	F11516	95	F11689	102	F11808S	99	F11885M	111
F11252V	211	F11275	214	F11283TV9	218	F11427	51	F11519	95	F11690	102	F11812A	100	F11902	108
F11253R	210	F11280R	215	F11283V9	218	F11428	51	F11520	95	F11691	102	F11812I	100	F11912	107
F11253V	211	F11280S	214	F11312	67	F11437	52	F11525	95	F11692	102	F11812O	100	F11914	108
F11255RW	212	F11280TR	215	F11313	68	F11438	52	F11530	96	F11693	102	F11814A	101	F11950	109
F11255VW	213	F11280TV9	215	F11315	68	F11440.1	35	F11531	96	F11694	102	F11814I	101	F12026.L	229
F11256RW	212	F11280V9	215	F11316	69	F11440.2	35	F11533	96	F11695	102	F11852	105	F12026.XL	229
F11256VW	213	F11281R	216	F11320	75	F11440.4	35	F11534	96	F11696	102	F11853	105	F12026.XXL	229
F11257RW	212	F11281S	216	F11335	53	F11440.5	35	F11535	97	F11697	102	F11854DX	104	F12030L	230
F11257VW	213	F11281TR	216	F11370	70	F11441	35	F11536	97	F11698	102	F11854SX	104	F12030XL	230
F11258RW	212	F11281TV9	216	F11371	70	F11441.3	35	F11537	97	F11699	102	F11856DX	104	F12062	243
F11258VW	213	F11281V9	216	F11372	71	F11441.6	35	F11680	102	F11700	102	F11856SX	104	F12063	244
F11259RW	212	F11282R	217	F11373	69	F11442	50	F11681	102	F11701	102	F11871	106	F12064	244
F11259VW	213	F11282S	217	F11375	71	F11443	53	F11682	102	F11702	102	F11872	106	F12066	245
F11260RW	212	F11282TR	217	F11401	49	F11505	95	F11683	102	F11703	102	F11873	106	F12068	245

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
F12069	246	F12140	232	F12162L	238	F12373	222	F12611	243	F13190.90	124	F13190.142	124	F13190.198	124
F12070	246	F12150L	233	F12162XL	238	F12374	222	F13190.38	124	F13190.93	124	F13190.146	124	F13190.200	124
F12095	247	F12150XL	233	F12162XXL	238	F12390	223	F13190.40	124	F13190.95	124	F13190.149	124	F13190.204	124
F12098	248	F12150XXL	233	F12162XXXL	238	F12602.L	239	F13190.43	124	F13190.97	124	F13190.150	124	F13190.210	124
F12099	248	F12152.L	234	F12331	219	F12602.M	239	F13190.48	124	F13190.100	124	F13190.152	124	F13190.212	124
F12101	249	F12152.XL	234	F12334	219	F12602.XL	239	F13190.50	124	F13190.101	124	F13190.155	124	F13190.215	124
F12102	249	F12152.XXL	234	F12335	219	F12602.XXL	239	F13190.52	124	F13190.104	124	F13190.156	124	F13190.218	124
F12110L	224	F12154L	235	F12336	219	F12604.L	240	F13190.55	124	F13190.107	124	F13190.160	124	F13190.220	124
F12110XL	224	F12154XL	235	F12337	219	F12604.M	240	F13190.60	124	F13190.110	124	F13190.163	124	F13190.225	124
F12112L	225	F12154XXL	235	F12351	220	F12604.XL	240	F13190.66	124	F13190.115	124	F13190.165	124	F13190.230	124
F12114L	226	F12154XXXL	235	F12352	220	F12604.XXL	240	F13190.70	124	F13190.120	124	F13190.170	124	F13190.232	124
F12116L	227	F12158L	236	F12353	220	F12607.L	241	F13190.73	124	F13190.121	124	F13190.173	124	F13190.235	124
F12120L	228	F12158XL	236	F12354	220	F12607.M	241	F13190.75	124	F13190.124	124	F13190.175	124	F13190.239	124
F12132L	230	F12158XXL	236	F12361	221	F12607.XL	241	F13190.76	124	F13190.125	124	F13190.177	124	F13190.246	124
F12132XL	230	F12158XXXL	236	F12362	221	F12607.XXL	241	F13190.79	124	F13190.128	124	F13190.180	124	F13190.250	124
F12134L	231	F12160L	237	F12363	221	F12609.L	242	F13190.80	124	F13190.130	124	F13190.184	124	F13190.253	124
F12134XL	231	F12160XL	237	F12364	221	F12609.M	242	F13190.83	124	F13190.132	124	F13190.190	124	F13190.260	124
F12136	231	F12160XXL	237	F12371	222	F12609.XL	242	F13190.85	124	F13190.135	124	F13190.191	124	F13190.270	124
F12138	232	F12160XXXL	237	F12372	222	F12609.XXL	242	F13190.87	124	F13190.140	124	F13190.195	124	F13190.274	124

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
F13190.280	124	F13190.538	124	F13190.871	124	F13955B	130	F13970BL	126	F15732.4	24	F15908.3	28	F15982.6	30		
F13190.288	124	F13190.550	124	F13190.899	124	F13964C	134	F13970G	126	F15733.3	24	F15908.4	28	F15983.4	34		
F13190.290	124	F13190.560	124	F13190.927	124	F13964P	134	F13970N	126	F15733.4	24	F15912.10	28	F20004.10	253		
F13190.300	124	F13190.566	124	F13190.982	124	F13964Q	134	F13970R	126	F15734.3	23	F15912.4	28	F20004.7	253		
F13190.302	124	F13190.593	124	F13190.1010	124	F13964Q.15	134	F13970V	126	F15734.4	23	F15912.5	28	F20004.8	253		
F13190.316	124	F13190.600	124	F13190.1038	124	F13964U	134	F13975A	132	F15735.3	23	F15912.6	28	F20004.9	253		
F13190.320	124	F13190.621	124	F13190.1066	124	F13965C	135	F13975R	132	F15735.4	23	F15914.4	28	F20004E10	253		
F13190.343	124	F13190.625	124	F13190.1093	124	F13965P	135	F13981	135	F15816.3	24	F15914.5	28	F20004E8	253		
F13190.350	124	F13190.649	124	F13191	125	F13966B	129	F14014.5	74	F15816.4	24	F15923.3	31	F20004E9	253		
F13190.371	124	F13190.677	124	F13195	125	F13966G	129	F15309	17	F15816.5	24	F15924.3	31	F20008.10	254		
F13190.399	124	F13190.700	124	F13921B	131	F13967B	129	F15310	14	F15836.4	25	F15926.3	32	F20008.9	254		
F13190.400	124	F13190.704	124	F13932N05	127	F13967G	129	F15433	18	F15837.4	26	F15941.3	29	F20023.10	254		
F13190.427	124	F13190.732	124	F13932N15	127	F13968A	128	F15434	18	F15838.4	24	F15941.4	29	F20023.8	254		
F13190.454	124	F13190.760	124	F13932N55	127	F13968B	128	F15435	18	F15845.4	26	F15942.3	30	F20023.9	254		
F13190.460	124	F13190.788	124	F13935N	131	F13968G	128	F15436	18	F15845.5	26	F15942.4	30	F20023E10	255		
F13190.482	124	F13190.800	124	F13941B	127	F13968N	128	F15437	18	F15846.4	25	F15942.5	30	F20023E8	255		
F13190.500	124	F13190.804	124	F13942B	127	F13968R	128	F15730.3	25	F15847.4	27	F15967.4	33	F20023E9	255		
F13190.510	124	F13190.816	124	F13942G	127	F13968V	128	F15731.4	25	F15856.4	26	F15982.4	30	F20034.10	255		
F13190.525	124	F13190.843	124	F13942R	127	F13970B	126	F15732.3	24	F15858.5	27	F15982.5	30	F20038.10	256		

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
F20039.10	256	F20150.10	261	F26110.39	274	F28602.64	250	F28604.62	252	KIT000079	12	KIT000513	19	LVE000045	200
F20040.10	257	F23010	264	F26110.40	274	F28603.46	251	F28604.64	252	KIT000080	12	KIT000514	19	LVE000051	200
F20050B	257	F23018	265	F26110.41	274	F28603.48	251	F49010.10	36	KIT000223	72	KIT000515	20	LVE000053	193
F20050R	258	F23020	265	F26110.42	274	F28603.50	251	F49010.13	36	KIT000224	72	KIT000516	20	LVE000054	193
F20050V	258	F23052	267	F26110.43	274	F28603.52	251	F49010.5	36	KIT000225	72	KIT000517	73	LVE000055	193
F20070.10	264	F23310	268	F26110.44	274	F28603.54	251	F49010.6	36	KIT000227	72	KIT000518	73	LVE000063	191
F20072.10	264	F23572	267	F26110.45	274	F28603.56	251	F49010.8	36	KIT000228	72	LVE000002	193	LVE000066	198
F20082.10	262	F23574	266	F26110.46	274	F28603.58	251	F49014.10	36	KIT000250	22	LVE000007	182	LVE000067	198
F20083.10	262	F23574R	266	F26110.47	274	F28603.60	251	F49014.13	36	KIT000326	21	LVE000008	182	LVE000068	198
F20084.10	262	F23910BL	173	F26110.48	274	F28603.62	251	G89750T	110	KIT000327	20	LVE000008	183	LVE000069	198
F20085.10	263	F23910G	173	F26960	271	F28603.64	251	KIT000014	10	KIT000399	19	LVE000009	193	LVE000070	198
F20086.10	263	F25106	268	F28602.48	250	F28604.46	252	KIT000015	10	KIT000476	72	LVE000011	193	LVE000071	198
F20105.10	259	F25108	269	F28602.50	250	F28604.48	252	KIT000023	11	KIT000503	19	LVE000014	197	LVE000073	199
F20105.9	259	F25112	269	F28602.52	250	F28604.50	252	KIT000043	11	KIT000504	20	LVE000018	197	LVE000074	199
F20116.10	260	F25114	270	F28602.54	250	F28604.52	252	KIT000049	11	KIT000508	13	LVE000021	197	LVE000075	199
F20116.9	260	F25118	270	F28602.56	250	F28604.54	252	KIT000050	11	KIT000509	21	LVE000033	200	LVE000080	201
F20126.10	259	F25130	271	F28602.58	250	F28604.56	252	KIT000054	12	KIT000510	21	LVE000037	200	LVE000081	201
F20127.10	260	F26110.37	274	F28602.60	250	F28604.58	252	KIT000066	12	KIT000511	22	LVE000039	200	LVE000082	201
F20139.10	261	F26110.38	274	F28602.62	250	F28604.60	252	KIT000073	12	KIT000512	22	LVE000041	200	LVE000083	201

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
LVE000084	201	LVE000141	204	LVE000228	165	MRS000054	62	MRS000157	64	MSC000051	148	MSC000300	166	OCC000085	179
LVE000097	201	LVE000142	204	LVE000228	166	MRS000056	58	MRS000158	67	MSC000052	148	MSC000302	165	OCC000089	179
LVE000099	201	LVE000148	204	LVE000230	164	MRS000057	54	MRS000160	60	MSC000055	148	MSC000304	164	OCC000095	175
LVE000101	201	LVE000150	204	LVE000231	164	MRS000060	55	MRS000161	60	MSC000166	154	MSC000400	150	OCC000109	179
LVE000103	201	LVE000152	204	LVE000231	165	MRS000064	55	MRS000162	61	MSC000190	155	MSC000401	150	OCC000113	176
LVE000104	201	LVE000154	204	LVE000231	166	MRS000068	54	MRS000163	61	MSC000198	152	MSC000402	150	OCC000120	181
LVE000109	201	LVE000155	204	MQ0111	103	MRS000070	66	MSC000003	150	MSC000199	153	MSC000426	160	OCC000127	178
LVE000110	201	LVE000163	201	MQ0112	103	MRS000071	66	MSC000007	150	MSC000205	154	MSC000427	159	OCC000130	178
LVE000111	201	LVE000165	201	MQ0113	103	MRS000072	65	MSC000009	150	MSC000211	154	MSC000460	161	OCC000136	174
LVE000112	201	LVE000168	201	MQ0114	103	MRS000075	65	MSC000029	145	MSC000212	155	MSC000465	163	OCC000150	176
LVE000113	201	LVE000170	201	MRS000003	74	MRS000106	58	MSC000030	146	MSC000213	155	MSC000562	177	OCC000156	180
LVE000128	204	LVE000172	201	MRS000004	74	MRS000141	75	MSC000031	145	MSC000214	152	MSC000578	167	OCC000170	180
LVE000129	204	LVE000179	159	MRS000008	59	MRS000142	75	MSC000032	146	MSC000215	152	OCC000004	178	OCC000175	174
LVE000131	204	LVE000179	160	MRS000010	59	MRS000143	76	MSC000034	146	MSC000216	153	OCC000008	178	OCC000187	181
LVE000133	204	LVE000180	159	MRS000014	63	MRS000144	76	MSC000035	147	MSC000217	153	OCC000011	173	OCC000204	184
LVE000135	204	LVE000180	160	MRS000018	56	MRS000145	76	MSC000036	147	MSC000218	147	OCC000035	175	OCC000210	183
LVE000138	204	LVE000183	183	MRS000028	56	MRS000146	76	MSC000037	149	MSC000224	147	OCC000038	182	PIN000006	39
LVE000139	204	LVE000224	161	MRS000039	57	MRS000155	62	MSC000041	149	MSC000225	148	OCC000044	182	PIN000022	37
LVE000140	204	LVE000225	161	MRS000050	57	MRS000156	63	MSC000045	149	MSC000226	148	OCC000052	183	PIN000045	38

KOD İNDEKSİ - SUBJECT INDEX

KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG	KOD	PAG
PIN000059	42	SPL000194	37	SPL000457	160	UTI000065	114	UTI000544	117
PIN000070	43	SPL000195	37	SPL000460	161	UTI000066	115	UTI000553	117
PIN000081	44	SPL000200	38	SPL000350	163	UTI000068	115	UTI000555	118
PIN000090	47	SPL000201	38	SPL000351	163	UTI000069	119	UTI000556	118
PIN000092	46	SPL000207	42	SPL000352	163	UTI000070	120	VCE000042	169
PIN000097	46	SPL000211	43	SPL000353	163	UTI000071	120	VCE000043	168
PIN000101	45	SPL000218	44	SPL000354	163	UTI000087	133	VCE000044	168
PIN000109	40	SPL000223	45	SPL000355	163	UTI000088	133	VCE000691	155
PIN000111	41	SPL000225	40	SPL000356	163	UTI000099	133	VCE000694	155
QB0016	103	SPL000227	41	SPL000357	163	UTI000156T	121		
QB0018	103	SPL000293	168	SPL000358	163	UTI000158T	121		
QB0019	103	SPL000294	168	UTI000054	111	UTI000200T	116		
QB0024	103	SPL000308	167	UTI000055	112	UTI000201	116		
QB0026	103	SPL000309	167	UTI000056	112	UTI000202	116		
QB0027	103	SPL000310	167	UTI000057	113	UTI000203	116		
QB0028	103	SPL000311	167	UTI000058	113	UTI000214	123		
QB0034	103	SPL000344	160	UTI000061T	122	UTI000215	123		
QB0035	103	SPL000347	159	UTI000063	123	UTI000216T	122		
SPL000168	169	SPL000457	159	UTI000064	114	UTI000217T	122		

Genel Satış Koşulları

Madde 1 - Geçerlilik ve değişiklik hakkı

Satıcı tarafından yapılan tüm kontratlar, buradaki satış hüküm ve koşullarına tabidir. Bu hüküm ve koşullar önceki satış hüküm ve koşullarını geçersiz kılar. Satıcı; önceden haber vermeksizin eklemeye ve değiştirme haklarını saklı tutar.

Madde 2 - Sipariş Onayı

Sipariş kabulü ve Satıcının mesuliyet reddi, siparişin alındığı tarihten itibaren on beş gün için geçerlidir. Sözlü veya telefon yoluyla verilen siparişler ve önceden verilen siparişler hakkında yapılacak olan her türlü değişiklik Alıcı tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Aksi takdirde Satıcı, daha sonra oluşacak hata ve yanlış anlaşılmalardan sorumlu değildir.

Madde 3 - Fiyat değişiklikleri

Satıcının, sipariş aldığı tarih ile teslim tarihi arasındaki ham madde ve iş gücü maliyeti ile ilgili herhangi bir değişiklik uyarınca önceden haber vermeden fiyatları artırma hakkı vardır.

Madde 4 - Nakliyat

Kontratla belirtilen adrese herhangi bir taşıyıcı ile gönderilecek olan malların nakliyat riski ve bedeli alıcıya aittir.

Madde 5 - Faiz ve masraflar

Gecikmeli ödeme durumunda, Satıcının yasal faiz oranları çerçevesinde ve yürürlükteki yasalara göre masraf ve faiz talep etme hakkı vardır.

Madde 6 - Ödemeler ve Vade

Ödemeler, sadece İstanbul'daki (34306 Başakşehir) merkez ofise yapılacaktır. Senet ve havalelerin kontratta belirtilmiş olsalar bile ödeme adresi değişmeyecek, İstanbul (34306 Başakşehir) olarak kalacaktır.

Madde 7 - Mülkiyet muhafaza kaydı

Tedarik edilen tüm ürünlerin toplam ödemesi Satıcıya ulaşana kadar tüm mallar, Satıcının mülkü olmaya devam ederler. Alıcının Satıcıya yedi iş gününü aşan bir ödeme kusuru olursa Satıcının yazılı olarak Alıcıya bildirerek Alıcının tasarruf hakkını feshetme hakkı vardır.

Madde 8 - Teslimatı durdurma

Eğer Alıcı, Satıcı tarafından belirlenen hükümler uyarınca zamanında ödeme yapmazsa, ya da ödeme acizine düşmüştü ya da tasfiyeye onay vermişse, Satıcının isterse tüm malların teslimatını durdurma hakkına vardır.

Madde 9 - Defolu mallar

"Kusurlu ham madde veya imalatın kaynaklanan her türlü defolu ürün ile olması gereken çalışma koşulları kapsamında kullanılan diğer her türlü olası defolu ürün,

ancak Satıcının Ürün Kalite Departmanı tarafından değerlendirildikten sonra yenisiyle değiştirilecektir. Alıcıda doğabilecek olası hasar durumları hariç olmak üzere, Satıcının söz konusu durumu defolu malların değerine eş bir alacak notu (credit note) ile kapama hakkı bulunur. Sadece teslimattan sonraki 7 gün içinde Satıcıya bildirilen şikayetler değerlendirilir. Her durumda, defolu malların nakli, bilhassa nakliyat masrafları hususu taraflar arasında önceden belirlenmiş olmalıdır. Satıcı ile önceden belirlenen herhangi bir koşulun olmaması durumunda, Trafimet'e iade edilen her malın iade masrafı Alıcıya aittir."

Madde 10 - Malların iadesi

"Mal iadesi şartları ve nakliyat masrafları, Satıcı tarafından önceden onaylanmış olmalıdır. Yazılı yetki olmadan iade edilen mallar, reddedilip Alıcıya geri gönderilecektir. Aksi belirtilmedikçe sadece orijinal kutularıyla birlikte mükemmel durumda ki yeni ve kullanılmamış ürünlerin iadesi Satıcı tarafından kabul edilecektir."

Madde 11 - Geç teslimatla sorumluluk mahrumiyeti

Satıcı, kontratı yerine getirip malları kararlaştırılan tarihte (varsa) teslim etmek için elinden geleni yapacaktır, ancak kontratın yerine getirilmesi ya da ürün tesliminde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir kayıp veya zarardan mesul değildir.

Madde 12 - İlgili mevzuat ve anlaşmazlıkların çözümü

Satıcı ile yapılan tüm kontratların Türkiye'de yapıldığı varsayılacaktır. Bundan dolayı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara göre yorumlanacaktır. Çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkta İstanbul mahkemelerine başvurulacaktır. Ancak Satıcının T.C. kanunlarına başvurma hakkını feshedip Alıcının yasal adresinin bağlı olduğu yetkili mahkemelere başvurma hakkı vardır. Bu durumda geçerli olacak kanunlar, Alıcının ülkesindeki ilgili yasalara olacaktır.

Madde 13 - Geçerlilik

Eğer daha önceki belgelerimizde buradakilerden farklı satış hükümleri varsa, burada geçen satış hükümleri, belirtilen tüm eski satış hükümlerini geçersiz kılar yerine geçer.

General Terms of Sale

Art. 1 - Validity and right of variation

All the contracts made by the Seller shall be subjected to these terms and conditions of sale which supersede any earlier terms and conditions of sale. The Seller does hereby reserve the right to add, to amend or vary the conditions as herein set out without any notice before.

Art. 2 - Order confirmation

Orders' acceptance and Seller's disclaimers of liability for any information held by the Seller shall have the right to refuse any order within fifteen days from receipt. Verbal or telephone orders and any amendments to orders must be confirmed in writing by the Buyer, otherwise the Seller will not accept responsibility for mistakes or consequent misunderstandings.

Art. 3 - Price changes

The Seller shall have the right to increase prices, with prior notice, in accordance with any change of the raw materials and labor costs which may take place between the date of order and the delivery.

Art. 4 - Transportation

The goods, sent to any place fixed by the contract and with any kind of carrier has to transit at own risk and cost of the buyer.

Art. 5 - Interests and charges

In case of delayed payment, the Seller shall charge default interest charges in right of the legal rate subject of the new body of legislation, besides cashing charges, bank rights and legal expenses.

Art. 6 - Payments and expiry

Payments must be made only to the head office in İstanbul (34306 Başakşehir). Bills' acceptance or issue of drafts, even if these are stated on the contract, do not involve either departure or novation of payment's place located in İstanbul (34306 Başakşehir).

Art. 7 - Retention of title

Until the full payment has been received by the Seller for all products to be supplied, all goods remain property of the Seller. The Seller shall have the right at any time to revoke the Buyer's right of disposition by written notice to the Buyer, in case the Buyer is in default for any sum due to the Seller for more than seven working days.

Art. 8 - Suspension of deliveries

If the Buyer fails to make payment in due time according terms stated by the Seller or he becomes insolvent or has a receiver appointed or passes a resolution for winding up, the Seller may suspend, at its option, every delivery.

Art. 9 - Defective goods

"Any kind of defect of the goods, due to faulty raw materials, manufacturing, and any other possible fault of the products, tolerances and usage excepted, will be solved with the simple change of the faulty parts, only after the evaluation of the Seller's Quality Department. At his own judgement the Seller have the right to close the issue with a credit note for the value of the faulty goods, with exception of any other possible collateral damage. Only the claims coming to the Seller within 7 days from the delivery date will be considered. In any case the shipment of faulty goods must be previously agreed between the Parties, with particular attention to the transport costs. Any goods coming back to Trafimet without the previous agreement of the Seller, will be sent back to sender at its own costs."

Art. 10 - Return of goods

"Return of the goods and shipment charges must be previously agreed by the Seller. Goods returned without written authorization will be refused and sent back to the Buyer. It is otherwise clear that only new and unused products, in perfect conditions and provided with original boxes can be returned to the Seller."

Art. 11 - No liability for late delivery

The Seller shall endeavor to complete the contract and/or deliver the goods within the time agreed (if any) but it shall not be liable for any loss or any kind of damage whatsoever caused directly or indirectly by any delay in completing of the contract or delivery of the products.

Art. 12 - Applicable law and settlement of disputes

All contracts with the Seller shall be deemed to have been made in Turkey and shall in all respects be construed and interpreted in accordance with the Republic of Turkey's law. Any dispute shall be referred to the Tribunal of İstanbul, provided however that the Seller, at its own discretion, may elect to waive the competence of the Republic of Turkey's law and the Tribunal of İstanbul to bring an action against the Buyer before any court of competent jurisdiction, in the domicile of the Buyer itself, the applicable law being the law of the country of the Buyer's domicile.

Art. 13 Validity

These sales conditions cancel and replace any other sales condition that could be mentioned in our documents, if the latter are different from the above mentioned conditions.

D Stok durumu	Ø Çap	 Lens ebatı	 Düşük ağırlık	SIZE ITALY İtalyan ebat
 Paket	 Altıgen çap	 Karama derecesi		
V PEAK Voltaj	Ø EXT Dış çap	 Kapasite	D TEST D testi	HIGH QUALITY Yüksek kalite
X 35% Devrede kalma oranı %35	 Elektrot	 Hava basıncı		
X 60% Devrede kalma oranı %60	n°  Elektrot adeti	 MAX Maks. sıcaklık	 Kaynakçıklar için özel	UNIVERSAL Evrensel
X 100% Devrede kalma oranı %100	 Kablo ölçüsü	 Çalışma sıcaklığı		
 Güç	 Elektrot pensesi	 OK İşaretleme dayanıklılığı	 Tig için yüksek korumalı	SHUNT Parça bağlantısı
Ω Direnç	 Şase pensesi	 Işık yayılımı		
 Ağırlık	 Fiş	Kg / m³ Özgül ağırlık	 Özel cepli	 Kablo sabitleme sac - vida
 Boy/En	 Kablo pabucu	 Ses azaltımı		
 Kalınlık	 Çene açıklığı	 Trafimet Distribution Projesi	 Standart koruma	 Kablo sabitleme konnektör - vida
 Yükseklik	HAND El maskesi			



trafimetdistribution.com

Trafimet Spa

Via del Lavoro, 8
36020 Castegnero
Vicenza, Italy
Ph. +39 0444739900
Fax +39 0444739999
info@trafimet.com

Trafimet Kaynak Sistemleri A.Ş.

İkitelli O.S.B. Heskoop H Blok
Sinpaş İş Modern Ticaret Merkezi
Kat3 no.66/1 Başakşehir 34306
İstanbul Türkiye
Ph. +90 212 8091700
Fax +90 212 8091703
info@trafimet.com.tr

Representative office

Trafimet Nordic

Stefan Lindqvist
Sales Manager Nordic
Ph. +46 304661020
Fax +46 304661020
Mobile +46 766114880
stefan.lindqvist@trafimet.se

Trafimet Schweisstechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 20
36289 Friedewald
Deutschland
Ph. +49 66749000
Fax +49 667490028
info@trafimet.de

Jinan Trafimet Welding

& Cutting Tools Co. Ltd
159-8 Industrial North Road
Jinan City, Shandong Province
China
Ph. +86 531 88010828
Fax +86 531 88010828604
info@trafimet.com.cn

Representative office

Saltec Welding Technologies Ltd

Unit 3 Westinghouse Close
Miry Lane, Wigan
United Kingdom
Ph. + 44 07962108883
Fax + 44 8000488770
jason.parkinson@trafimet.co.uk

Trafimet France Sarl

127, rue de Fontenay
94300 Vincennes
France
Ph. +33 148779530
Fax +33 148773210
info@trafimet.fr

Trafimet Shanghai Welding

& Cutting Torches Co. Ltd
20B01, No. 360, Heng Tong Road
200070 Shanghai
China
Ph. +86 2134040500/01
Fax +86 2152137765
shanghai@trafimet.com.cn

TCS Sro

Rybníčná 38/G Street
83106 Bratislava
Slovakia
Ph. +42 1249112311
Fax +42 1249112301
info@trafimet.sk

Trafimet USA

2237 West 77th Street
Hialeah, FL 33016
USA
Ph. +1 786 309 9329
Mobile +1 305 282 7439
Toll free +1 800 535 1185
sales@trafimetusa.com



1 Torç ve yedek parça
katalogu



2 Kaynak aksesuarları ve
iş güvenliği katalogu

trafimet
distribution
YOUR WELDING PARTNER



TRAFIMET KAYNAK SİSTEMLERİ A.Ş.

İkitelli O.S.B. Heskoop H Blok Sinpaş
İş Modern Ticaret Merkezi Kat3 no.66/1
Başakşehir 34306
İstanbul Türkiye
Ph. +90 212 8091700
Fax +90 212 8091703
info@trafimet.com.tr